

Guía de despliegue

NETLab en cPanel

Sistema de Gestión de Diagnósticos Clínicos Veterinarios
Laravel 13 + Inertia/React sobre hosting compartido sin acceso SSH

Servidor destino	webapp.cefppj.org.mx
Cuenta cPanel	cefpotgn654
Panel	cPanel & WHM v134.0.56 sobre CloudLinux v8.10
Repositorio	github.com/danicastillodev/WEBLab
Fecha	20 de septiembre de 2026

1. Resumen: qué se puede hacer en este servidor

Revisé la cuenta de cPanel de **webapp.cefppj.org.mx**. El servidor **sí puede correr NETLab**, pero no de la forma habitual: no hay SSH, ni Terminal, ni Node.js, ni Composer. Eso descarta el flujo clásico de *git pull + composer install + npm run build* en el servidor.

La estrategia viable es **compilar fuera y publicar ya compilado**: GitHub Actions instala dependencias de PHP y compila los assets de Vite, y deja el resultado en una rama `deploy` que ya incluye `vendor/` y `public/build`. cPanel solo clona esa rama y ejecuta un archivo `.cpanel.yml` que copia archivos y corre las migraciones. Este andamiaje **ya existe en el repositorio** y solo necesita tres correcciones que se detallan en la Parte B.

Tres obstáculos que hay que resolver antes de desplegar

1. El PHP de la cuenta está en **7.0** y Laravel 13 exige 8.3. El cambio es **global para los cuatro dominios** porque el administrador del servidor deshabilitó el aislamiento por sitio.
2. Ya existe una base de datos llamada `cefpotgn654_netlab` con 90 MB, que casi con seguridad es el **NETLab anterior**. No se debe migrar encima de ella.
3. El `.cpanel.yml` del repositorio apunta a `public_html`, que es el **sitio principal**, no el subdominio. Publicar así pisaría `cefppj.org.mx`.

2. Inventario del servidor

2.1 Datos de la cuenta

Concepto	Valor
Usuario cPanel	cefpotgn654
Directorio home	/home/cefpotgn654
Dominio principal	cefppj.org.mx
IP compartida	66.102.128.157
Acceso al panel	https://webapp.cefppj.org.mx:2083
Sistema	CloudLinux v8.10.0 — cPanel & WHM v134.0.56
Disco	42.17 GB de 97.66 GB usados (43%)
Inodos	86,951 de 300,000 usados (29%)
Base de datos	91.39 MB de 55.57 GB

2.2 Herramientas disponibles

Herramienta	Estado	Para qué sirve en este despliegue
Git Version Control	DISPONIBLE	Clonar la rama <code>deploy</code> y ejecutar <code>.cpanel.yml</code> . Es el motor del despliegue.
Select PHP Version	DISPONIBLE	Ofrece 8.3, 8.4 y 8.5. Hoy está en 7.0. Aquí se activan también las extensiones.
Cron Jobs	DISPONIBLE	Scheduler de Laravel y procesamiento de colas. Admite frecuencia de un minuto.
MySQL / phpMyAdmin	DISPONIBLE	Crear la base nueva, el usuario, y revisar datos.
Manage API Tokens	DISPONIBLE	Token para el MCP <code>netlab-deploy</code> , que permite desplegar desde Claude Code.
File Manager / FTP	DISPONIBLE	Crear el <code>.env</code> , leer logs, plan B de subida manual.
SSL/TLS + AutoSSL	DISPONIBLE	Certificado activo. Falta encender Force HTTPS en el subdominio.
Backup / Backup Wizard	DISPONIBLE	Respaldo previo obligatorio antes de tocar el PHP global.
WHM (revendedor)	PARCIAL	Hay acceso a WHM pero limitado: Account Functions, Packages, DNS y CloudLinux Manager. No incluye Manage Shell Access.

2.3 Lo que NO está disponible

Ausencia	Consecuencia directa
SSH / Terminal	No se puede correr <code>artisan</code> , <code>composer</code> ni <code>npm</code> a mano. Todo comando pasa por <code>.cpanel.yml</code> o por un cron.
Setup Node.js App	Vite no puede compilarse en el servidor. Los assets deben llegar ya compilados.
Composer	Las dependencias PHP deben llegar ya instaladas en <code>vendor/</code> .
Aislamiento por dominio	cPanel avisa: <i>"Site isolation has been denied by your server administrator"</i> . Los 4 dominios comparten una sola versión de PHP.

Intenté abrir *Manage Shell Access* desde WHM y el servidor respondió 403 Forbidden: el proveedor no delegó ese privilegio. Habilitar SSH requiere pedírselo al hosting.

2.4 Dominios de la cuenta

Dominio	Document root	PHP	Contenido
cefppj.org.mx (<i>principal</i>)	/public_html	7.0 global	Sitio en producción
dms.cefppj.org.mx	/dms.cefppj.org.mx	7.0 global	Sitio en producción
siepesa.cefppj.org.mx	/siepesa.cefppj.org.mx	7.0 global	Sitio en producción
webapp.cefppj.org.mx	/webapp.cefppj.org.mx	7.0 global	Vacío (solo un index.html de relleno)

El subdominio destino tiene su propia raíz, separada de public_html. Eso es bueno: NETLab no comparte carpeta con el sitio principal.

2.5 Bases de datos existentes

Base	Tamaño	Usuario con permisos	Observación
cefpotgn654_netlab	90.24 MB	cefpotgn654_user_web	No tocar. Es el NETLab anterior.
cefpotgn654_qr	204 KB	cefpotgn654_db_admin	Ajena al proyecto
cefpotgn654_web	976 KB	cefpotgn654_user_web	Ajena al proyecto

Sobre la base de datos heredada

El diagrama de clases del NETLab original documenta el mismo dominio (HistoriaClinica, Propietario, Especie, Raza...). Si el Laravel nuevo corriera migrate --force contra cefpotgn654_netlab, chocaría con las tablas existentes o las sobrescribiría. Se crea una base nueva y, si hace falta conservar los datos históricos, se migran después con un proceso aparte.

3. Cómo va a funcionar el despliegue

Tres piezas, ninguna de las cuales necesita SSH:

Paso	Dónde ocurre	Qué hace
1. Escribir código	Tu Mac	Se hace <code>git push</code> a la rama <code>main</code> .
2. Compilar	GitHub Actions	<code>composer install --no-dev</code> y <code>npm run build</code> . Publica todo, con <code>vendor/</code> y <code>public/build</code> , en la rama <code>deploy</code> .
3. Publicar	cPanel	Git Version Control hace <i>pull</i> de <code>deploy</code> y ejecuta <code>.cpanel.yml</code> : copia archivos, corre <code>migrate</code> y cachea configuración.

3.1 Dónde queda cada cosa en el servidor

```

/home/cefpotgn654/
|
+-- repositories/WEBlab/      <- clon de la rama "deploy" (Git Version Control)
|
+-- netlab/                  <- LA APLICACION, fuera de la web
|   +-- app/ bootstrap/ config/ database/ routes/ vendor/
|   +-- .env                  <- se crea a mano, NUNCA se versiona
|   +-- storage/              <- logs, cache, sesiones (sobrevive al deploy)
|
+-- webapp.cefppj.org.mx/    <- DOCUMENT ROOT (lo publico)
    +-- index.php             <- copia de deploy/cpanel-index.php
    +-- .htaccess              <- viene de public/
    +-- build/                 <- assets compilados por Vite
    +-- storage -> ../netlab/storage/app/public

```

El código y el `.env` quedan fuera del document root: desde internet no hay forma de descargarlos aunque PHP deje de interpretarse.

Por qué esta separación importa

En hosting compartido la raíz del dominio se sirve tal cual. Si el proyecto completo viviera dentro de `webapp.cefppj.org.mx/`, cualquiera podría pedir `/.env` y llevarse las credenciales de la base de datos. El archivo `deploy/cpanel-index.php` existe justamente para cargar Laravel desde `../netlab`.

4. Parte A — Preparar el servidor

Antes de empezar: respaldo

Entra a **cPanel** → **Backup Wizard** → **Back Up** → **Full Account Backup** y genera un respaldo completo. El cambio de PHP de la sección A.2 afecta a tres sitios en producción y no hay botón de deshacer inmediato.

A.1 Comprobar qué rompe el cambio de PHP (paso crítico)

Los cuatro dominios comparten la versión de PHP. Pasar de 7.0 a 8.3 puede romper cefppj.org.mx, dms y siepesa si son aplicaciones antiguas. Antes de cambiar nada:

- Averigua qué corre cada sitio. En **File Manager**, revisa `/public_html`, `/dms.cefppj.org.mx` y `/siepesa.cefppj.org.mx`. Si ves `wp-config.php` es WordPress; si ves código PHP a medida, el riesgo es mayor.
- WordPress actualizado funciona sin problema en 8.3. Código a medida escrito para PHP 5/7 suele romperse por `mysql_*`, constructores al estilo antiguo o `each()`.
- Anota las tres URLs y ábre las en una pestaña antes y después del cambio, para comparar.

Si los otros sitios no toleran PHP 8.3, tienes tres salidas

Opción	Cómo	Comentario
Handler por .htaccess	Añadir <code>AddHandler application/x-httpd-alt-php83___lsphp .php</code> en la raíz de webapp y dejar el global en 7.0	Es lo primero que conviene probar: no toca a nadie más. Funciona en muchas configuraciones CloudLinux, pero no en todas.
Pedir aislamiento	Solicitar al hosting que habilite <i>site isolation</i> (CageFS + PHP Selector por dominio)	La solución correcta y definitiva. Depende del proveedor.
Cuenta cPanel aparte	Desde tu WHM de revendedor, crear una cuenta nueva solo para NETLab	Tienes el privilegio <i>Create a New Account</i> . Aísla del todo, pero implica mover el subdominio y consumir otra cuenta.

A.2 Cambiar la versión de PHP y activar extensiones

- **cPanel** → **Software** → **Select PHP Version**.
- En la pestaña *Account Global Settings*, en el desplegable **PHP version**, elige **8.3** y guarda. (8.4 también sirve; 8.3 es la que declara `composer.json`.)
- Con 8.3 ya seleccionada, en la pestaña **Extensions** marca todas estas:

bcmath	ctype	curl	dom	fileinfo
filter	gd	iconv	intl	json
mbstring	openssl	pcre	pdo	pdo_mysql
session	tokenizer	xml	xmlwriter	zip

- En la pestaña **Options**, sube `memory_limit` a 256M, `max_execution_time` a 120 y `upload_max_filesize` / `post_max_size` a un valor acorde a los archivos que suba el laboratorio.
- Abre las tres URLs de los otros sitios y confirma que siguen bien. Si algo se rompió, vuelve a 7.0 y aplica una de las opciones de A.1.

A.3 Crear la base de datos

No uses `cefpotgn654_netlab`

Esa base tiene 90 MB del sistema anterior. Crea una limpia.

- **cPanel** → **Databases** → **MySQL Database Wizard**.
- Nombre de la base: `netlab2` (queda como `cefpotgn654_netlab2`).
- Usuario nuevo: `netlab2` (queda como `cefpotgn654_netlab2`). Genera una contraseña larga con el botón *Password Generator* y **guárdala**: la necesitas en la Parte D.
- Privilegios: marca **ALL PRIVILEGES**. Laravel necesita crear y alterar tablas para las migraciones.

A.4 Crear el token de API de cPanel

Este token permite que el servidor MCP `netlab-deploy` del repositorio dispare despliegues desde Claude Code, sin abrir el navegador.

- **cPanel** → **Security** → **Manage API Tokens** → **Create**.
- Nombre: `netlab-deploy`.
- Copia el token en cuanto aparezca: cPanel no vuelve a mostrarlo.

A.5 Forzar HTTPS

En **cPanel** → **Domains** → **Domains**, en la fila de **webapp.cefppj.org.mx**, activa **Force HTTPS Redirect**. Hoy está en *Off*. Laravel genera URLs absolutas y las sesiones se comportan mal si el sitio responde por HTTP y HTTPS a la vez.

5. Parte B — Preparar el repositorio

El repositorio ya trae el andamiaje completo (`.cpanel.yml`, el workflow de GitHub Actions, `deploy/cpanel-index.php` y el MCP), pero está **sin commit** y con la ruta de publicación equivocada.

B.1 Corregir el destino en `.cpanel.yml`

El archivo publica hoy en `$HOME/public_html`, que es el **sitio principal**. Hay que cambiarlo al subdominio y, además, borrar el `index.html` de relleno que ya está en esa carpeta: Apache lo sirve antes que `index.php` y verías la página en blanco de cPanel en lugar de NETLab.

Cambio 1 — la variable `WEB`

```
# ANTES
- export WEB="$HOME/public_html"

# DESPUÉS
- export WEB="$HOME/webapp.cefppj.org.mx"
```

Cambio 2 — quitar el `index.html` de relleno

En el bloque 3 (*Assets públicos*), justo antes de copiar `cpanel-index.php`, añade:

```
- /bin/rm -f "$WEB/index.html"
```

Cambio 3 — verificar el binario de PHP

La línea `export PHP="/usr/local/bin/php"` es correcta: es la ruta que el propio cPanel usa en sus ejemplos de cron y, con el PHP Selector de CloudLinux, apunta a la versión elegida en A.2. No la cambies.

Cómo queda el flujo de archivos

`rsync` copia el código a `~/netlab` excluyendo `.env`, `storage/` y `public/`; luego copia `public/` al document root y coloca `cpanel-index.php` como `index.php`. Las exclusiones son las que hacen que tu configuración y tus logs sobrevivan a cada despliegue.

B.2 Generar la `APP_KEY`

Sin shell no puedes correr `php artisan key:generate` en el servidor. Génerala en tu Mac y guarda el resultado para la Parte D:

```
php artisan key:generate --show
```

Devuelve algo como `base64:Xk3...=`. Cópialo completo, incluido el prefijo `base64:`.

B.3 Commit y subir

```
git add .cpanel.yml .github/ deploy/ mcp/ .env.deploy.example .gitignore
git commit -m "Despliegue en cPanel: workflow, .cpanel.yml y MCP"
git push origin main
```

B.4 Comprobar que GitHub Actions publicó la rama deploy

- Abre github.com/danicastillodev/WEBLab → **Actions** y espera a que *Build rama deploy* termine en verde (entre 2 y 5 minutos).
- Confirma que la rama deploy existe y que contiene vendor/ y public/build. Hoy el repositorio solo tiene main.

Si el repositorio es privado

cPanel tendrá que autenticarse contra GitHub para clonar. Lo más simple es crear un *fine-grained personal access token* con permiso de solo lectura sobre WEBLab y usar la URL `https://USUARIO:TOKEN@github.com/danicastillodev/WEBLab.git` en el paso C.1. Ten en cuenta que ese token queda guardado en texto plano dentro de `.git/config` en el servidor.

6. Parte C — Clonar el repositorio en cPanel

C.1 Crear el repositorio

- **cPanel** → **Files** → **Git Version Control** → **Create**.
- Activa el interruptor **Clone a Repository**.
- **Clone URL**: `https://github.com/danicastillodev/WEBLab.git`
- **Repository Path**: `repositories/WEBLab`
- **Repository Name**: `NETLab`
- Pulsa **Create** y espera. El clon inicial tarda, porque la rama `deploy` lleva `vendor/` dentro.

C.2 Apuntar el repositorio a la rama `deploy`

cPanel clona la rama por defecto (`main`), que **no** trae dependencias compiladas. Hay que cambiarla:

- En la lista de repositorios, pulsa **Manage** sobre `NETLab`.
- Pestaña **Pull or Deploy**. En el selector **Checked-Out Branch**, elige `deploy`.
- Pulsa **Update** y luego **Update from Remote**.

Verificación obligatoria antes de seguir

Abre **File Manager** en `/home/cefpotgn654/repositories/WEBLab` y confirma que existen las carpetas `vendor/` y `public/build/`. Si no están, el checkout se quedó en `main` y el despliegue fallará con *Class not found*.

C.3 Vigilar el consumo de inodos

La cuenta usa 86,951 de 300,000 inodos. Entre el clon en `repositories/` y la copia en `netlab/` tendrás `vendor/` duplicado: calcula unos 40,000 inodos adicionales. Hay margen, pero conviene revisar el contador en la barra lateral de cPanel después del primer despliegue.

7. Parte D — Crear el archivo .env

Este paso va antes del primer despliegue

`.cpanel.yml` ejecuta `artisan migrate --force` al final. Sin `.env`, Laravel no sabe a qué base conectarse y el despliegue termina con error. Crea el archivo primero.

- En **File Manager**, sitúate en `/home/cefpotgn654` y crea la carpeta `net lab` con **+ Folder**.
- Entra en ella, pulsa **+ File** y nómbrala `.env` (con el punto inicial).
- Activa **Settings** → **Show Hidden Files (dotfiles)** si no la ves.
- Selecciónala y pulsa **Edit**. Pega el contenido de abajo, sustituyendo la clave de B.2 y la contraseña de A.3.

```

APP_NAME=NETLab
APP_ENV=production
APP_KEY=base64:PEGA_AQUI_LA_CLAVE_DE_B2
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://webapp.cefppj.org.mx

APP_LOCALE=es
APP_FALLBACK_LOCALE=es
APP_FAKER_LOCALE=es_MX
APP_TIMEZONE=America/Mexico_City

LOG_CHANNEL=daily
LOG_LEVEL=error

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=cefpotgn654_netlab2
DB_USERNAME=cefpotgn654_netlab2
DB_PASSWORD=LA_CONTRASENA_DE_A3

SESSION_DRIVER=database
SESSION_LIFETIME=120
SESSION_ENCRYPT=false
SESSION_SECURE_COOKIE=true

QUEUE_CONNECTION=database
CACHE_STORE=database
FILESYSTEM_DISK=local

MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=mail.cefppj.org.mx
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=no-reply@cefppj.org.mx
MAIL_PASSWORD=
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=no-reply@cefppj.org.mx
MAIL_FROM_NAME=NETLab

VITE_APP_NAME=NETLab

```

Variable	Por qué ese valor
APP_DEBUG=false	Con true, cualquier error muestra el stack trace y las variables de entorno al visitante. Innegociable en producción.
SESSION_SECURE_COOKIE=true	La cookie de sesión solo viaja por HTTPS. Requiere el Force HTTPS de A.5.
LOG_CHANNEL=daily	Rota los logs por día. Con single, laravel.log crece sin límite y se come la cuota.
QUEUE_CONNECTION=database	No hay Redis ni un <i>worker</i> permanente; las colas viven en la base y las drena un cron (Parte F).

Variable	Por qué ese valor
DB_HOST=127.0.0.1	MySQL es local a la cuenta. No expongas acceso remoto si no hace falta.

Correo

Deja MAIL_PASSWORD vacío hasta crear la cuenta no-reply@cefppj.org.mx en **cPanel** → **Email Accounts**. Si NETLab todavía no envía correos, puedes poner MAIL_MAILER=log y resolverlo después.

8. Parte E — Primer despliegue

- **cPanel** → **Git Version Control** → **Manage** sobre NETLab.
- Pestaña **Pull or Deploy**.
- Pulsa **Update from Remote** y espera a que termine.
- Pulsa **Deploy HEAD Commit**.

cPanel encola la tarea y ejecuta `.cpanel.yml`. El resultado queda en un log que puedes leer en **File Manager**:

```
/home/cefpotgn654/repositories/WEBLab/.cpanel/logs/
```

El riesgo técnico principal de todo el plan

cPanel advierte que el administrador tiene el *shell access* deshabilitado. El despliegue con `.cpanel.yml` lo ejecuta el demonio de cPanel, no tu shell, así que **normalmente funciona igual** — pero algunos hostings lo bloquean junto con el shell. **Prueba esto antes de invertir más tiempo**. Si el log no aparece o la tarea no hace nada, salta a la sección 12 (Plan B).

E.1 Qué debe haber pasado si todo salió bien

Ruta	Qué esperar
<code>~/netlab/</code>	El código completo, con <code>vendor/</code> y tu <code>.env</code> intacto.
<code>~/netlab/storage/</code>	Subcarpetas <code>framework/</code> y <code>logs/</code> con permisos 775.
<code>~/webapp.cefppj.org.mx/index.php</code>	El front controller que apunta a <code>../netlab</code> .
<code>~/webapp.cefppj.org.mx/build/</code>	Los <code>.js</code> y <code>.css</code> de Vite.
<code>~/webapp.cefppj.org.mx/storage</code>	Un enlace simbólico a <code>../netlab/storage/app/public</code> .
Base de datos	Las tablas de NETLab creadas en <code>cefpotgn654_netlab2</code> (revisa en phpMyAdmin).

E.2 Crear el usuario administrador

Sin shell no hay `artisan tinker` ni `db:seed` interactivo. Dos caminos:

- **Con seeder.** Si el proyecto tiene un seeder de usuario inicial, añade temporalmente `- $PHP "$APP/artisan" db:seed --force --class=AdminSeeder` a `.cpanel.yml`, despliega, y quita la línea después. Es la vía limpia.

- **A mano en phpMyAdmin.** Inserta la fila en users con un hash bcrypt generado en tu Mac con `php -r "echo password_hash('clave', PASSWORD_BCRYPT);"`. Recuerda asignar también el rol o los permisos que use el sistema.

9. Parte F — Tareas programadas

Laravel necesita dos procesos que en un servidor normal correrían como demonios. Aquí se resuelven con cron. Ve a **cPanel** → **Advanced** → **Cron Jobs**.

F.1 Scheduler

Frecuencia: **Once Per Minute** (* * * * *)

```
/usr/local/bin/php /home/cefpotgn654/netlab/artisan schedule:run >/dev/null 2>&1
```

F.2 Procesador de colas

Frecuencia: **Once Per Five Minutes** (* /5 * * * *)

```
/usr/local/bin/php /home/cefpotgn654/netlab/artisan queue:work \
--stop-when-empty --max-time=280 --tries=3 >/dev/null 2>&1
```

--stop-when-empty hace que el proceso termine al vaciar la cola, y --max-time=280 lo corta antes de que se solape con la siguiente ejecución. En hosting compartido, un queue:work sin límites acaba consumiendo la cuota de CPU y el proveedor lo mata.

F.3 Limpieza de logs

Frecuencia: **Once Per Week** (0 0 * * 0)

```
/usr/bin/find /home/cefpotgn654/netlab/storage/logs -name "*.log" \
-mtime +14 -delete >/dev/null 2>&1
```

Sobre el correo de cron

Arriba del formulario hay un campo **Cron Email**. Si lo dejas con una dirección real y quitas el >/dev/null 2>&1, recibirás un correo por cada ejecución: con el scheduler cada minuto, son 1,440 correos al día. Deja la redirección puesta, o vacía el campo.

10. Parte G — Verificación

#	Comprobación	Resultado esperado
1	Abrir https://webapp.cefppj.org.mx	Pantalla de login de NETLab con estilos aplicados
2	Candado del navegador	Certificado válido; la URL con http:// redirige a HTTPS
3	Consola del navegador (F12)	Sin errores 404 de /build/...

#	Comprobación	Resultado esperado
4	Pedir <code>https://webapp.cefppj.org.mx/.env</code>	404 o 403. Si descarga algo, detén todo y revisa la Parte B.
5	Iniciar sesión	Entra al dashboard dentro del AuthenticatedLayout
6	Crear una Historia Clínica	Se guarda; los modales de propietario y dirección responden (son llamadas axios)
7	Navegar entre Catálogos	Cambian de página sin recarga completa (Inertia funcionando)
8	Revisar los otros 3 sitios	cefppj.org.mx, dms y siepesa siguen operativos tras el cambio de PHP
9	Leer <code>~/net lab/storage/logs/</code>	Sin excepciones nuevas

11. Parte H — Despliegues posteriores

Una vez que el circuito funciona, publicar un cambio es esto:

```
git push origin main          # GitHub Actions compila y actualiza la rama deploy
```

...y después, en cPanel, **Git Version Control** → **Manage** → **Update from Remote** → **Deploy HEAD Commit**.

H.1 Automatizarlo con el MCP del repositorio

El repositorio incluye un servidor MCP (`mcp/deploy/index.js`) que hace ese segundo paso por HTTPS, sin navegador. Crea `.env.deploy` en la raíz del proyecto, en tu Mac, a partir de `.env.deploy.example`:

```
CPANEL_HOST=webapp.cefppj.org.mx
CPANEL_PORT=2083
CPANEL_USER=cefpotgn654
CPANEL_TOKEN=el_token_creado_en_A4
CPANEL_REPO_ROOT=/home/cefpotgn654/repositories/WEBlab
CPANEL_APP_DIR=netlab
CPANEL_INSECURE_TLS=false

SOURCE_BRANCH=main
DEPLOY_BRANCH=deploy
GIT_REMOTE=origin
```

`.env.deploy` está en `.gitignore`: el token no debe subir al repositorio nunca.

Herramienta MCP	Qué hace
deploy	Espera a que GitHub Actions termine y dispara el despliegue en cPanel
deploy_status	Muestra el commit publicado frente al que está en el servidor
rollback	Vuelve a un build anterior de la rama deploy
remote_logs	Lee <code>storage/logs/laravel.log</code> del servidor
deploy_log	Lee el log del último despliegue de cPanel

Nunca hagas force-push a la rama deploy

cPanel mantiene un clon de esa rama y actualiza con `git pull`. Un *force-push* reescribe el historial y deja el clon del servidor en un estado del que solo se sale borrando y volviendo a clonar. La rama `deploy` es aditiva: cada build es un commit encima del anterior. Eso también es lo que hace posible el `rollback`.

12. Plan B: si .cpanel.yml no se ejecuta

Si el despliegue de Git Version Control resulta estar bloqueado junto con el shell, todavía hay dos caminos.

Opción B1 — Publicar con FTP o File Manager

Renuncias a la automatización, pero funciona seguro. Ya hay 6 cuentas FTP en la cuenta.

- En tu Mac: `composer install --no-dev --optimize-autoloader` y `npm run build`.
- Comprime todo menos `node_modules`, `.git`, `.env` y `storage`.
- Sube el ZIP a `/home/cefpotgn654/netlab` con File Manager y usa **Extract** (subir un ZIP y extraer es mucho más rápido que subir 20,000 archivos por FTP).
- Sube el contenido de `public/` a `/home/cefpotgn654/webapp.cefppj.org.mx`, y `deploy/cpanel-index.php` renombrado a `index.php`. Borra el `index.html` de relleno.
- Las migraciones se lanzan con un cron de un solo uso: créalo, deja que corra una vez, y bórralo.

```
/usr/local/bin/php /home/cefpotgn654/netlab/artisan migrate --force \  
>/home/cefpotgn654/migrate.log 2>&1
```

Después lee `migrate.log` en File Manager para ver el resultado. El mismo truco sirve para `optimize`, `storage:link` o cualquier comando de `artisan` que necesites: el cron es tu terminal.

Opción B2 — Pedir SSH al hosting

Es la solución de fondo. El texto para el ticket:

```
Solicito habilitar acceso SSH (jailed shell) para la cuenta cefpotgn654.  
Necesito ejecutar Composer y comandos de Laravel artisan para desplegar  
una aplicación PHP 8.3 en el subdominio webapp.cefppj.org.mx.
```

```
Adicionalmente, solicito habilitar "site isolation" (CageFS + PHP Selector  
por dominio) para poder usar PHP 8.3 solo en ese subdominio, sin afectar  
a cefppj.org.mx, dms ni siepesa, que permanecerían en PHP 7.0.
```

Con SSH habilitado, todo este plan se simplifica: bastaría clonar `main`, correr `composer install` en el servidor y subir solo `public/build` compilado desde tu Mac.

13. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable y solución
Página en blanco de cPanel, o el index.html de relleno	No se borró <code>index.html</code> del document root. Apache lo sirve antes que <code>index.php</code> . Ver cambio 2 en B.1.
500 Server Error sin más detalle	Lee <code>~/netlab/storage/logs/</code> . Si está vacío, revisa cPanel → Metrics → Errors : suele ser permisos de storage o bootstrap/cache.
Class not found / vendor/autoload.php missing	El repositorio está en main, no en deploy. Ver C.2.
Estilos rotos, la página sale sin formato	Falta <code>build/</code> en el document root, o <code>APP_URL</code> no coincide con el dominio real.
404 en todas las rutas menos la raíz	Falta el <code>.htaccess</code> de Laravel en el document root. Debe llegar con el rsync de <code>public/</code> .
SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied	Credenciales del <code>.env</code> . Recuerda el prefijo <code>cefpotgn654_</code> en base y usuario, y que el usuario esté asignado a la base con ALL PRIVILEGES.
No application encryption key	Falta <code>APP_KEY</code> en el <code>.env</code> , o se pegó sin el prefijo <code>base64:</code> .
Sesión que se pierde al navegar	<code>SESSION_SECURE_COOKIE=true</code> sin Force HTTPS activo. Ver A.5.
Cambié el <code>.env</code> y no surte efecto	La configuración quedó cacheada por <code>artisan optimize</code> . Vuelve a desplegar, o corre <code>optimize:clear</code> con el truco del cron de un solo uso (B1).
Los otros sitios se cayeron	El cambio de PHP de A.2. Vuelve a 7.0 en Select PHP Version y aplica una alternativa de A.1.
phpMyAdmin da Access denied	Sesión de cPanel caducada (me pasó durante la revisión). Cierra sesión, vuelve a entrar y ábrelo de nuevo.

14. Lista de verificación

Parte	Tarea	Hecho
A	Respaldo completo de la cuenta generado	
A	Verificado qué corren <code>cefppj.org.mx</code> , <code>dms</code> y <code>siepesa</code>	
A	PHP cambiado a 8.3 y extensiones activadas	
A	Los otros tres sitios siguen funcionando	
A	Base <code>cefpotgn654_netlab2</code> y su usuario creados, con ALL PRIVILEGES	

Parte	Tarea	Hecho
A	Token de API de cPanel creado y guardado	
A	Force HTTPS activado en webapp.cefppj.org.mx	
B	.cpanel.yml corregido: WEB al subdominio y borrado de index.html	
B	APP_KEY generada con <code>key:generate --show</code>	
B	Commit y push a main hechos	
B	GitHub Actions en verde y rama deploy creada	
C	Repositorio clonado en cPanel	
C	Rama cambiada a deploy y vendor/ verificado en el servidor	
D	~/netlab/.env creado y completado	
E	Deploy HEAD Commit ejecutado sin errores	
E	Tablas creadas en la base nueva	
E	Usuario administrador creado	
F	Tres crons dados de alta	
G	Los 9 puntos de verificación superados	
H	.env.deploy configurado en la Mac para el MCP	

Orden recomendado. Haz primero un despliegue de prueba (Partes B a E) *antes* de cambiar el PHP global de la sección A.2. Con PHP 7.0 la aplicación no arrancará, pero sí sabrás si `.cpanel.yml` se ejecuta — que es la incógnita mayor. Si no se ejecuta, te ahorras el riesgo de tocar tres sitios en producción para nada.