

Guía de despliegue

WebLab en cPanel

Sistema de Gestión de Diagnósticos Clínicos Veterinarios
Laravel 13 + Inertia/React sobre hosting compartido sin acceso SSH

Servidor destino	webapp.cefppj.org.mx
Cuenta cPanel	cefpotgn654
Panel	cPanel & WHM v134.0.56 sobre CloudLinux v8.10
Repositorio	github.com/danicastillodev/WEBLab
Base de datos	cefpotgn654_weblab
Fecha	24 de septiembre de 2026 (2.ª revisión)

1. Resumen: qué se puede hacer en este servidor

Revisé la cuenta de cPanel de **webapp.cefppj.org.mx**. El servidor **sí puede correr WebLab**, pero no de la forma habitual: no hay SSH, ni Terminal, ni Node.js, ni Composer. Eso descarta el flujo clásico de *git pull + composer install + npm run build* en el servidor.

La estrategia viable es **compilar fuera y publicar ya compilado**: GitHub Actions instala dependencias de PHP y compila los assets de Vite, y deja el resultado en una rama `deploy` que ya incluye `vendor/` y `public/build`. cPanel solo clona esa rama y ejecuta un archivo `.cpanel.yml` que copia archivos y corre las migraciones.

Lo que ya está resuelto

PHP. La cuenta corre **8.3.33**. El cambio fue global para los cuatro dominios, porque el administrador del servidor tiene deshabilitado el aislamiento por sitio.

Base de datos. Existe `cefpotgn654_weblab`, separada del `cefpotgn654_netlab` del sistema NETLab anterior.

Repositorio. Los 170 archivos pendientes están commiteados y subidos a `main`. El `.cpanel.yml` ya apunta al subdominio, GitHub Actions compiló en verde y la rama `deploy` existe, con `vendor/` y `public/build` verificados.

Es decir: **el trabajo de código está hecho y lo que queda es de servidor**. Las Partes A y B de esta guía quedan como referencia de lo ya aplicado; el trabajo vivo empieza en la **Parte C**.

Los tres puntos que todavía pueden morder

1. El repositorio de GitHub es **privado**, así que cPanel no puede clonarlo sin credenciales. Hace falta un token de acceso (Parte C).
2. `.cpanel.yml` corre `migrate` pero **no** `db:seed`: razas, pruebas y funciones zootécnicas se quedan vacías si no se siembran aparte (Parte E).
3. Sigue sin confirmarse que `.cpanel.yml` llegue a ejecutarse con el *shell access* deshabilitado. Es la incógnita mayor y se despeja en la Parte E.

2. Inventario del servidor

2.1 Datos de la cuenta

Concepto	Valor
Usuario cPanel	cefpotgn654
Directorio home	/home/cefpotgn654
Dominio principal	cefppj.org.mx

Concepto	Valor
IP compartida	66.102.128.157
Acceso al panel	https://webapp.cefppj.org.mx:2083
Sistema	CloudLinux v8.10.0 — cPanel & WHM v134.0.56
Disco	42.17 GB de 97.66 GB usados (43%)
Inodos	86,951 de 300,000 usados (29%)
Base de datos	91.39 MB de 55.57 GB

2.2 Herramientas disponibles

Herramienta	Estado	Para qué sirve en este despliegue
Git Version Control	DISPONIBLE	Clonar la rama <code>deploy</code> y ejecutar <code>.cpanel.yml</code> . Es el motor del despliegue.
Select PHP Version	DISPONIBLE	Ofrece 8.3, 8.4 y 8.5. Hoy está en 7.0. Aquí se activan también las extensiones.
Cron Jobs	DISPONIBLE	Scheduler de Laravel y procesamiento de colas. Admite frecuencia de un minuto.
MySQL / phpMyAdmin	DISPONIBLE	Crear la base nueva, el usuario, y revisar datos.
Manage API Tokens	DISPONIBLE	Token para el MCP <code>weblab-deploy</code> , que permite desplegar desde Claude Code.
File Manager / FTP	DISPONIBLE	Crear el <code>.env</code> , leer logs, plan B de subida manual.
SSL/TLS + AutoSSL	DISPONIBLE	Certificado activo. Falta encender Force HTTPS en el subdominio.
Backup / Backup Wizard	DISPONIBLE	Respaldo previo obligatorio antes de tocar el PHP global.
WHM (revendedor)	PARCIAL	Hay acceso a WHM pero limitado: Account Functions, Packages, DNS y CloudLinux Manager. No incluye Manage Shell Access.

2.3 Lo que NO está disponible

Ausencia	Consecuencia directa
SSH / Terminal	No se puede correr <code>artisan</code> , <code>composer</code> ni <code>npm</code> a mano. Todo comando pasa por <code>.cpanel.yml</code> o por un cron.

Ausencia	Consecuencia directa
Setup Node.js App	Vite no puede compilarse en el servidor. Los assets deben llegar ya compilados.
Composer	Las dependencias PHP deben llegar ya instaladas en vendor /.
Aislamiento por dominio	cPanel avisa: “ <i>Site isolation has been denied by your server administrator</i> ”. Los 4 dominios comparten una sola versión de PHP.

Intenté abrir *Manage Shell Access* desde WHM y el servidor respondió 403 Forbidden: el proveedor no delegó ese privilegio. Habilitar SSH requiere pedírselo al hosting.

2.4 Dominios de la cuenta

Dominio	Document root	PHP	Contenido
cefppj.org.mx (<i>principal</i>)	/public_html	7.0 global	Sitio en producción
dms.cefppj.org.mx	/dms.cefppj.org.mx	7.0 global	Sitio en producción
siepesa.cefppj.org.mx	/siepesa.cefppj.org.mx	7.0 global	Sitio en producción
webapp.cefppj.org.mx	/webapp.cefppj.org.mx	7.0 global	Vacío (solo un index.html de relleno)

El subdominio destino tiene su propia raíz, separada de public_html. Eso es bueno: WebLab no comparte carpeta con el sitio principal.

2.5 Bases de datos de la cuenta

Base	Tamaño	Usuario con permisos	Observación
cefpotgn654_weblab	nueva	<i>por confirmar</i>	El destino de WebLab.
cefpotgn654_netlab	90.24 MB	cefpotgn654_user_web	No tocar. Es el NETLab anterior.
cefpotgn654_qr	204 KB	cefpotgn654_db_admin	Ajena al proyecto
cefpotgn654_web	976 KB	cefpotgn654_user_web	Ajena al proyecto

Confirma el usuario de la base nueva

Crear la base no basta: Laravel necesita un **usuario de MySQL asignado a cefpotgn654_weblab con ALL PRIVILEGES**, porque las migraciones crean y alteran tablas. Se hace en **cPanel** → **Databases** → **MySQL Databases** → **Add User To Database**.

Sobre la base de datos heredada

El diagrama de clases del NETLab original documenta el mismo dominio (HistoriaClinica, Propietario, Especie, Raza...). Si el Laravel nuevo corriera `migrate --force` contra `cefpotgn654_netlab`, chocaría con las tablas existentes o las sobrescribiría. Se crea una base nueva y, si hace falta conservar los datos históricos, se migran después con un proceso aparte.

3. Cómo va a funcionar el despliegue

Tres piezas, ninguna de las cuales necesita SSH:

Paso	Dónde ocurre	Qué hace
1. Escribir código	Tu Mac	Se hace <code>git push</code> a la rama <code>main</code> .
2. Compilar	GitHub Actions	<code>composer install --no-dev</code> y <code>npm run build</code> . Publica todo, con <code>vendor/</code> y <code>public/build</code> , en la rama <code>deploy</code> .
3. Publicar	cPanel	Git Version Control hace <i>pull</i> de <code>deploy</code> y ejecuta <code>.cpanel.yml</code> : copia archivos, corre <code>migrate</code> y cachea configuración.

3.1 Dónde queda cada cosa en el servidor

```

/home/cefpotgn654/
|
+-- repositories/WEBlab/      <- clon de la rama "deploy" (Git Version Control)
|
+-- weblab/                  <- LA APLICACION, fuera de la web
|   +-- app/ bootstrap/ config/ database/ routes/ vendor/
|   +-- .env                  <- se crea a mano, NUNCA se versiona
|   +-- storage/              <- logs, cache, sesiones (sobrevive al deploy)
|
+-- webapp.cefppj.org.mx/    <- DOCUMENT ROOT (lo publico)
    +-- index.php             <- copia de deploy/cpanel-index.php
    +-- .htaccess              <- viene de public/
    +-- build/                 <- assets compilados por Vite
    +-- storage -> ../weblab/storage/app/public

```

El código y el `.env` quedan fuera del document root: desde internet no hay forma de descargarlos aunque PHP deje de interpretarse.

Por qué esta separación importa

En hosting compartido la raíz del dominio se sirve tal cual. Si el proyecto completo viviera dentro de `webapp.cefppj.org.mx/`, cualquiera podría pedir `/.env` y llevarse las credenciales de la base de datos. El archivo `deploy/cpanel-index.php` existe justamente para cargar Laravel desde `../weblab`.

4. Parte A — Preparar el servidor

Esta parte ya está aplicada

PHP está en **8.3.33** y `cefpotgn654_weblab` ya existe. Se conserva como referencia de lo hecho y por las dos comprobaciones pendientes: **A.1** (que los otros tres sitios sigan vivos) y el usuario de base de datos de la sección 2.5. Si nada de eso está en duda, salta a la **Parte C**.

A.1 Comprobar qué rompe el cambio de PHP (pendiente de verificar)

Los cuatro dominios comparten la versión de PHP, así que el salto a 8.3.33 alcanzó también a `cefppj.org.mx`, `dms` y `siepesa`. Si todavía no los has abierto desde el cambio, hazlo ahora: es lo único del cambio que no se puede dar por bueno sin mirarlo.

- Abre las tres URLs y compáralas con cómo se veían antes. Un error 500 o una página en blanco es la señal típica de incompatibilidad.
- Si alguna falló, mira qué corre en **File Manager**: `/public_html`, `/dms.cefppj.org.mx` y `/siepesa.cefppj.org.mx`. Con `wp-config.php` es WordPress, que actualizado aguanta 8.3 sin problema; el código a medida escrito para PHP 5/7 es el que suele romperse, por `mysql_*`, constructores al estilo antiguo o `each()`.
- Si algo se rompió, vuelve a 7.0 en *Select PHP Version* y aplica una de las tres salidas de abajo. WebLab puede esperar; los sitios en producción no.

Si los otros sitios no toleran PHP 8.3, tienes tres salidas

Opción	Cómo	Comentario
Handler por <code>.htaccess</code>	Añadir <code>AddHandler application/x-httpd-alt-php83___lsphp .php</code> en la raíz de <code>webapp</code> y dejar el global en 7.0	Es lo primero que conviene probar: no toca a nadie más. Funciona en muchas configuraciones CloudLinux, pero no en todas.
Pedir aislamiento	Solicitar al hosting que habilite <i>site isolation</i> (CageFS + PHP Selector por dominio)	La solución correcta y definitiva. Depende del proveedor.
Cuenta cPanel aparte	Desde tu WHM de revendedor, crear una cuenta nueva solo para WebLab	Tienes el privilegio <i>Create a New Account</i> . Aísla del todo, pero implica mover el subdominio y consumir otra cuenta.

A.2 Versión de PHP y extensiones (hecho: 8.3.33)

La cuenta ya está en **8.3.33**, en **cPanel** → **Software** → **Select PHP Version** → **Account Global Settings**. Lo que conviene repasar es la pestaña **Extensions**, porque el selector de CloudLinux no arrastra necesariamente las mismas extensiones que tenía 7.0. Deben estar marcadas:

bcmath	ctype	curl	dom	fileinfo
filter	gd	iconv	intl	json
mbstring	openssl	pcre	pdo	pdo_mysql
session	tokenizer	xml	xmlwriter	zip

Falta pdo_mysql y la aplicación no arranca; falta intl o mbstring y se rompe a medias, con errores que cuesta rastrear.

En la pestaña **Options**, sube memory_limit a 256M, max_execution_time a 120 y upload_max_filesize / post_max_size a un valor acorde a los archivos que suba el laboratorio.

A.3 Base de datos (hecha: cefpotgn654_weblab)

La base ya existe y está separada del cefpotgn654_netlab heredado, que conserva 90 MB del sistema anterior y no debe tocarse. Lo único pendiente es el **usuario de MySQL**: si no lo creaste junto con la base, ve a **cPanel** → **Databases** → **MySQL Databases**, créalo en *Add New User* con el *Password Generator*, y asígnalo en *Add User To Database* con **ALL PRIVILEGES**. Guarda esa contraseña: la necesitas en la Parte D.

A.4 Crear el token de API de cPanel

Este token permite que el servidor MCP weblab-deploy del repositorio dispare despliegues desde Claude Code, sin abrir el navegador.

- **cPanel** → **Security** → **Manage API Tokens** → **Create**.
- Nombre: weblab-deploy.
- Copia el token en cuanto aparezca: cPanel no vuelve a mostrarlo.

A.5 Forzar HTTPS

En **cPanel** → **Domains** → **Domains**, en la fila de **webapp.cefppj.org.mx**, activa **Force HTTPS Redirect**. Hoy está en *Off*. Laravel genera URLs absolutas y las sesiones se comportan mal si el sitio responde por HTTP y HTTPS a la vez.

5. Parte B — Preparar el repositorio

Esta parte ya está aplicada y verificada

Los 170 archivos pendientes están commiteados y subidos a main, GitHub Actions compiló en verde y la rama deploy existe. Queda como registro de qué se cambió y por qué, y porque la **APP_KEY de B.2 sigue haciendo falta** para la Parte D.

B.1 Las correcciones que llevaba el .cpanel.yml

El archivo publicaba en \$HOME/public_html, que es el **sitio principal**: desplegarlo así habría sobrescrito cefppj.org.mx. Se corrigieron dos cosas, ya presentes en la rama deploy:

```
# El destino, que ahora es el subdominio y no el sitio principal
- export WEB="$HOME/webapp.cefppj.org.mx"

# Y el borrado del index.html de relleno, en el bloque 3
- /bin/rm -f "$WEB/index.html"
```

Lo segundo importa más de lo que parece: el subdominio traía un index.html de relleno, y Apache lo sirve antes que index.php. Sin borrarlo, el despliegue funcionaría y aun así verías una página en blanco.

La línea export PHP="/usr/local/bin/php" se dejó como estaba: es la ruta que el propio cPanel usa en sus ejemplos de cron y, con el PHP Selector de CloudLinux, apunta a la versión activa de la cuenta — hoy 8.3.33.

Cómo queda el flujo de archivos

rsync copia el código a ~/weblab excluyendo .env, storage/ y public/; luego copia public/ al document root y coloca cpanel-index.php como index.php. Las exclusiones son las que hacen que tu configuración y tus logs sobrevivan a cada despliegue.

B.2 Generar la APP_KEY (pendiente)

Sin shell no puedes correr php artisan key:generate en el servidor. Génerala en tu Mac y guarda el resultado para la Parte D:

```
php artisan key:generate --show
```

Devuelve algo como base64:Xk3...=. Cópialo completo, incluido el prefijo base64:.

B.3 El administrador de prueba, fuera de producción

DatabaseSeeder creaba un usuario admin con la contraseña literal password y permisos totales. Ahora solo se siembra cuando APP_ENV no es production. Por eso el .env del servidor debe declarar APP_ENV=production: no es decorativo, es lo que cierra esa puerta.

En su lugar, el administrador real se crea con un comando nuevo, pensado para un servidor sin shell — no pregunta nada y se puede lanzar desde un cron:

```
php artisan weblab:crear-admin <usuario> <correo> [--name="..."] [--password=...]
```

Si omites --password, genera una al azar y la imprime en su salida. Se usa en la Parte E.

B.4 Estado del repositorio

Qué	Estado
Rama main	Al día, con los 170 archivos
Rama deploy	Creada por GitHub Actions
vendor/ en deploy	Presente
public/build en deploy	Presente: 69 archivos, 928 KB
database/data/municipios.json	Presente: 2,478 municipios
.cpanel.yml publicado	Con el destino ya corregido

6. Parte C — Clonar el repositorio en cPanel

Aquí empieza el trabajo pendiente.

C.1 Crear un token de acceso en GitHub

WEBLab es un repositorio privado

La API pública de GitHub responde 404 sin autenticación, así que cPanel **no puede clonarlo con la URL a secas**. El clon fallará sin decir gran cosa si se intenta sin credenciales.

- En GitHub: **Settings** → **Developer settings** → **Personal access tokens** → **Fine-grained tokens** → **Generate new token**.
- **Repository access**: solo danicastillodev/WEBLab.
- **Permissions** → **Repository permissions** → **Contents: Read-only**. No hace falta nada más; el servidor solo necesita leer.
- Ponle una caducidad y apúntala: cuando expire, el despliegue dejará de traer cambios.

Dónde acaba ese token

cPanel lo guarda en texto plano dentro de `.git/config`, en el servidor. Por eso conviene que sea de solo lectura y limitado a este repositorio: si alguien lo obtiene, no puede escribir en el código ni tocar tus otros proyectos.

C.2 Crear el repositorio

- **cPanel** → **Files** → **Git Version Control** → **Create**.
- Activa el interruptor **Clone a Repository**.
- **Clone URL**, con el token incrustado:

```
https://danicastillodev:TU_TOKEN@github.com/danicastillodev/WEBLab.git
```

- **Repository Path**: repositories/WEBLab
- **Repository Name**: WebLab
- Pulsa **Create** y espera. El clon inicial tarda, porque la rama `deploy` lleva vendor/ dentro.

C.3 Apuntar el repositorio a la rama deploy

cPanel clona la rama por defecto (`main`), que **no** trae dependencias compiladas. Hay que cambiarla:

- En la lista de repositorios, pulsa **Manage** sobre WebLab.

- Pestaña **Pull or Deploy**. En el selector **Checked-Out Branch**, elige `deploy`.
- Pulsa **Update** y luego **Update from Remote**.

Verificación obligatoria antes de seguir

Abre **File Manager** en `/home/cefpotgn654/repositories/WEBLab` y confirma que existen las carpetas `vendor/` y `public/build/`. Si no están, el checkout se quedó en `main` y el despliegue fallará con *Class not found*.

C.4 Vigilar el consumo de inodos

La cuenta usa 86,951 de 300,000 inodos. Entre el clon en `repositories/` y la copia en `weblab/` tendrás `vendor/` duplicado: calcula unos 40,000 inodos adicionales. Hay margen, pero conviene revisar el contador en la barra lateral de cPanel después del primer despliegue.

7. Parte D — Crear el archivo .env

Este paso va antes del primer despliegue

`.cpanel.yml` ejecuta `artisan migrate --force` al final. Sin `.env`, Laravel no sabe a qué base conectarse y el despliegue termina con error. Crea el archivo primero.

- En **File Manager**, sitúate en `/home/cefpotgn654` y crea la carpeta `web lab` con **+ Folder**.
- Entra en ella, pulsa **+ File** y nómbrala `.env` (con el punto inicial).
- Activa **Settings** → **Show Hidden Files (dotfiles)** si no la ves.
- Selecciónala y pulsa **Edit**. Pega el contenido de abajo, sustituyendo la clave de B.2 y la contraseña de A.3.

```

APP_NAME=WebLab
APP_ENV=production
APP_KEY=base64:PEGA_AQUI_LA_CLAVE_DE_B2
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://webapp.cefppj.org.mx

APP_LOCALE=es
APP_FALLBACK_LOCALE=es
APP_FAKER_LOCALE=es_MX
APP_TIMEZONE=America/Mexico_City

LOG_CHANNEL=daily
LOG_LEVEL=error

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=cefpotgn654_weblab
DB_USERNAME=cefpotgn654_TU_USUARIO
DB_PASSWORD=LA_CONTRASENA_DE_A3

SESSION_DRIVER=database
SESSION_LIFETIME=120
SESSION_ENCRYPT=false
SESSION_SECURE_COOKIE=true

QUEUE_CONNECTION=database
CACHE_STORE=database
FILESYSTEM_DISK=local

MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=mail.cefppj.org.mx
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=no-reply@cefppj.org.mx
MAIL_PASSWORD=
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=no-reply@cefppj.org.mx
MAIL_FROM_NAME=WebLab

VITE_APP_NAME=WebLab

```

Variable	Por qué ese valor
APP_ENV=production	No es decorativo: es lo que impide que el seeder cree el usuario admin con la contraseña password. Ver B.3.
APP_DEBUG=false	Con true, cualquier error muestra el stack trace y las variables de entorno al visitante. Innegociable en producción.
SESSION_SECURE_COOKIE=true	La cookie de sesión solo viaja por HTTPS. Requiere el Force HTTPS de A.5.
LOG_CHANNEL=daily	Rota los logs por día. Con single, laravel.log crece sin límite y se come la cuota.

Variable	Por qué ese valor
QUEUE_CONNECTION=databas e	No hay Redis ni un <i>worker</i> permanente; las colas viven en la base y las drena un cron (Parte F).
DB_HOST=127.0.0.1	MySQL es local a la cuenta. No expongas acceso remoto si no hace falta.

Correo

Deja MAIL_PASSWORD vacío hasta crear la cuenta no-reply@cefppj.org.mx en **cPanel** → **Email Accounts**. Si WebLab todavía no envía correos, puedes poner MAIL_MAILER=log y resolverlo después.

8. Parte E — Primer despliegue

- **cPanel** → **Git Version Control** → **Manage** sobre WebLab.
- Pestaña **Pull or Deploy**.
- Pulsa **Update from Remote** y espera a que termine.
- Pulsa **Deploy HEAD Commit**.

cPanel encola la tarea y ejecuta `.cpanel.yml`. El resultado queda en un log que puedes leer en **File Manager**:

```
/home/cefpotgn654/repositories/WEBLab/.cpanel/logs/
```

El riesgo técnico principal de todo el plan

cPanel advierte que el administrador tiene el *shell access* deshabilitado. El despliegue con `.cpanel.yml` lo ejecuta el demonio de cPanel, no tu shell, así que **normalmente funciona igual** — pero algunos hostings lo bloquean junto con el shell. **Prueba esto antes de invertir más tiempo**. Si el log no aparece o la tarea no hace nada, salta a la sección 12 (Plan B).

E.1 Qué debe haber pasado si todo salió bien

Ruta	Qué esperar
<code>~/weblab/</code>	El código completo, con <code>vendor/</code> y tu <code>.env</code> intacto.
<code>~/weblab/storage/</code>	Subcarpetas <code>framework/</code> y <code>logs/</code> con permisos 775.
<code>~/webapp.cefppj.org.mx/index.php</code>	El front controller que apunta a <code>../weblab</code> .
<code>~/webapp.cefppj.org.mx/build/</code>	Los <code>.js</code> y <code>.css</code> de Vite.
<code>~/webapp.cefppj.org.mx/storage</code>	Un enlace simbólico a <code>../weblab/storage/app/public</code> .
Base de datos	Las tablas de WebLab creadas en <code>cefpotgn654_weblab</code> (revisa en phpMyAdmin).

E.2 Sembrar los catálogos que migrate no cubre

Sin este paso el sistema arranca a medias

`.cpanel.yml` corre `migrate --force` pero **no** `db:seed`. Parte de los catálogos viven en migraciones y llegan solos; el resto vive en *seeders* y se queda en cero.

Catálogo	Con solo migrate	De dónde viene
Estados	32	Migración
Municipios	2,478	Migración
Especies	7	Migración
Preguntas	5	Migración
Razas	0	Seeder
Pruebas	0	Seeder
Funciones zootécnicas	0	Seeder

E.3 El cron de un solo uso: seed y administrador

Sin shell, un cron es tu terminal. Crea **uno solo** que haga las dos cosas que faltan, déjalo correr una vez, lee el archivo y bórralo. En **cPanel** → **Advanced** → **Cron Jobs**, frecuencia *Once Per Five Minutes*:

```
/usr/local/bin/php /home/cefpotgn654/weblab/artisan db:seed --force \
> /home/cefpotgn654/setup.log 2>&1 && \
/usr/local/bin/php /home/cefpotgn654/weblab/artisan weblab:crear-admin \
dcastillo daniel@cefppj.org.mx --name="Daniel Castillo" \
>> /home/cefpotgn654/setup.log 2>&1
```

- Espera a que pase la hora programada y abre `/home/cefpotgn654/setup.log` en **File Manager**.
- Ahí estará la **contraseña generada** del administrador, en la línea *Contraseña generada:*. Cópiala.
- **Borra el cron y borra setup.log**. Mientras exista, la contraseña está en texto plano en el servidor.
- Entra al sistema y cámbiala desde el perfil.

Si prefieres elegir tú la contraseña

Añade `--password="..."` al comando, con un mínimo de 12 caracteres. A cambio, la contraseña queda escrita en el crontab en vez de en el log: en ambos casos hay que borrar el rastro después. El comando también sirve para reponer el acceso más adelante — si el usuario ya existe, actualiza su contraseña en lugar de duplicarlo.

9. Parte F — Tareas programadas

Laravel necesita dos procesos que en un servidor normal correrían como demonios. Aquí se resuelven con cron. Ve a **cPanel** → **Advanced** → **Cron Jobs**.

F.1 Scheduler

Frecuencia: **Once Per Minute** (* * * * *)

```
/usr/local/bin/php /home/cefpotgn654/weblab/artisan schedule:run >/dev/null 2>&1
```

F.2 Procesador de colas

Frecuencia: **Once Per Five Minutes** (* /5 * * * *)

```
/usr/local/bin/php /home/cefpotgn654/weblab/artisan queue:work \
--stop-when-empty --max-time=280 --tries=3 >/dev/null 2>&1
```

--stop-when-empty hace que el proceso termine al vaciar la cola, y --max-time=280 lo corta antes de que se solape con la siguiente ejecución. En hosting compartido, un queue:work sin límites acaba consumiendo la cuota de CPU y el proveedor lo mata.

F.3 Limpieza de logs

Frecuencia: **Once Per Week** (0 0 * * 0)

```
/usr/bin/find /home/cefpotgn654/weblab/storage/logs -name "*.log" \
-mtime +14 -delete >/dev/null 2>&1
```

Sobre el correo de cron

Arriba del formulario hay un campo **Cron Email**. Si lo dejas con una dirección real y quitas el `>/dev/null 2>&1`, recibirás un correo por cada ejecución: con el scheduler cada minuto, son 1,440 correos al día. Deja la redirección puesta, o vacía el campo.

10. Parte G — Verificación

#	Comprobación	Resultado esperado
1	Abrir https://webapp.cefppj.org.mx	Pantalla de login de WebLab con estilos aplicados
2	Candado del navegador	Certificado válido; la URL con <code>http://</code> redirige a HTTPS
3	Consola del navegador (F12)	Sin errores 404 de <code>/build/...</code>

#	Comprobación	Resultado esperado
4	Pedir <code>https://webapp.cefppj.org.mx/.env</code>	404 o 403. Si descarga algo, detén todo y revisa la Parte B.
5	Iniciar sesión	Entra al dashboard dentro del AuthenticatedLayout
6	Crear una Historia Clínica	Se guarda; los modales de propietario y dirección responden (son llamadas axios)
7	Navegar entre Catálogos	Cambian de página sin recarga completa (Inertia funcionando)
8	Revisar los otros 3 sitios	cefppj.org.mx, dms y siepesa siguen operativos tras el cambio de PHP
9	Leer <code>~/web lab/storage/logs/</code>	Sin excepciones nuevas

11. Parte H — Despliegues posteriores

Una vez que el circuito funciona, publicar un cambio es esto:

```
git push origin main          # GitHub Actions compila y actualiza la rama deploy
```

...y después, en cPanel, **Git Version Control** → **Manage** → **Update from Remote** → **Deploy HEAD Commit**.

H.1 Automatizarlo con el MCP del repositorio

El repositorio incluye un servidor MCP (`mcp/deploy/index.js`) que hace ese segundo paso por HTTPS, sin navegador. Crea `.env.deploy` en la raíz del proyecto, en tu Mac, a partir de `.env.deploy.example`:

```
CPANEL_HOST=webapp.cefppj.org.mx
CPANEL_PORT=2083
CPANEL_USER=cefpotgn654
CPANEL_TOKEN=el_token_creado_en_A4
CPANEL_REPO_ROOT=/home/cefpotgn654/repositories/WEBlab
CPANEL_APP_DIR=weblab
CPANEL_INSECURE_TLS=false

SOURCE_BRANCH=main
DEPLOY_BRANCH=deploy
GIT_REMOTE=origin
```

`.env.deploy` está en `.gitignore`: el token no debe subir al repositorio nunca.

Herramienta MCP	Qué hace
deploy	Espera a que GitHub Actions termine y dispara el despliegue en cPanel
deploy_status	Muestra el commit publicado frente al que está en el servidor
rollback	Vuelve a un build anterior de la rama deploy
remote_logs	Lee <code>storage/logs/laravel.log</code> del servidor
deploy_log	Lee el log del último despliegue de cPanel

Nunca hagas force-push a la rama deploy

cPanel mantiene un clon de esa rama y actualiza con `git pull`. Un *force-push* reescribe el historial y deja el clon del servidor en un estado del que solo se sale borrando y volviendo a clonar. La rama `deploy` es aditiva: cada build es un commit encima del anterior. Eso también es lo que hace posible el `rollback`.

12. Plan B: si .cpanel.yml no se ejecuta

Si el despliegue de Git Version Control resulta estar bloqueado junto con el shell, todavía hay dos caminos.

Opción B1 — Publicar con FTP o File Manager

Renuncias a la automatización, pero funciona seguro. Ya hay 6 cuentas FTP en la cuenta.

- En tu Mac: `composer install --no-dev --optimize-autoloader` y `npm run build`.
- Comprime todo menos `node_modules`, `.git`, `.env` y `storage`.
- Sube el ZIP a `/home/cefpotgn654/weblab` con File Manager y usa **Extract** (subir un ZIP y extraer es mucho más rápido que subir 20,000 archivos por FTP).
- Sube el contenido de `public/` a `/home/cefpotgn654/webapp.cefppj.org.mx`, y `deploy/cpanel-index.php` renombrado a `index.php`. Borra el `index.html` de relleno.
- Las migraciones se lanzan con un cron de un solo uso: créalo, deja que corra una vez, y bórralo.

```
/usr/local/bin/php /home/cefpotgn654/weblab/artisan migrate --force \  
>/home/cefpotgn654/migrate.log 2>&1
```

Después lee `migrate.log` en File Manager para ver el resultado. El mismo truco sirve para `optimize`, `storage:link` o cualquier comando de artisan que necesites: el cron es tu terminal.

Opción B2 — Pedir SSH al hosting

Es la solución de fondo. El texto para el ticket:

```
Solicito habilitar acceso SSH (jailed shell) para la cuenta cefpotgn654.  
Necesito ejecutar Composer y comandos de Laravel artisan para desplegar  
una aplicación PHP 8.3 en el subdominio webapp.cefppj.org.mx.
```

```
Adicionalmente, solicito habilitar "site isolation" (CageFS + PHP Selector  
por dominio) para poder usar PHP 8.3 solo en ese subdominio, sin afectar  
a cefppj.org.mx, dms ni siepesa, que permanecerían en PHP 7.0.
```

Con SSH habilitado, todo este plan se simplifica: bastaría clonar `main`, correr `composer install` en el servidor y subir solo `public/build` compilado desde tu Mac.

13. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable y solución
Página en blanco de cPanel, o el index.html de relleno	No se borró <code>index.html</code> del document root. Apache lo sirve antes que <code>index.php</code> . Ver cambio 2 en B.1.
500 Server Error sin más detalle	Lee <code>~/weblab/storage/logs/</code> . Si está vacío, revisa cPanel → Metrics → Errors : suele ser permisos de storage o bootstrap/cache.
<i>Class not found / vendor/autoload.php missing</i>	El repositorio está en main, no en deploy. Ver C.3.
El clonado falla o pide credenciales	WEBLab es privado. Falta el token en la URL, o caducó. Ver C.1.
Los catálogos de razas y pruebas salen vacíos	Faltó el db:seed: esos viven en seeders, no en migraciones. Ver E.2 y E.3.
Existe un usuario admin que no creaste	El <code>.env</code> no tiene <code>APP_ENV=production</code> . Bórralo, corrige el <code>.env</code> y vuelve a desplegar.
Estilos rotos, la página sale sin formato	Falta <code>build/</code> en el document root, o <code>APP_URL</code> no coincide con el dominio real.
404 en todas las rutas menos la raíz	Falta el <code>.htaccess</code> de Laravel en el document root. Debe llegar con el rsync de <code>public/</code> .
<i>SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied</i>	Credenciales del <code>.env</code> . Recuerda el prefijo <code>cefpotgn654_</code> en base y usuario, y que el usuario esté asignado a la base con <code>ALL PRIVILEGES</code> .
<i>No application encryption key</i>	Falta <code>APP_KEY</code> en el <code>.env</code> , o se pegó sin el prefijo <code>base64:</code> .
Sesión que se pierde al navegar	<code>SESSION_SECURE_COOKIE=true</code> sin Force HTTPS activo. Ver A.5.
Cambié el <code>.env</code> y no surte efecto	La configuración quedó cacheada por <code>artisan optimize</code> . Vuelve a desplegar, o corre <code>optimize:clear</code> con el truco del cron de un solo uso (B1).
Los otros sitios se cayeron	El cambio de PHP de A.2. Vuelve a 7.0 en Select PHP Version y aplica una alternativa de A.1.
phpMyAdmin da Access denied	Sesión de cPanel caducada (me pasó durante la revisión). Cierra sesión, vuelve a entrar y ábrelo de nuevo.

14. Lista de verificación

Parte	Tarea	Hecho
A	HECHO - PHP de la cuenta en 8.3.33	OK
A	HECHO - Base cefpotgn654_weblab creada	OK
B	HECHO - .cpanel.yml apunta al subdominio y borra index.html	OK
B	HECHO - Commit y push a main de los 170 archivos	OK
B	HECHO - GitHub Actions en verde y rama deploy con vendor/ y build	OK
B	HECHO - Administrador de prueba bloqueado en produccion	OK
A	Extensiones de PHP repasadas en 8.3 (pdo_mysql, mbstring, intl...)	
A	cefppj.org.mx, dms y siepesa siguen funcionando tras el cambio	
A	Usuario de MySQL asignado a weblab con ALL PRIVILEGES	
A	Token de API de cPanel creado y guardado	
A	Force HTTPS activado en webapp.cefppj.org.mx	
B	APP_KEY generada con key:generate --show	
C	Token de GitHub (fine-grained, solo lectura) creado	
D	~/weblab/.env creado, con APP_ENV=production	
C	Repositorio clonado en cPanel con el token en la URL	
C	Rama cambiada a deploy y vendor/ verificado en el servidor	
E	Deploy HEAD Commit ejecutado sin errores	
E	Tablas creadas en cefpotgn654_weblab	
E	db:seed corrido: razas, pruebas y funciones zootecnicas con datos	
E	Administrador creado y setup.log borrado	
F	Tres crons permanentes dados de alta	
G	Los 9 puntos de verificacion superados	
H	.env.deploy configurado en la Mac para el MCP	

Por dónde seguir. El siguiente movimiento es la **Parte C**: el token de GitHub y el clonado. Pero antes de invertir tiempo en el .env y los crons, haz un **Deploy HEAD Commit** en cuanto el repositorio esté clonado. Fallará por falta de .env, y da igual: lo que quieres saber es si .cpanel.yml llega a ejecutarse con el shell

deshabilitado. Esa es la única incógnita que puede tirar el plan entero, y se responde en dos minutos mirando si aparece el log en `.cpanel/logs/`.