Memoria Técnica de Arquitectura de Seguridad y Control de Acceso

Requerimiento Previo a la Entrega Oficial | Ionic 9 + Angular 22 Standalone (RBAC, Interceptors & Functional Guards)

Autor / Alumno:	Daniel Daroca (DAM 2)	**Fecha de Entrega:**	31 de octubre, 23:59 h
Repositorio GitHub:	https://github.com/danidaroca/DI-Actividad-1	**Despliegue Vercel:**	https://di-actividad-1.vercel.app

1. Alineación Curricular Oficial (Comunidad de Madrid)

• **RA 1 (CE 1.b, CE 1.f):** Diseño desacoplado con patrones arquitectónicos de navegación reactiva y verificación del flujo de control entre vistas según perfil mediante CanMatchFn y CanActivateFn.
• **RA 3 (CE 3.d):** Interceptación centralizada de peticiones HTTP desacoplando interfaz de autenticación/autorización con HttpInterceptorFn.
• **RA 6 (CE 6.a):** Documentación técnica de decisiones arquitectónicas, modelos de privilegios (RBAC) y alternativas técnicas con rigor profesional.

2. Apartado A: Fundamentación Teórico-Técnica

2.1. Functional Guards en Angular / Ionic Standalone (canActivate vs canMatch)

Angular Standalone prescinde de las clases monolíticas (implements CanActivate) en favor de funciones puras tipadas inyectadas directamente con inject(). Su ejecución sigue una jerarquía estricta:

Flujo de Enrutamiento y Protección:
1. **Navegación solicitada** (ej: /dashboard)
2. **Fase CanMatch (CanMatchFn):** Evalúa emparejamiento *antes* de descargar el módulo. Si devuelve false, **NO se descarga el chunk JS por red**.
3. **Fase Carga Perezosa (Lazy Loading):** Si superó canMatch, se transfiere loadComponent().
4. **Fase CanActivate (CanActivateFn):** Valida estado en memoria. Si falla, cancela y redirige con returnUrl.
5. **Fase CanDeactivate:** Previene abandono accidental en formularios pendientes.

Impacto Crítico en Rendimiento y Lazy Loading:
Si se protege una ruta exclusivamente con canActivate, el navegador primero descarga el bundle JavaScript completo de la pantalla protegida (pesado en librerías como Chart.js o jsPDF) y sólo después comprueba permisos, consumiendo ancho de banda innecesario y exponiendo código frontend a usuarios no autorizados. En cambio, canMatch bloquea la ruta antes de solicitar el chunk JS, logrando **Zero-Leakage** y optimización máxima en redes móviles.

2.2. Functional HTTP Interceptors (HttpInterceptorFn) y Pipeline de Red

Los interceptores funcionales forman una cadena de middleware (patrón *Chain of Responsibility*) configurada globalmente mediante provideHttpClient(withInterceptors([authInterceptor, errorInterceptor])):

```
// src/app/core/interceptors/auth.interceptor.ts
export const authInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {
  const authService = inject(AuthService);
  const token = authService.getToken();
  if (!token) return next(req);
  const cloned = req.clone({ setHeaders: { Authorization: `Bearer ${token}` } });
  return next(cloned);
};
// src/app/core/interceptors/error.interceptor.ts
export const errorInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {
  const authService = inject(AuthService); const router = inject(Router);
  return next(req).pipe(
    catchError((err: HttpErrorResponse) => {
      if (err.status === 401) {
        authService.logout(false);
        router.navigate(['/login'], { queryParams: { returnUrl: router.url, reason: 'expired' } });
      } else if (err.status === 403) {
        router.navigate(['/inventory'], { queryParams: { error: 'forbidden' } });
      }
      return throwError(() => err);
    })
  );
};
```

Estrategia de Errores y Refresh Token:

• **HTTP 401 (Unauthorized):** Detecta expiración o manipulación del token. Se intercepta centralizadamente para disparar renovación reactiva con refreshToken() o revocar la sesión local y redirigir al login guardando la URL previa.

• **HTTP 403 (Forbidden):** Identidad verificada pero denegada por RBAC. Redirige a ruta operativa segura sin cerrar sesión.

2.3. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y Modelo de Datos

• **Definición Formal:** En el modelo RBAC, los usuarios se vinculan a roles abstractos y los roles se asocian a conjuntos de permisos granulares ($Usuario \to Rol \to Permisos$). Esto desacopla la política de seguridad del código.

• **Autenticación vs. Autorización:** La *Autenticación* comprueba '¿quién eres?' (firma y vigencia del JWT tras login). La *Autorización* comprueba '¿qué tienes permiso para hacer?' (claims de rol y permisos en cada endpoint o vista).

• **Encapsulamiento del Payload JWT (Claims):** El token almacena claims estructurados:

```
JWT Payload Claims: { 'sub': 'usr-admin-01', 'email': 'admin@empresa.com', 'role': 'ADMIN', 'permissions':
['dashboard:read', 'inventory:delete', ...], 'iat': 1730282400, 'exp': 1730286000 }
```

El servicio AuthService decodifica estos claims en memoria y expone **Angular Signals reactivas** (currentUserSignal, isAdminSignal = computed(...)) para consumo ultrarrápido $O(1)$ en la interfaz.

3. Apartado B: Justificación de Implementación en el Proyecto

3.1. Ubicación en el Árbol de Rutas y Servicios

Se aplicó una doble barrera de protección en src/app/app.routes.ts combinando canMatch y canActivate:

```
// src/app/app.routes.ts
export const routes: Routes = [
  { path: '', redirectTo: 'inventory', pathMatch: 'full' },
  { path: 'login', loadComponent: () => import('./pages/login/login.page').then(m => m.LoginPage) },
  { path: 'register', loadComponent: () => import('./pages/register/register.page').then(m => m.RegisterPage) },
  {
    path: 'dashboard',
    canMatch: [authMatchGuard, roleMatchGuard], // Impide descargar bundle si no es ADMIN
    canActivate: [authGuard, roleGuard], // Valida sesion y redirige con returnUrl
    data: { expectedRole: 'ADMIN' },
    loadComponent: () => import('./pages/dashboard/dashboard.page').then(m => m.DashboardPage)
  },
  { path: 'inventory', canActivate: [authGuard], loadComponent: () => ... },
  { path: 'help', canActivate: [authGuard], loadComponent: () => ... },
  { path: '**', redirectTo: 'inventory' }
];
```

Jerarquía de Roles y Pantallas Bloqueadas:

Rol	Vistas Accesibles	Vistas y Acciones Bloqueadas
ADMIN	Dashboard (/dashboard), Inventario (/inventory), Manual (/help). Altas, bajas, edición y exportación.	Ninguna (acceso y control total).
SUPERVISOR	Dashboard (/dashboard), Inventario (/inventory), Manual (/help). Altas y edición.	Bloqueado borrado destructivo de activos.
STANDARD_USER	Inventario (/inventory), Manual (/help), altas y exportación.	Bloqueado /dashboard (por roleGuard) y borrado en tabla.

3.2. Control Visual y Experiencia de Usuario (UI/UX Condicional)

Se aplica ocultación y desactivación proactiva antes de la interacción mediante plantillas reactivas y Signals:

```
1. Menú Lateral Global (app.component.html):
@if (user.role === 'ADMIN') {
  <ion-item [routerLink]="['/dashboard']"><ion-label>Cuadro de Mando</ion-label></ion-item>
}
2. Acciones en Tabla DataTable (records.page.html):
<app-data-table [data]="records" [canDelete]="isAdmin" (rowDelete)="onDeleteRecord($event)"></app-data-table>
En data-table.component.html: @if (canDelete) { <ion-button color="danger" ...> }
```

4. Apartado C: Matriz de Alternativas Evaluadas

Justificación comparativa y técnica de las decisiones de diseño adoptadas frente a soluciones alternativas:

Dimensión Técnica	Alternativa Evaluada	Solución Implementada	Justificación y Ventajas Técnicas
Capa de Protección	Comprobación en Componente (ngOnInit o ionViewWillEnter).	**Functional Guards en Enrutador** (canMatch y canActivate).	Evita *flash of unauthenticated content*, cancela la descarga innecesaria del bundle JS (Zero Leakage) y previene fugas de memoria o peticiones huérfanas en componentes desmontados.
Gestión de Credenciales	Inyección manual de HttpHeaders en cada llamada de servicio.	**HttpInterceptorFn Centralizado** (authInterceptor + errorInterceptor).	Cumple principio DRY, asegura cobertura del 100% de llamadas HTTP sin riesgo de omisión humana y centraliza la captura de 401/403 con renovación transparente.
Modelo de Autorización	Control Simple Booleano (flag isAdmin: boolean en usuario).	**Modelo RBAC Formal** con Roles, Permisos y Claims JWT.	Un flag binario colapsa al añadir roles operativos (Supervisor, Auditor). RBAC desacopla permisos de usuarios y permite escalar sin refactorizar lógica de vistas.
Modelo de Autorización (Comparativa)	ABAC (Attribute-Based Access Control) evaluado dinámicamente por contexto.	**Modelo RBAC Formal** optimizado con Angular Signals.	ABAC introduce sobrecarga computacional y latencia excesiva para clientes móviles. RBAC proporciona resolución instantánea $O(1)$ en consultas reactivas de UI.

Conclusión Técnica: *La arquitectura de seguridad implementada garantiza cumplimiento íntegro de los estándares curriculares de DAM 2, máxima eficiencia en dispositivos móviles y protección rigurosa de las interfaces de usuario frente a accesos y peticiones no autorizadas.*