


Ejercicio 5: Datos contenidos en \$_SERVER



Si has llegado aquí es porque la URL que has puesto es incorrecta

```
array (
  'REDIRECT_HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_SSL_TLS_SNI' => 'void.ugr.es',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'HTTPS' => 'on',
  'SSL_TLS_SNI' => 'void.ugr.es',
  'HTTP_HOST' => 'void.ugr.es',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'es-es;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip, deflate, br',
  'HTTP_CONNECTION' => 'keep-alive',
  'HTTP_COOKIE' => 'idoneafrr_PhpSESSID=ivm6p6murnlntagpec6bgph67',
  'HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS' => '1',
  'HTTP_SEC_FETCH_DEST' => 'document',
  'HTTP_SEC_FETCH_MODE' => 'navigate',
  'HTTP_SEC_FETCH_SITE' => 'none',
  'HTTP_SEC_FETCH_USER' => '1',
  'PATH' => '/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.4.52 (Ubuntu)',
  'SERVER_NAME' => 'void.ugr.es',
  'SERVER_ADDR' => '150.214.190.100',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REMOTE_ADDR' => '87.222.0.203',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/var/www/html',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'CONTEXT_PREFIX' => '/~danieeel22324',
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/alumnos/2324/danieeel22324/public_html',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@localhost',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/alumnos/2324/danieeel22324/public_html/practicaPHP/procesarerror.php',
  'REMOTE_PORT' => '59834',
  'REMOTE_USER' => 'danieeel22324',
  'AUTH_TYPE' => 'Basic',
  'REDIRECT_URL' => '/~danieeel22324/practicaPHP/direccionnoexistente.php',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'QUERY_STRING' => '',
  'REQUEST_URI' => '/~danieeel22324/practicaPHP/direccionnoexistente.php',
  'SCRIPT_NAME' => '/~danieeel22324/practicaPHP/procesarerror.php',
  'PHP_SELF' => '/~danieeel22324/practicaPHP/procesarerror.php',
  'PHP_AUTH_USER' => 'danieeel22324',
  'PHP_AUTH_PW' => 'E80tcm0c41n0k0',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1714323194.855173,
  'REQUEST_TIME' => 1714323194,
)
```

Podemos apreciar cómo, efectivamente, nos redirige a la script **procesarerror.php** en caso de introducir el path de un recurso inexistente.

Las variables descritas al principio del ejercicio son:

'REQUEST_URI' => '/~danieeel22324/practicaPHP/direccionnoexistente.php'

'SCRIPT_FILENAME' =>

'/home/alumnos/2324/danieeel22324/public_html/practicaPHP/procesarerror.php'

Como vemos, el contenido es distinto. Por un lado, **SCRIPT_FILENAME** representa la ruta del archivo del script que se está ejecutando actualmente en el servidor, mientras que **REQUEST_URI** contiene la parte de la URL que sigue al nombre del servidor, incluyendo la cadena de consulta (query string) si la hubiera