cucumber-jvm@7.15.0 *with* Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM@21.0.9+7-LTS-338 *on* Windows 11

100 % passed | 46 seconds ago *in* 17 seconds

Search with text or @tags

classpath:features/bookStore/accounts/Users.feature

@NewContext

Feature: Creación de usuario, generación de token y validación de información

Scenario: CP-1 — Crear usuario exitosamente

- **Given** el usuario prepara un request body válido para crear usuario
- **When** realizo una petición para crear el usuario
- **Then** la API debe responder con un código 201
- **And** la respuesta contiene un userId

Scenario: CP-2 — Generar token válido

- **Given** el usuario tiene credenciales válidas
- **When** realiza una petición para generar el token
- **Then** la API debe responder con un código 200
- **And** la respuesta contiene un token

Scenario: CP-3 — Obtener info del usuario con token válido

- **Given** el usuario tiene un token válido y un userId existente
- **When** realiza una petición GET a obtener información del usuario
- **Then** la API debe responder con un código 200
- **And** el userId corresponde al usuario creado

Scenario Outline: CP-4 — Crear usuario con datos inválidos

- **Given** que tengo un usuario "<usuario>" y contraseña "<password>" inválidos
- **When** realizo una petición para crear el usuario
- **Then** la API debe responder con un código <status_code>
- **And** el cuerpo debe contener el mensaje de error "<error_esperado>"

Examples:

	motivo	usuario	password	status_code	error_esperado
✓	Usuario vacío		12345Az@	400	UserName and Password required.
✓	Password vacío	user1234		400	UserName and Password required.
✓	Password sin mayúsculas	user1234	12345az@	400	Passwords must have at least one non alphanumeric character, one digit ('0'-'9'), one uppercase ('A'-'Z'), one lowercase ('a'-'z'), one special character and Password must be eight characters or longer.
✓	Password sin minúsculas	user1234	12345AZ@	400	Passwords must have at least one non alphanumeric character, one digit ('0'-'9'), one uppercase ('A'-'Z'), one lowercase ('a'-'z'), one special character and Password must be eight characters or longer.
✓	Password sin simbolos	user1234	12345Az6	400	Passwords must have at least one non alphanumeric character, one digit ('0'-'9'), one uppercase ('A'-'Z'), one lowercase ('a'-'z'), one special character and Password must be eight characters or longer.
✓	Password sin números	user1234	AAZZ@Az@	400	Passwords must have at least one non alphanumeric character, one digit ('0'-'9'), one uppercase ('A'-'Z'), one lowercase ('a'-'z'), one special character and Password must be eight characters or longer.
✓	Password corta	user1234	1234Az@	400	Passwords must have at least one non alphanumeric character, one digit ('0'-'9'), one uppercase ('A'-'Z'), one lowercase ('a'-'z'), one special character and Password must be eight characters or longer.

Scenario: CP-5 — Generar token fallido por credenciales inválidas

- **Given** que utilizo credenciales de acceso incorrectas
- **When** realiza una petición para generar el token
- **Then** la API debe responder con un código 200
- **And** el campo result debe mostrar el mensaje "User authorization failed."
- **And** el campo status de la respuesta debe ser "Failed"
- **And** el token no debe estar presente en la respuesta

Scenario Outline: CP-6 — Acceso no autorizado a recursos protegidos

- **Given** que el usuario prepara una petición "<tipo_token>"
- **When** realiza una petición GET a obtener información del usuario
- **Then** la API debe responder con un código 401
- **And** el cuerpo debe contener el código de error "1200"
- **And** el cuerpo debe contener el mensaje de error "User not authorized!"

Examples:

	tipo_token	comentario
✓	sin token	No se envía el header de Auth
✓	con token inválido	Se envía un Bearer token corrupto

classpath:features/bookStore/books/Books.feature

@NewContext

Feature: Gestión del catálogo de libros

Background: Preparación de la sesión y entorno

- **Given** el usuario tiene un token válido y un userId existente

Scenario: CP-1 - Consultar catálogo de libros de la tienda

- **When** realiza una petición GET para consultar los libros disponibles en la tienda
- **Then** la API debe responder con un código 200
- **And** la lista de libros no debe estar vacía

Scenario: CP-2 - Añadir el primer libro disponible a la colección de libros del usuario

- **Given** que el usuario consulta los libros disponibles en la tienda
- **When** realiza una petición POST para añadir el primer libro a su colección
- **Then** la API debe responder con un código 201
- **And** el libro debe aparecer en la colección del usuario