

NOMBRE: Daniel Moyolema

CONFIGURACION DE LA REPLICACION CON MYSQL

MASTER

1. Actualiza los repositorios

```
sudo apt update
```

2. Instala los paquetes necesarios para trabajar con repositorios HTTPS

```
sudo apt install wget lsb-release gnupg -y
```

3. Agrega el repositorio oficial de MySQL

```
wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.29-1_all.deb
```

4. Instala el repositorio descargado

```
sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.29-1_all.deb
```

5. Vuelve a actualizar los repositorios (ahora con los de MySQL)

```
sudo apt update
```

6. Instala MySQL Server

```
sudo apt install mysql-server -y
```

Verifica que el servicio esté activo

```
sudo systemctl status mysql
```

Configurar el archivo my.ini en el maestro

```
[mysqld]
pid-file      = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket        = /var/run/mysqld/mysqld.sock
datadir       = /var/lib/mysql
log-error     = /var/log/mysql/error.log
server-id=1
log_bin=mysql-bin
bind-address=0.0.0.0
```

Crear el usuario

```
CREATE USER 'replicator'@'%' IDENTIFIED BY 'admin123';
```

```
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replicator'@'%';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Mostrar el estado del maestro

```
mysql> SHOW MASTER STATUS;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| File           | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| mysql-bin.000001 |      5317 |              |                  |                  |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Pruebas de funcionamiento

INSERT INTO CentrosMedicos (Nombre, Ciudad, Direccion, Telefono)

VALUES ('Centro Ejemplo', 'Ciudad Ejemplo', 'Dirección', '123456789');

SLAVE

1. Actualiza los repositorios

sudo apt update

2. Instala los paquetes necesarios para trabajar con repositorios HTTPS

sudo apt install wget lsb-release gnupg -y

3. Agrega el repositorio oficial de MySQL

wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.29-1_all.deb

4. Instala el repositorio descargado

sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.29-1_all.deb

5. Vuelve a actualizar los repositorios (ahora con los de MySQL)

sudo apt update

6. Instala MySQL Server

sudo apt install mysql-server -y

Verifica que el servicio esté activo

sudo systemctl status mysql

Configurar el archivo my.ini en el slave

```
[mysqld]
pid-file           = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket             = /var/run/mysqld/mysqld.sock
datadir            = /var/lib/mysql
log-error           = /var/log/mysql/error.log
server-id=2
log_bin=mysql-bin
relay_log=relay-bin
bind-address=0.0.0.0
█
```

CONFIGURACION DEL SLAVE

CHANGE MASTER TO

MASTER_HOST='34.42.193.190',

MASTER_USER='replicator',

MASTER_PASSWORD='admin123',

MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001',

MASTER_LOG_POS=5317;

START SLAVE;

Verificar el estado del esclavo

SHOW SLAVE STATUS\G

```
mysql> SHOW SLAVE STATUS\G
***** 1. row *****
      Slave_IO_State: Connecting to source
        Master_Host: 34.42.193.190
        Master_User: replicator
        Master_Port: 3306
        Connect_Retry: 60
        Master_Log_File: mysql-bin.000001
    Read_Master_Log_Pos: 5317
        Relay_Log_File: relay-bin.000001
        Relay_Log_Pos: 4
    Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001
      Slave_IO_Running: Connecting
      Slave_SQL_Running: Yes
```

```
mysql> SELECT * FROM CentrosMedicos;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| CentroID | Nombre          | Ciudad          | Direccion      | Telefono      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          | Centro Ejemplo  | Ciudad Ejemplo  | Dirección      | 123456789    |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```