

Kriterien Produkte Firmen Richtwerte Favoriten

Deklarationsvorgaben drucken

- Österreichische baubook-Plattformen

1. Technische Kriterien

- 1. 2. Gebäudebetrieb, Energieeffizienz
 - 1. 2. 1. Innovative, klimarelev. Heizsysteme, Niedertemperaturheizg., Warmwasserbereitung (22)
 - 1. 2. 2. Vermeidung sommerlicher Überwärmung (1)
 - 2. 1. organische Zusatzstoffe
 - 2. 1. 1. Grenzwert für organische Bestandteile in Mineralfarben (75)
 - 2. 1. 2. Grenzwert für den Kunststoffgehalt in Leim/Grunder/Arten (1)
 - 2. 1. 3. Grenzwert für Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten (503)
 - 2. 1. 4. Grenzwert für Kunststoffgehalt in Dämmstoffen und Folien aus Papier (435)
 - 2. 1. 5. Verputz mit maximal 6% Kunststoffanteil, Kleber zementgebunden (45)
 - 2. 2. Gefährliche Inhaltsstoffe
 - 2. 2. 1. Grenzwerte für KMR-Stoffe (1802)
 - 2. 2. 2. Grenzwerte für KMR-Stoffe in Dämmstoffen (830)
 - 2. 2. 3. Verbot von klimaschädlichen Substanzen (316)
 - 2. 2. 4. Grenzwerte für gewesergefährdende Stoffe (1719)
 - 2. 2. 5. Verbot von Alkylphenolethoxylaten (APEO) (1193)
 - 2. 2. 6. Verbot von Phthalaten (317)
 - 2. 2. 7. Verbot von Oximen und Aminen (263)
 - 2. 2. 8. Grenzwerte für flüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (867)
 - 2. 2. 9. **Ausschluss von N-Nitrosaminen in Bodenbelägen auf Kautschukbasis (7)**
 - 2. 2. 10. Verbot von gesundheitsgefährdenden Stoffen (320)
 - 2. 2. 11. Verbot von SVHC (1797)
 - 2. 2. 12. Verbot von akut-toxischen Stoffen (2406)
 - 2. 2. 13. Verbot von Bisphenolen (14)
 - 2. 2. 14. Vermeidung der Verbleitung von HBCD (314)
 - 2. 2. 15. Verbot von Zinkniumsalz der 2-Ethyl-Hexansäure (310)
 - 2. 2. 16. Verbot von flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen (744)
 - 2. 3. Schwermetalle
 - 2. 3. 1. Grenzwert für Schwermetalle in Bodenbelägen (49)
 - 2. 3. 2. Grenzwerte für anorganische Verbindungen (327)
 - 2. 3. 3. Grenzwerte für Schwermetalle (689)
 - 2. 4. PVC und halogenorganische Verbindungen
 - 2. 4. 1. Vermeidung von PVC (982)
 - 2. 4. 2. Grenzwerte für halogenorganische Verbindungen (1216)
 - 2. 4. 3. Grenzwert für halogenorganische Verbind. bei Bodenbelagsarbeiten und Klebstoffen (655)
 - 2. 4. 4. Grenzwert für halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen (770)
 - 2. 4. 5. Grenzwert für flüchtige chlororganische Verbindungen (0)
 - 2. 4. 6. Grenzwert für flüchtige halogenorganische Verbindungen in Dämmstoffen (323)
 - 2. 4. 7. Vollständiger Ausschluss von halogenorganischen Stoffen (2198)
 - 2. 4. 8. Vermeidung von PVC in Folien (402)
 - 2. 4. 9. Vermeidung von PVC in Fußboden- und Wandbekleidungen (95)
 - 2. 4. 10. Vermeidung von PVC in Sonnen- und/oder Sichtschutz am Objekt (1)
 - 2. 4. 11. PVC frei - Fenster, Türen, Rolläden (V und L+al) (137)
 - 2. 4. 12. PVC frei - Rohre im Gebäude, Folien, Fußbodenbeläge und Tapeten (446)
 - 2. 4. 13. PVC frei - Wasser, Abwasser, Zu- und Abfuhrrohre im Gebäude (54)
 - 2. 5. Lösungsmittel und andere flüchtige organische Verbindungen
 - 2. 5. 1. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Innenwandfarben (227)
 - 2. 5. 2. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Innenputze (250)
 - 2. 5. 3. VOC- und SVOC-Grenzwerte in Behandlungen von min.BB (13)
 - 2. 5. 4. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Innenbeschichtungen (182)
 - 2. 5. 5. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Dichtmassen (456)
 - 2. 5. 6. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Betonbeschichtungen (66)
 - 2. 5. 7. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Brandschutzbeschichtungen
 - 2. 5. 8. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Belagsbeschichtungen (56)
 - 2. 5. 9. VOC-Grenzwerte für Außenbeschichtungen (135)
 - 2. 5. 10. VOC-Grenzwerte für Außenputze (91)
 - 2. 5. 11. VOC- und SVOC-Grenzwerte für sonstige Bauprodukte (323)
 - 2. 6. Biocide
 - 2. 6. 1. Grenzwerte für Biocide (1273)
 - 2. 6. 2. Grenzwert für freien Formaldehyd (1361)
 - 2. 6. 3. Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen (119)
 - 2. 6. 4. Verbot für Biocidien in Fassadenputzen und -anstrichen (144)
 - 2. 6. 5. Vermeidung von Holzschutzmitteln (161)
 - 2. 6. 6. Vermeidung von Holzschutzmitteln (122)
 - 2. 6. 7. Grenzwerte für durchwurzelungshemmenden Wirkstoffen (37)
 - 2. 7. Flammenschutzmittel
 - 2. 7. 1. Verbot von kritischen Flammenschutzmitteln (682)
 - 2. 8. Pigmente
 - 2. 8. 1. Grenzwert für Azofarbstoffe (166)
 - 2. 9. Sonstige
 - 2. 9. 1. Vermeidung von Reaktionslacken (289)
 - 2. 9. 2. Verbot von Epoxid- und PU-Systemen für Industrieböden (0)
 - 2. 9. 3. Verbot von säurehärtenden Beschichtungen (258)

Herstellung

1. Sekundärrohstoffe

- 1. 1. Verwendung von Sekundärrohstoffen in Beton (75)

2. Natürliche Rohstoffe

- 2. 1. Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmputzen (7)
 - 2. 2. Produkte aus natürlichen Materialien (499)
 - 2. 3. Anforderung an die Natürlichkeit von Lehmprodukten (10)
 - 2. 4. ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdämmplatten (1)
 - 2. 5. Gesundheitsverträgliche Trennmittel auf pflanzlicher Basis (5)
 - 2. 6. Verwendung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (89)

3. Nachhaltige Gewinnung

- 3. 1. Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion (331)
 - 3. 2. Verbot von Nichttropenholzem aus nicht nachhaltiger Holzgewinnung (385)
 - 3. 3. Berücksichtigung sozialer Standards bei der Natursteingewinnung (0)
 - 3. 3. 4. Nachhaltige Gipsgewinnung (10)
 - 3. 3. 5. Papiererzeugung ohne problematische Zusatzstoffe (5)
 - 3. 3. 6. Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion für Papierzeugnisse (12)
 - 3. 3. 7. Mindestanteil an Holzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft (379)
 - 3. 3. 8. Holz aus nachhaltiger Gewinnung (181)

4. Errichtung

- 4. 1. Grenzwert für Lösungsmittelgehalt in Bitumenmassen (31)
 - 4. 2. Isocyanatfreie Montageschäume (2)

Emissionen

1. Kohlenwasserstoffe

- 1. 1. Grenzwerte für VOC- und SVOC-Emissionen aus Holzwerkstoffen (81)
 - 1. 2. Grenzwert für Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffen (80)
 - 1. 3. Grenzwerte für die Emissionen aus Verlegewerkstoffen (439)
 - 1. 4. VOC- und SVOC-Grenzwerte für textile BE (23)
 - 1. 5. Grenzwerte für VOC- und SVOC-Emissionen in elastische Bodenbelägen (27)
 - 1. 6. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Dämmstoffe (435)
 - 1. 7. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Holzfaser-Dämmstoffe (32)
 - 1. 8. Grenzwerte für VOC- und SVOC-Emissionen aus Türen (3)
 - 1. 12. Bodenbelag - Oberflächenbehandlung emissionsarm, aromatenfrei (110)
 - 1. 13. Holzwerkstoffe emissionsarm (66)

4. Emissionen: Geruch

- 4. 1. Geruchsscharme Bodenbeläge (49)
 - 4. 2. Geruchsscharme Korkdämmstoffe (0)

Entsorgung

- 7. 1. Produkte mit Umweltzeichen (315)
- ENB 1.1.6.8 QNG 3.1.3 (Deutschland)

1. Gefährliche Stoffe und Produkte

1. 1. Gefährliche Stoffe

- 1. 1. 1. Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) (697)
 - 1. 1. 2. Ausschluss besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) (329)
 - 1. 1. 3. Ausschluss von CMR-Stoffen der Kategorien 1A und 1B (514)
 - 1. 1. 4. Ausschluss von CMR-Stoffen der Kategorie 2 (162)
 - 1. 1. 5. Ausschluss akut toxischer Stoffe (Acute Tox) (383)
 - 1. 1. 6. Ausschluss toxischer Stoffe mit STOT SE 1 oder STOT RE 1 (263)
 - 1. 1. 7. Ausschluss toxischer Stoffe mit STOT SE 2 und STOT RE 1 (46)
 - 1. 1. 8. Ausschluss von gesundheitsschädlichen Stoffen (80)
 - 1. 1. 9. Ausschluss von ätzenden Stoffen (85)
 - 1. 1. 10. Ausschluss gefährlicher Stoffe in textilen Bodenbelägen (20)

1. 2. Umweltgefährliche Stoffe

- 1. 2. 1. WDV'S: Ausschluss von PBT-/ vPb- Stoffen als Flammenschutzmittel (94)
 - 1. 2. 2. Ausschluss umweltgefährlicher Stoffe (63)
 - 1. 2. 3. WDV'S: Ausschluss von umweltgefährlichen Stoffen als Flammenschutzmittel (61)

1. 3. Gefährliche Produkte

- 1. 3. 1. Ausschluss akut toxischer Produkte (Acute Tox) (146)
 - 1. 3. 2. Ausschluss von gewesergefährdenden Produkten (86)
 - 1. 3. 3. Ausschluss von reizenden Produkten (80)

1. 4. Flammenschutzmittel

- 1. 4. 1. Ausschluss von Chlorparaffinen (CP) (91)
 - 1. 4. 2. Ausschluss von Polybromierten Diphenylether (PBDE) (46)
 - 1. 4. 3. Ausschluss von Hexabromcyclododecan (HBCDD) (49)
 - 1. 4. 4. Ausschluss von Tri(2-chlorethyl)phosphat (TCEP) (84)
 - 1. 4. 5. Ausschluss von reproduktionstoxischen Vorverbindungen (42)
 - 1. 4. 6. Ausschluss von Polybromierten Biphenylen (PBB) (90)
 - 1. 4. 7. Ausschluss von Antimontrioxid, TEPA und TRIS (20)
 - 1. 4. 8. Beschränkung auf bestimmte Flammenschutzmittel (36)

1. 5. Weichmacher

- 1. 5. 1. Ausschluss von reproduktionstoxischen Phthalaten (120)
 - 1. 5. 2. Ausschluss von Phthalaten (Weichmacher) (225)
 - 1. 5. 3. Ausschluss von Weichmachern gemäß VdL-RL 01 (58)
 - 1. 5. 4. Ausschluss von Organophosphaten als Weichmacher (107)

1. 6. Farbstoffe und Pigmente

- 1. 6. 1. Verbot von problematischen Pigmenten in Dämmstoffbeschichtungen (127)
 - 1. 6. 2. Ausschluss von Azofarbstoffen (20)
 - 1. 6. 3. Ausschluss schwermetallhaltiger Farbstoffe und Pigmente (20)
 - 1. 6. 4. Ausschluss von Farbstoffen mit gefährlichen Eigenschaften (20)

1. 7. Schadstoffverschleppung

- 1. 7. 1. Ausschluss von Altrefengranulat

1. 8. Sonstige

- 1. 8. 1. Ausschluss von Alkylphenolethoxylaten (APEO) (160)
 - 1. 8. 2. Beschränkung des Restmonomergehalts in Biodeckel (74)
 - 1. 8. 4. Ausschluss von amin- oder oximvernetzenden Silikonen im Innenraum (35)
 - 1. 8. 5. Ausschluss von Methylthylketoxim und von Butanonoxim absplattendenden Produkten (143)

Metalle

- 2. 1. Ausschluss von Cadmium- und Bleistabilisatoren in PVC-Produkten (41)
 - 2. 1b. Ausschluss von Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren in PVC-Produkten (41)
 - 2. 2. Einschränkung zinnorganischer Verbindungen in silanmodifizierten Polymerklebst. (44)
 - 2. 3. Ausschluss von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen (149)
 - 2. 3b. Ausschluss von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen in Lacken/Lasuren (63)
 - 2. 4. Chrom-VI-oxidfreie Passivierungsmittel (10)

VOC, SVOC und Formaldehyd-Emissionen in die Raumluf

1. AdbB-Bewertungsschema

- 1. 1. Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas (133)
 - 1. 1. 1b. Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas für QNG (32)
 - 1. 1. 2. Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas und TVOC<0,25mg/m3 (6)

2. 2. Bodenbeläge

- 2. 2. 1. Holz-Bodenbeläge: Grenzwerte VOC-Emissionen und Formaldehyd (8)
 - 2. 2. 2. Textile-Bodenbeläge: Grenzwerte VOC-Emissionen und Formaldehyd (20)
 - 2. 2. 3. Elastische Bodenbeläge: Grenzwerte VOC-Emissionen und Formaldehyd (15)

3. 3. Dämmstoffe

- 3. 3. 1. Dämmstoffe Innen: Grenzwerte VOC-Emissionen und Formaldehyd (78)

4. Holz und Holzwerkstoffe

- 3. 4. 1. Grenzwert für Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffplatten (12)
 - 3. 4. 2. Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffplatten max. 0,05 ppm (12)
 - 3. 4. 3. Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffplatten max. 0,05 ppm (12)
 - 3. 4. 4. Grenzwerte für VOC-Emissionen und Formaldehyd (10)
 - 3. 4. 5. Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffplatten max. 0,08 ppm (11)

5. Kleb- und Dichtstoffe

- 3. 5. 1. Kleb- und Dichtstoffe im Innenbereich: Grenzwerte VOC-Emissionen und Formaldehyd (45)
 - 3. 5. 3. Verlegewerkstoffe: Grenzwerte VOC-Emissionen und Formaldehyd (43)
 - 3. 5. 4. Kleb- u. Dichtstoffe f. Luftdichtheit: Grenzwerte VOC-Emissionen und Formaldehyd (45)
 - 3. 5. 5. DMSCODE ECLPlus für PU-Montageschäume (11)

6. Verlegung

- 6. 1. Grenzwert für Methanol bei silanmodifizierten Polymerklebstoffen (SHP-Klebst.) (40)

VOC-, SVOC-Gehalt

1. GISCODEs

- 4. 1. 1. GISCODE-Einstufung BBP30 oder besser (für Einsatz in Umkleehäuschen) (1)
 - 4. 1. 2. GISCODE-Einstufung BBP10 oder BBP20 (Kriterium gilt nicht für Umkleehäucher) (9)
 - 4. 1. 4. GISCODE-Einstufung PU10 bzw. kein Polyurethan(PU)-Produkt (1)
 - 4. 1. 5. GISCODE-Einstufung PU10 oder PU20 bzw. kein Polyurethan(PU)-Produkt (53)
 - 4. 1. 6. GISCODE-Einstufung PU10, PU40 oder PU60 bzw. kein Polyurethan(PU)-Produkt (1)
 - 4. 1. 7. GISCODE-Einstufung PU10, PU20, PU40 oder PU60 bzw. kein Polyurethan(PU)-Produkt (2)
 - 4. 1. 8. Mineral, Fliesenkleber od. Einstufung in GISCODE D1 / RU0,5 / R11 / RE1 /RS10 (34)
 - 4. 1. 9. Pulverförmiger Tapetenkleber oder GISCODE D1 (0)
 - 4. 1. 10. GISCODE-Einstufung Ö10, Ö20 oder Ö40 (7)
 - 4. 1. 11. GISCODE-Einstufung Ö10 oder Ö20 (7)
 - 4. 1. 11b. GISCODE-Einstufung Ö10, Ö10+ oder Ö20, Ö20+ (8)
 - 4. 1. 12. GISCODE-Einstufung Ö10 (5)
 - 4. 1. 13. GISCODE-Einstufung GH10 (0)
 - 4. 1. 14. GISCODE-Einstufung W1, W1/DD, W2+, W2/DD+, W3+ oder W3/DD+ (2)
 - 4. 1. 15. GISCODE-Einstufung W1, W1/DD, W2+, W2/DD+ (1)
 - 4. 1. 16. GISCODE-Einstufung RE1 oder RE2 bzw. kein Epoxidharz-Produkt (1)
 - 4. 1. 17. GISCODE-Einstufung RE1, RE2 oder RE2 bzw. kein Epoxidharz-Produkt (1)
 - 4. 1. 17b. GISCODE-Einstufung RE05, RE10 oder RE20 bzw. kein Epoxidharz-Produkt (1)
 - 4. 1. 18. GISCODE-Einstufung PMA10 bzw. kein PMMA-Produkt
 - 4. 1. 19. GISCODE-Einstufung für Flüssigabdichtungen (13)
 - 4. 1. 19b. GISCODE-Einstufung für Flüssigabdichtungen (neu) (13)

2. VOC-Gehalt

- 4. 2. 1. Beschränkung des VOC-Gehalts für Lb auf 300 g/l (86)
 - 4. 2. 2. Nur wasserbasierte Produkte und Beschränkung des VOC-Gehalts für 140 g/l (87)
 - 4. 2. 3. Nur wasserbasierte Produkte und Beschränkung des VOC-Gehalts für 130 g/l (87)
 - 4. 2. 4. Nur wasserbasierte Produkte und Beschränkung des VOC-Gehalts auf 100 g/l (86)
 - 4. 2. 5. Beschränkung des VOC-Gehalts auf 40 g/l (14)
 - 4. 2. 6. Nur wasserbasierte Produkte (Wb) und Beschränkung des VOC-Gehalts auf 40 g/l (2)
 - 4. 2. 7. Nur wasserbasierte Produkte (Wb) und Beschränkung des VOC-Gehalts auf 30 g/l (80)
 - 4. 2. 8. Nur wasserbasierte Produkte (Wb) und Beschränkung des VOC-Gehalts auf 20 g/l (1)
 - 4. 2. 9. Beschränkung des VOC-Gehalts auf 1 Gramm pro Liter (64)
 - 4. 2. 10. Beschränkung des Lösemittelgehalts auf maximal 5 % (2)
 - 4. 2. 11. Beschränkung des VOC-Gehalts von Lacken (70)
 - 4. 2. 12. Beschränkung des VOC-Gehalts von Lacken (70)
 - 4. 2. 13. Lösemittelfrei und weichmacherfrei (ELF) gemäß VdL-RL01 (28)

3. Gesamtzyklen

- 4. 3. 1. Beschränkung des VOC-Gehalts auf 150 g/m2
 - 4. 3. 2. Beschränkung des VOC-Gehalts auf 120 g/m2
 - 4. 3. 3. Beschränkung des VOC-Gehalts auf 90 g/m2
 - 4. 3. 4. Beschränkung des VOC-Gehalts auf 60 g/m2
 - 4. 3. 5. Beschränkung des VOC-Gehalts auf 30 g/m2

Halogenorganische Verbindungen

- 5. 1. Ausschluss von halogenierten Treibmitteln (46)
 - 5. 2. Ausschluss von halogenierten organischen Verbindungen als Flammschutzmittel (78)
 - 5. 3. Ausschluss von halogenierten organischen Verbindungen (144)
 - 5. 4. Ausschluss von PVC-Rückenschichten (20)
 - 5. 5. Ausschluss von polyfluorierten Chemikalien (PFC) (21)

Biocide

1. Biocidien in Produkt

- 6. 1. 1. Deklaration biocider Wirkstoffe (161)
 - 6. 1. 2. Ausschluss von durchwurzelungshemmenden Wirkstoffen (ausgenommen Gründächer) (13)
 - 6. 1. 3. Ausschluss von Biociden in WDV'S oder Innenabdichtungen (100)
 - 6. 1. 4. Verbot von Biociden außer bestimmte Topfkonservier (278)
 - 6. 1. 5. Beschränkung der biociden Ausrüstung von textilen Bodenbelägen (20)
 - 6. 1. 6. Ausschluss von Biociden in Holzbodenbelägen (12)
 - 6. 1. 7. Reglementierung des Formaldehydgehalts in Lacken (74)
 - 6. 1. 8. Beschränkung des Gehalts an freiem Formaldehyd aus zur Topfkonservierung (36)
 - 6. 1. 9. Beschränkung von freiem Formaldehyd (30)
 - 6. 1. 10. Verbot von Biociden außer Topfkonservierer (20)

2. Biocidien in der Herstellung

- 6. 2. 1. Grenzwerte für Pestizide (20)

Geruch

- 7. 1. Geruchprüfung für textile Bodenbeläge (20)
 - 7. 2. Ausschluss von oxidierbaren Fettsäuren oder Fettsäureester (37)

Produktgruppeneinschlüsse

- 8. 1. Keine Verwendung von Spritz- und Montageschäumen (0)
 - 8. 2. Ausschluss von Urea-Formaldehyd-Schäumen (UF-Schäumen) (5)

Qualitätssicherung in der Herstellung

- 9. 1. Einhaltung 31. BImSchV bzw. TA-Luft für werkseitige Oberflächenbeschichtungen (9)
 - 9. 2. Anforderungen an Transoxidpigmente

Internationale Gebäudelabels - VOC-Emissionen

DNB

- DNB - Keine Anforderungen bezüglich VOC- und SVOC-Emissionen (35)

BREAA

- Standard-BREAA-Grenzwerte für VOC- und VOC-Emissionen in die Raumluf (25)
 - BREAA-Grenzwerte für herausragende Qualität bez. VOC- und SVOC-Emissionen (25)

DGNB

- DGNB - Keine Anforderungen bezüglich VOC- und SVOC-Emissionen in die Raumluf (37)

LEED

- LEED-Grenzwerte für VOC- und SVOC-Emissionen in die Raumluf (31)

LEED v4.1 Gebäudedesign und -bau (2020)

LEED MR Materialien und Ressourcen

- LEED MR Credit: Nachweis einer Umweltproduktdeklaration (183)
 - LEED MR Credit: Optimierung der CO2-Bilanz i LCA (2)
 - LEED MR Credit: Gewinnung der Rohstoffe (24)
 - LEED MR Credit: Berichterstattung über Produktinhaltsstoffe (15)
 - LEED MR Credit: Optimierung der Inhaltsstoffe des Produkts (12)

LEED EQ Innenraumluftqualität - Emissionsarme Materialien

- LEED EQ Credit: Bewertung der VOC-Emissionen (941)
 - LEED EQ Credit: Bewertung des VOC-Gehalts (198)
 - LEED EQ Credit: Bewertung der Formaldehydemissionen (12)
 - LEED EQ Credit: Keine Anforderungen an Emissionsarmut (28)

2.2.9. Grenzwert für N-Nitrosaminen in Bodenbelägen Elastomerbelägen

Beschreibung Produkte Relevante Produktgruppen

Bauprodukte

Boden- und Wandbeläge

Elastische Boden- und Wandbeläge

✓ Elastomerbeläge

baubook

Link zu dieser Seite:
https://www.baubook.at/mv/PHP/Kat.php?SKK=207.29088.28820.28827.3343&ST=6&rg=KPS&W=5

Seite drucken
Seite weiterempfehlen

Home / Info / Kontakt Impressum/5 Anmelden