

| <br><b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial</b><br><br><b>Santa Catarina</b> | AVALIAÇÃO OBJETIVA 2 - RECUPERAÇÃO             |  | Desempenho |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------|
|                                                                                                                                                                     | Data: 19 / 05 / 2026                           |  |            |
|                                                                                                                                                                     | Docente: Daniel Gonçalves Oliveira             |  |            |
|                                                                                                                                                                     | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas         |  |            |
|                                                                                                                                                                     | Unidade Curricular: Programação de Aplicativos |  |            |
|                                                                                                                                                                     | Turma: T DESI 2025/2 N1                        |  |            |
|                                                                                                                                                                     | Estudante:                                     |  |            |

### ITEM 01

**Capacidade:** Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação

**Contexto:** No desenvolvimento de um módulo de estoque para uma farmácia, o desenvolvedor recebe o código de barras de um medicamento. Para garantir que essa informação seja gravada de forma definitiva no disco rígido do servidor, o programador utiliza a biblioteca nativa `sqlite3` do Python.

**Comando:** Identifique o método que deve ser invocado logo após a execução de um comando de inserção para efetivar a gravação física dos dados nas tabelas do banco de dados.

**Alternativas:**

- ☐ A) `cursor.execute()`
- ☐ B) `conexao.close()`
- ☐ C) `conexao.commit()`
- ☐ D) `cursor.fetchall()`
- ☐ E) `sqlite3.connect()`

### ITEM 02

**Capacidade:** Identificar erros de acordo com o requisito do programa

**Contexto:** Durante a manutenção de um sistema de e-commerce, um desenvolvedor júnior precisa atualizar o preço de um produto específico. Caso ele esqueça de definir qual linha deve ser alterada, o sistema aplicará o novo valor a todos os itens cadastrados no banco de dados.

**Comando:** Determine a cláusula SQL que deve ser obrigatoriamente utilizada na instrução `UPDATE` para restringir a alteração a um único registro e garantir a integridade do estoque.

**Alternativas:**

- ☐ A) `SET`
- ☐ B) `FROM`
- ☐ C) `WHERE`
- ☐ D) `VALUES`
- ☐ E) `TABLE`

### ITEM 03

**Capacidade:** Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

**Contexto:** No desenvolvimento web moderno com HTML5, a semântica é fundamental para que robôs de busca e tecnologias assistivas (leitores de tela) compreendam a função de cada parte da página.

**Comando:** Indique a tag semântica utilizada para envolver o conteúdo principal e exclusivo de um documento, excluindo cabeçalhos e rodapés globais.

**Alternativas:**

- ☐ A) `<div>`
- ☐ B) `<header>`
- ☐ C) `<main>`
- ☐ D) `<footer>`
- ☐ E) `<section>`

#### ITEM 04

**Capacidade:** Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

**Contexto:** O CSS utiliza o conceito de Modelo de Caixa (Box Model) para gerenciar o layout. Um desenvolvedor precisa afastar dois botões vizinhos na interface para evitar que o usuário clique no botão errado acidentalmente.

**Comando:** Escolha a camada do Box Model responsável por criar esse espaçamento externo entre elementos na tela.

**Alternativas:**

- ☐ A) Content
- ☐ B) Padding
- ☐ C) Border
- ☐ D) Margin
- ☐ E) Shadow

#### ITEM 05

**Capacidade:** Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

**Contexto:** Ao utilizar o microframework Flask para criar um servidor web em Python, o desenvolvedor precisa conectar uma URL (endereço) a uma função específica do sistema.

**Comando:** Nomeie o recurso técnico do Flask, representado pelo símbolo @, que é programado para interceptar requisições e executar a função correspondente.

**Alternativas:**

- ☐ A) Template
- ☐ B) Decorator
- ☐ C) Endpoint
- ☐ D) Port
- ☐ E) Debug

#### ITEM 06

**Capacidade:** Aplicar métodos e técnicas de programação

**Contexto:** O motor de templates Jinja2 permite que o desenvolvedor insira dados vindos do back-end Python diretamente no código HTML através de delimitadores específicos.

**Comando:** Identifique o delimitador do Jinja2 utilizado para imprimir o valor de uma variável ou o resultado de uma expressão na interface do usuário.

**Alternativas:**

- ☐ A) {# ... #}
- ☐ B) {% ... %}
- ☐ C) {{ ... }}
- ☐ D) [[ ... ]]
- ☐ E) <% ... %>

### ITEM 07

**Capacidade:** Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação

**Contexto:** Antes de realizar qualquer operação de CRUD em um banco de dados SQLite usando Python, é necessário estabelecer um canal de comunicação seguro entre o aplicativo e o arquivo de armazenamento no disco rígido.

**Comando:** Indique o método da biblioteca `sqlite3` que deve ser utilizado para abrir a conexão com o arquivo do banco de dados.

**Alternativas:**

- ☐ A) `sqlite3.connect()`
- ☐ B) `cursor.execute()`
- ☐ C) `conexao.commit()`
- ☐ D) `cursor.cursor()`
- ☐ E) `conexao.close()`

### ITEM 08

**Capacidade:** Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

**Contexto:** Em um formulário HTML de cadastro, o desenvolvedor precisa garantir que o servidor Python consiga identificar qual valor pertence a qual campo após o usuário clicar no botão "Salvar".

**Comando:** Determine qual atributo da tag `<input>` funciona como a "chave" ou "etiqueta" que o back-end lerá para recuperar a informação enviada.

**Alternativas:**

- ☐ A) `id`
- ☐ B) `class`
- ☐ C) `name`
- ☐ D) `type`
- ☐ E) `value`

### ITEM 09

**Capacidade:** Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

**Contexto:** Na arquitetura de software MVC (Model-View-Controller), as responsabilidades do sistema são divididas para facilitar a manutenção e organização do código.

**Comando:** Indique qual componente do MVC é o responsável exclusivo por apresentar os dados ao usuário de forma legível (como telas HTML ou interfaces de aplicativos).

**Alternativas:**

- ☐ A) Model
- ☐ B) View
- ☐ C) Controller
- ☐ D) Driver
- ☐ E) DAO

## ITEM 10

**Capacidade:** Aplicar métodos e técnicas de programação

**Contexto:** No desenvolvimento de um formulário de cadastro, o programador deve garantir que variáveis externas não sejam inseridas diretamente na string SQL para proteger o sistema contra ataques de injeção de comandos (SQL Injection).

**Comando:** Selecione a melhor prática técnica de segurança ao construir uma instrução de **INSERT** com dados fornecidos pelo usuário.

**Alternativas:**

- ☐ A) Concatenar a variável diretamente no texto SQL.
- ☐ B) Utilizar F-Strings para injetar o valor na query.
- ☐ C) Usar placeholders de interrogação (?) e passar os dados via tupla.
- ☐ D) Escrever o comando SQL completo dentro de um input.
- ☐ E) Desativar as chaves primárias da tabela.