

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO OBJETIVA 1		Desempenho
	Data: 30/03/2026		
	Docente: Daniel Gonçalves Oliveira / Diego Guerra		
	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas		
	Unidade Curricular: Desenvolvimento de Sistemas		
	Turma: T DESS 2025 / 1 - N1		
	Estudante:		

ITEM 1

Capacidade: Reconhecer requisitos de qualidade, integridade, usabilidade e segurança da informação.

Contexto: Durante o levantamento de requisitos de um sistema de segurança residencial, a equipe documenta que "o sistema deve reconhecer eventos de invasão em menos de 1 segundo".

Comando: Determine a classificação técnica deste requisito com base em sua natureza de desempenho e qualidade.

Alternativas:

- ☐ A) Requisito Funcional.
- ☐ B) Requisito Não Funcional.
- ☐ C) História de Usuário.
- ☐ D) Critério de Aceitação.
- ☐ E) Regra de Negócio.

ITEM 2

Capacidade: Compreender o fluxo de casos de uso e a estrutura de uma classe.

Contexto: Ao modelar o comportamento de um sistema de vigilância por câmeras, um arquiteto identifica o "Proprietário do Imóvel" e o "Sensor de Movimento" como entidades externas que interagem com as funções do software.

Comando: Indique o termo utilizado na UML para representar esses papéis desempenhados por pessoas ou dispositivos.

Alternativas:

- ☐ A) Métodos.
- ☐ B) Atributos.
- ☐ C) Atores.
- ☐ D) Classes.
- ☐ E) Associações.

ITEM 3

Capacidade: Cita 5+ tags semânticas.

Contexto: Um programador está refatorando um portal de notícias profissional. Ele deseja substituir tags genéricas por tags do HTML5 que forneçam significado real aos motores de busca e leitores de tela.

Comando: Identifique a tag semântica utilizada exclusivamente para o conteúdo principal e único de uma página.

Alternativas:

- ☐ A) <header>
- ☐ B) <nav>
- ☐ C) <main>
- ☐ D) <section>
- ☐ E) <footer>

ITEM 4

Capacidade: Compreender o sistema de malha de 12 colunas.

Contexto: O framework Bootstrap utiliza um sistema de grid para organizar o conteúdo de forma responsiva utilizando classes utilitárias no HTML.

Comando: Determine em quantas colunas invisíveis a tela é dividida horizontalmente pelo sistema de malha padrão do Bootstrap.

Alternativas:

- ☐ A) 5 colunas.
- ☐ B) 10 colunas.
- ☐ C) 12 colunas.
- ☐ D) 24 colunas.
- ☐ E) 100 colunas.

ITEM 5

Capacidade: Identificar quando usar Flexbox ou Grid.

Contexto: Uma equipe de TI precisa estruturar a arquitetura macro de um dashboard administrativo, contendo sidebar, header e área de conteúdo central que precisam de controle simultâneo de linhas e colunas.

Comando: Indique a ferramenta do CSS mais adequada para gerenciar esse layout bidimensional.

Alternativas:

- ☐ A) Flexbox.
- ☐ B) CSS Grid Layout.
- ☐ C) Box Model puro.
- ☐ D) HTML Table.
- ☐ E) CSS Float.

ITEM 6

Capacidade: Compreender a estratégia Mobile-First.

Contexto: No desenvolvimento web moderno, prioriza-se a criação da interface focando primeiro nas telas menores (celulares) para depois adicionar complexidade para desktops.

Comando: Identifique a característica técnica desta estratégia na escrita do código CSS.

Alternativas:

- ☐ A) Escrever o CSS primeiro para desktops e usar media queries para o celular.
- ☐ B) O código CSS padrão (fora de regras condicionais) foca na estilização para o celular.
- ☐ C) Criar um arquivo HTML independente para cada tamanho de dispositivo.
- ☐ D) Proibir o uso de imagens no mobile para garantir o carregamento rápido.
- ☐ E) Utilizar apenas pixels fixos em vez de porcentagens fluídas no layout.

ITEM 7

Capacidade: Reconhecer a importância do atributo type em dispositivos móveis.

Contexto: Ao preencher um formulário em um smartphone, o usuário percebe que o teclado virtual exibe automaticamente os botões "@" e ".com" ao tocar no campo de e-mail.

Comando: Identifique o atributo técnico que permite essa alteração dinâmica no teclado para melhorar a usabilidade em celulares.

Alternativas:

- ☐ A) name="email"
- ☐ B) id="email"
- ☐ C) type="email"
- ☐ D) placeholder="e-mail"
- ☐ E) required

ITEM 8

Capacidade: Identificar problemas de responsividade e acessibilidade via auditoria.

Contexto: Uma equipe de TI utiliza a ferramenta Lighthouse integrada ao Chrome DevTools para validar a qualidade da interface do dashboard administrativo.

Comando: Identifique qual falha de acessibilidade é detectada automaticamente por essa ferramenta em uma auditoria técnica.

Alternativas:

- ☐ A) O conteúdo descritivo da tag "alt" é sarcástico e inadequado.
- ☐ B) O site possui baixo contraste de cor entre o texto e o fundo.
- ☐ C) O tom de voz da marca é muito formal para o público jovem.
- ☐ D) O layout não combina esteticamente com a identidade visual da startup.
- ☐ E) O menu lateral deveria estar posicionado à direita no desktop.

ITEM 9

Capacidade: Avaliar contraste WCAG e aplicar correções.

Contexto: Durante uma auditoria técnica, um desenvolvedor identifica que o botão de "Excluir" possui baixo contraste, dificultando a leitura para usuários com baixa visão.

Comando: Determine a taxa de contraste mínima exigida pelo nível AA das diretrizes WCAG 2.1 para textos normais.

Alternativas:

- ☐ A) 1:1
- ☐ B) 2:1
- ☐ C) 4.5:1
- ☐ D) 10:1
- ☐ E) 21:1

ITEM 10

Capacidade: Reconhecer requisitos de qualidade e usabilidade.

Contexto: Um usuário com deficiência motora severa depende exclusivamente do teclado para percorrer os elementos interativos de uma aplicação web.

Comando: Identifique a tecla padrão utilizada para navegar sequencialmente entre links, botões e campos de formulário seguindo a ordem lógica do documento.

Alternativas:

- ☐ A) Enter.
- ☐ B) Espaço.
- ☐ C) Tab.
- ☐ D) Esc.
- ☐ E) Shift.