

Exercício 1 e 2: Integração CDN, Botões e Sistema de Grid

Nesta etapa, o objetivo era importar a CDN do Bootstrap , criar botões estilizados e espaçados , e montar um layout responsivo de Grid (Mobile-First) com uma barra lateral e um conteúdo principal.

Arquivo `index.html`:

```
HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exercícios Bootstrap</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="container mt-4">
    <div class="mb-5">
      <h2>Meus Botões</h2>
      <button class="btn btn-success m-2">Sucesso</button>
      <button class="btn btn-danger m-2">Perigo</button>
      <button class="btn btn-warning m-2">Aviso</button>
    </div>

    <h2>Meu Grid Responsivo</h2>
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-md-4 col-lg-3 bg-secondary text-white p-3 border">
        Menu Lateral (Sidebar)
      </div>
      <div class="col-12 col-md-8 col-lg-9 bg-light p-3 border">
        Conteúdo Principal
      </div>
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

Exercício 3: Navbar e Cards

Aqui, o foco é utilizar componentes prontos para acelerar o desenvolvimento. A instrução pediu para adicionar uma Navbar no topo do `<body>` e, abaixo dela, uma linha (row) com 3 Cards lado a lado no desktop e empilhados no mobile.


Adicione este trecho logo após a tag `<body>` no seu HTML:

```
HTML

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Minha Empresa</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Home</a></li>
    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Produtos</a></li>
  </ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12 col-md-4 mb-3">
      <div class="card">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Produto A</h5>
          <p class="card-text">Descrição do Produto A.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Comprar</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-4 mb-3">
      <div class="card">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Produto B</h5>
          <p class="card-text">Descrição do Produto B.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Comprar</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-4 mb-3">
      <div class="card">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Produto C</h5>
          <p class="card-text">Descrição do Produto C.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Comprar</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



Exercício 4: Customização via Variáveis CSS

Para não deixar o site com a "cara padrão" do Bootstrap, o exercício solicitou a criação de um arquivo `style.css` para sobrescrever a cor verde (`--bs-success`) e alterar a fonte global do site (`--bs-body-font-family`).

Arquivo `style.css`:



```
/* Importando uma fonte do Google Fonts (ex: Roboto) */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap');
```

```
:root {
```

```
/* Alterando a variável de cor 'success' para um verde bem escuro */
--bs-success: #004d00;
--bs-success-rgb: 0, 77, 0;

/* Alterando a fonte global de todo o site */
--bs-body-font-family: 'Roboto', sans-serif;
}

/* Forçando a reescrita no botão para garantir que ele assuma a nova cor */
.btn-success {
  background-color: var(--bs-success);
  border-color: var(--bs-success);
}
```

Bônus: Desafio Prático (Modal)

No desafio final, há o requisito de criar um Modal de confirmação atrelado ao botão "Salvar" de um formulário. A lógica interativa do Bootstrap permite fazer isso apenas com atributos HTML.

Aqui está a estrutura de como esse botão e esse modal ficariam:

HTML

```
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalConfirmacao">
  Salvar Cadastro
</button>
```

```
<div class="modal fade" id="modalConfirmacao" tabindex="-1" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Atenção</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        Deseja confirmar a gravação dos dados?
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Não</button>
        <button type="button" class="btn btn-success">Sim, confirmar</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```