

ITEM 01

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 7.1 Definições (Teste de sistemas)

Capacidade: CT06 Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema

Contexto: Uma equipe de QA adota a filosofia de Glenford Myers para estruturar sua estratégia de validação. Segundo essa mentalidade, o sucesso de um teste não é medido pela ausência de problemas, mas pela capacidade de revelá-los antes da entrega ao cliente.

Comando: Identifique o objetivo principal do teste de software de acordo com o conceito estabelecido por Myers.

Alternativas:

- ☐ A) Provar que o programa funciona conforme o esperado.
- ☐ B) Demonstrar a ausência total de defeitos no código-fonte.
- ☐ C) Executar um programa com a intenção de encontrar erros.
- ☐ D) Validar apenas o "caminho feliz" definido nos requisitos.
- ☐ E) Garantir que o sistema nunca apresentará falhas em produção.

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: Myers define que o teste é o processo de executar um programa com a intenção de encontrar erros, mudando o foco da confirmação para a descoberta.

Justificativa dos Distratores:

- A) Provar que funciona induz ao viés de confirmação e à escolha de caminhos fáceis.
 - B) O teste só demonstra a presença de defeitos, nunca a sua ausência total.
 - D) Testar apenas o caminho feliz ignora dados inválidos e condições de exceção buscadas pelo QA.
 - E) É impossível garantir que o sistema nunca falhará devido ao número virtualmente infinito de combinações.
-

ITEM 02

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 1.1 Conceito (Qualidade)

Capacidade: CT04 Analisar documentação de teste para planejamento da rotina

Contexto: Um gerente de projetos analisa a viabilidade financeira de investir em revisões de requisitos. Ele utiliza a "Regra de 10" (ou Lei de Myers) para demonstrar como o custo de correção de um problema aumenta conforme o estágio em que ele é detectado.

Comando: Determine a fase do ciclo de desenvolvimento em que o custo para corrigir um defeito atinge seu patamar mais elevado.

Alternativas:

- ☐ A) Fase de Requisitos
- ☐ B) Fase de Codificação
- ☐ C) Fase de Testes de Sistema
- ☐ D) Fase de Produção (no cliente)

- ☐ E) Fase de Design de Interface

Gabarito Sinalizado: D

Justificativa: Na fase de produção, o custo pode ser mais de 100 vezes maior que na fase de requisitos, envolvendo perda de imagem, processos e suporte emergencial.

Justificativa dos Distratores:

- A) É a fase onde o custo é menor (1x), exigindo apenas ajustes documentais.
B) O custo é moderado (cerca de 10x), envolvendo reescrita de código e testes unitários.
C) O custo é alto (15-40x), mas ainda inferior ao impacto de uma falha em ambiente real.
E) O custo no design é similar ao dos requisitos, sendo uma etapa de prevenção.
-

ITEM 03

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 7.2 Tipos (Teste de sistemas)

Capacidade: CT05 Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas

Contexto: Após validar as funções de cálculo individualmente, a equipe técnica precisa verificar se o módulo de vendas consegue enviar os dados corretamente para o banco de dados e se a API de pagamentos externa responde aos chamados do sistema.

Comando: Determine o nível de teste adequado para validar essa comunicação entre diferentes componentes do software.

Alternativas:

- ☐ A) Teste Unitário
☐ B) Teste de Integração
☐ C) Teste de Usabilidade
☐ D) Teste de Fumaça
☐ E) Teste de Caixa Branca

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: O Teste de Integração avalia como as unidades e módulos interagem entre si, incluindo a comunicação com bancos de dados e serviços externos.

Justificativa dos Distratores:

- A) Testes unitários focam no "átomo" do código e não em comunicações entre serviços.
C) Testes de usabilidade focam na interface e na facilidade de uso pelo usuário.
D) Teste de fumaça (não citado como pilar principal nas fontes) foca na estabilidade inicial básica.
E) Caixa Branca é um método/estratégia de visibilidade, não um nível de teste.
-

ITEM 04

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 7.3 Características (Teste de sistemas)

Capacidade: CT05 Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas

Contexto: Ao analisar os requisitos de um novo aplicativo, o analista de QA diferencia frases como "O sistema deve permitir o cadastro de novos clientes" de frases como "O sistema deve estar disponível 99,9% do tempo".

Comando: Classifique a natureza dos requisitos que definem os atributos de qualidade e o comportamento do sistema, como desempenho e disponibilidade.

Alternativas:

- ☐ A) Requisitos Funcionais
- ☐ B) Requisitos Não Funcionais
- ☐ C) Critérios de Aceitação
- ☐ D) Regras de Negócio
- ☐ E) Histórias de Usuário

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: Requisitos Não Funcionais (RNF) definem os atributos de qualidade do sistema, estipulando como ele deve realizar suas funções (ex: performance, segurança, disponibilidade).

Justificativa dos Distratores:

- A) Requisitos Funcionais descrevem o que o sistema faz de forma objetiva (ações e regras diretas).
 - C) Critérios de aceitação são condições específicas para uma funcionalidade ser dada como pronta.
 - D) Regras de negócio são as leis ou matemáticas corporativas que regem a funcionalidade.
 - E) Histórias de usuário são descrições curtas da funcionalidade sob a perspectiva da persona.
-

ITEM 05

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 7.3 Características (Teste de sistemas)

Capacidade: CT06 Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema

Contexto: Ao avaliar a interface de um aplicativo júnior, um especialista de UX nota que o sistema não fornece nenhum feedback visual (como uma barra de progresso) enquanto processa um upload pesado de documentos.

Comando: Identifique qual Heurística de Nielsen está sendo violada nessa situação.

Alternativas:

- ☐ A) Consistência e Padronização
- ☐ B) Prevenção de Erros
- ☐ C) Visibilidade do Status do Sistema
- ☐ D) Controle e Liberdade do Usuário
- ☐ E) Estética e Design Minimalista

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: A Heurística nº 1, Visibilidade do Status do Sistema, dita que o software deve sempre manter o usuário informado sobre o que está acontecendo através de feedbacks apropriados e em tempo razoável.

Justificativa dos Distratores:

- A) Consistência foca em manter padrões iguais em botões, cores e termos.
 - B) Prevenção de erros visa evitar que o usuário cometa equívocos acidentalmente.
 - D) Controle do usuário refere-se a permitir desfazer ações, como botões "voltar" ou "cancelar".
 - E) Design minimalista refere-se a interfaces limpas e sem excesso de informações irrelevantes.
-

ITEM 06

Nível de Dificuldade: Difícil

Objetos de Conhecimento: 5.2 Métodos e técnicas (Execução de teste)

Capacidade: CT09 Identificar problemas de sistemas por meio de aplicação de teste

Contexto: Um usuário mal-intencionado insere o código `<script>alert('Ataque')</script>` em um campo de comentários de um blog. Ao carregar a página, todos os visitantes visualizam o alerta na tela.

Comando: Classifique esse tipo de ataque de segurança que executa scripts maliciosos diretamente no navegador dos usuários.

Alternativas:

- ☐ A) SQL Injection
- ☐ B) Injeção de Comando de Sistema Operacional
- ☐ C) Cross-Site Scripting (XSS)
- ☐ D) Quebra de Autenticação
- ☐ E) Exposição de Dados Sensíveis

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: O XSS (Cross-Site Scripting) é um ataque que injeta scripts maliciosos em páginas web para que sejam executados no navegador de outros usuários.

Justificativa dos Distratores:

- A) SQL Injection ataca o banco de dados no servidor, não o navegador do cliente.
 - B) Injeção de comando de SO visa o servidor de arquivos, não scripts em páginas web.
 - D) Quebra de autenticação envolve sessões fracas ou senhas fáceis, não injeção de scripts.
 - E) Exposição de dados sensíveis refere-se à falta de proteção (criptografia) em informações críticas.
-

ITEM 07

Nível de Dificuldade: Difícil

Objetos de Conhecimento: 5.2 Métodos e técnicas (Execução de teste)

Capacidade: CT05 Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas

Contexto: Uma empresa utiliza uma ferramenta de análise que verifica as vulnerabilidades de segurança no código-fonte do aplicativo sem que este precise estar em execução.

Comando: Identifique o nome técnico dessa abordagem de análise estática de segurança.

Alternativas:

- ☐ A) DAST (Dynamic Application Security Testing)
- ☐ B) Pentest Manual
- ☐ C) SAST (Static Application Security Testing)
- ☐ D) White Box Testing
- ☐ E) Teste de Mesa

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: SAST é a técnica de análise estática que verifica falhas de segurança diretamente no código-fonte sem executar a aplicação.

Justificativa dos Distratores:

- A) DAST é a análise dinâmica, testando o sistema enquanto ele está em execução, simulando ataques reais.
- B) Pentest manual envolve especialistas explorando ativamente falhas lógicas e complexas de forma criativa.

D) White Box é uma categoria ampla de teste estrutural, mas não é o acrônimo específico para segurança estática.

E) Teste de mesa é uma prática manual de rastrear valores de variáveis no papel para validar lógica.

ITEM 08

Nível de Dificuldade: Difícil

Objetos de Conhecimento: 5.2 Métodos e técnicas (Execução de teste)

Capacidade: CT06 Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema

Contexto: Um sistema aceita idades no intervalo de 18 a 60 anos. Para otimizar os testes, o QA divide as entradas em três grupos: menores de 18 (inválido), de 18 a 60 (válido) e maiores de 60 (inválido), escolhendo apenas um representante de cada grupo para testar.

Comando: Identifique a técnica funcional de design de casos de teste aplicada pelo QA.

Alternativas:

- ☐ A) Análise do Valor Limite
- ☐ B) Teste de Mutação
- ☐ C) Particionamento por Classes de Equivalência
- ☐ D) Error Guessing
- ☐ E) Matriz de Rastreabilidade

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: O Particionamento por Classes de Equivalência divide as entradas em grupos que o sistema trata da mesma forma, testando apenas um representante de cada classe para reduzir o número de casos de teste.

Justificativa dos Distratores:

A) Análise de Valor Limite foca nos extremos (fronteiras) dos intervalos e não em grupos de representantes.

B) Teste de mutação valida os próprios testes alterando o código.

D) Error Guessing é baseado em palpites educados pela experiência e não em partição matemática.

E) Matriz de rastreabilidade é uma ferramenta de gestão que conecta requisitos a testes, não uma técnica de design de inputs.

ITEM 09

Nível de Dificuldade: Difícil

Objetos de Conhecimento: 5.2 Métodos e técnicas (Execução de teste)

Capacidade: CT06 Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema

Contexto: Em um campo de senha que exige de 6 a 8 caracteres, o analista decide testar entradas com exatamente 5, 6, 8 e 9 caracteres para verificar se os sinais de comparação no código estão corretos.

Comando: Determine a técnica de teste aplicada que foca especificamente nas fronteiras dos intervalos de dados.

Alternativas:

- ☐ A) Partição de Equivalência
- ☐ B) Análise de Valor Limite (BVA)
- ☐ C) Teste Exploratório

- ☐ D) Teste de Caixa Branca
- ☐ E) Análise de Risco

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: A Análise de Valor Limite (BVA) foca em testar os valores imediatamente acima, abaixo e sobre as fronteiras lógicas, onde a probabilidade de erro de programação é maior.

Justificativa dos Distratores:

- A) Partição de equivalência usa valores do meio do intervalo para representar o grupo todo.
 - C) Teste exploratório foca em intuição e descoberta livre.
 - D) Embora possa ser usado em caixa branca, o termo descreve a técnica específica de design de dados.
 - E) Análise de risco é usada para priorizar cenários críticos, não para definir valores numéricos de campos.
-

ITEM 10

Nível de Dificuldade: Difícil

Objetos de Conhecimento: 4.2 Documentação (Validação e comparação de resultados de testes)

Capacidade: CT03 Empregar ferramenta de documentação de teste para registro do resultado obtido

Contexto: Um cliente pergunta à equipe de qualidade: "Vocês testaram a função de transferência via PIX em todos os cenários previstos?". O QA abre um documento que cruza cada Requisito com seus respectivos Casos de Teste e registros de Bugs.

Comando: Identifique o nome dessa ferramenta de documentação que conecta requisitos, testes e defeitos.

Alternativas:

- ☐ A) Matriz de Rastreabilidade (RTM)
- ☐ B) Plano de Execução
- ☐ C) Repositório Central de Código
- ☐ D) Oráculo de Testes
- ☐ E) Histórico de Versão

Gabarito Sinalizado: A

Justificativa: A Matriz de Rastreabilidade (RTM) é a tabela que cruza Requisitos, Casos de Teste e Bug Reports, permitindo provar tecnicamente a cobertura dos testes.

Justificativa dos Distratores:

- B) Plano de execução refere-se ao cronograma e logística, não ao cruzamento de dados.
- C) Repositório central (como Git) guarda o código-fonte, não a conexão entre requisitos e testes.
- D) Oráculo de testes é a fonte de conhecimento que define o resultado correto esperado.
- E) Histórico de versão registra quem e quando alterou o código ou o plano, mas não a rastreabilidade funcional.