

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO OBJETIVA		Desempenho
	Data: 12 / 05 / 2026		
	Docente: Daniel Gonçalves Oliveira		
	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas		
	Unidade Curricular: Programação de Aplicativos		
	Turma: T DESI 2025/2 N1		
	Estudante:		

ITEM 01
Capacidade: Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação Contexto: No desenvolvimento de um novo banco de dados para uma escola, o programador precisa criar uma tabela chamada tb_alunos. Ele quer garantir que a tabela só seja criada se ela ainda não existir no arquivo .db, evitando erros em execuções repetidas do script. Comando: Aponte a instrução SQL DDL correta para realizar essa criação de forma preventiva. Alternativas: ☐ A) CREATE TABLE tb_alunos ☐ B) CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_alunos ☐ C) INSERT INTO tb_alunos ☐ D) DROP TABLE IF EXISTS tb_alunos ☐ E) UPDATE TABLE tb_alunos

ITEM 02
Capacidade: Aplicar métodos e técnicas de programação Contexto: Uma empresa de software decidiu que as classes de interface com o usuário não devem mais conter comandos SQL diretos. Eles querem isolar toda a complexidade de acesso ao banco de dados em classes específicas para facilitar futuras trocas de SGBD (como mudar de SQLite para MySQL). Comando: Nomeie o padrão de projeto que promove esse encapsulamento extremo da camada de persistência. Alternativas: ☐ A) MVC (Model-View-Controller) ☐ B) DDL (Data Definition Language) ☐ C) DAO (Data Access Object) ☐ D) ORM (Object-Relational Mapping) ☐ E) CRUD (Create-Read-Update-Delete)

ITEM 03

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: No desenvolvimento web com HTML5, a semântica tornou-se fundamental para que leitores de tela e robôs de busca (SEO) compreendam o significado das partes de uma página.

Comando: Identifique a tag semântica que deve ser utilizada para envolver o conteúdo principal e exclusivo de uma página, excluindo cabeçalhos e rodapés.

Alternativas:

- ☐ A) <div>
- ☐ B) <header>
- ☐ C) <main>
- ☐ D) <footer>
- ☐ E) <table>

ITEM 04

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: O CSS utiliza o conceito de "Modelo de Caixa" (Box Model) para renderizar cada elemento HTML como uma caixa retangular. Um desenvolvedor deseja afastar um botão de outro botão vizinho na mesma página.

Comando: Escolha a camada do Box Model que deve ser ajustada para criar esse espaçamento externo entre elementos.

Alternativas:

- ☐ A) Content
- ☐ B) Padding
- ☐ C) Border
- ☐ D) Margin
- ☐ E) Shadow

ITEM 05

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: Ao utilizar o microframework Flask para criar um servidor web em Python, o desenvolvedor precisa mapear qual função deve ser executada quando o usuário acessa uma URL específica, como `localhost:5000/inicio`.

Comando: Nomeie o conceito do Flask, representado pelo símbolo `@`, utilizado para interceptar requisições e conectá-las a uma função.

Alternativas:

- ☐ A) Template
- ☐ B) Decorator
- ☐ C) Endpoint
- ☐ D) Port
- ☐ E) Debug

ITEM 06

Capacidade: Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação

Contexto: Em uma rota Flask, o desenvolvedor precisa coletar as informações que foram enviadas através de um formulário POST. Ele utiliza um objeto do Flask que atua como um dicionário de dados.

Comando: Identifique o objeto do Flask utilizado para acessar os dados dos campos do formulário enviados pelo cliente.

Alternativas:

- ☐ A) `render_template`
- ☐ B) `request.form`
- ☐ C) `redirect.url`
- ☐ D) `flash.message`
- ☐ E) `session.data`

ITEM 07

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: No desenvolvimento profissional, segue-se o princípio da "Separação de Responsabilidades". Uma rota do Flask não deve conter instruções SQL como `INSERT INTO` ou `SELECT *` diretamente em seu corpo.

Comando: Determine para qual componente a rota deve delegar a responsabilidade de realizar a comunicação e persistência relacional com o banco de dados.

Alternativas:

- ☐ A) View
- ☐ B) Template
- ☐ C) DAO (Data Access Object)
- ☐ D) Frontend
- ☐ E) CSS

ITEM 08

Capacidade: Identificar erros de acordo com o requisito do programa

Contexto: Um sistema corporativo tenta abrir uma conexão com o banco de dados armazenado em um servidor de rede. Se o arquivo estiver corrompido ou o servidor cair, o Python normalmente encerraria a aplicação abruptamente ("crash"), gerando uma experiência ruim para o usuário.

Comando: Identifique o bloco de controle de fluxo utilizado para capturar essas falhas de conexão e permitir que o sistema exiba uma mensagem amigável em vez de travar.

Alternativas:

- ☐ A) `for / in`
- ☐ B) `if / else`
- ☐ C) `try / except`
- ☐ D) `while / break`
- ☐ E) `def / return`

ITEM 09

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: Na arquitetura de um sistema de vendas, o desenvolvedor precisa organizar o código de modo que a interface que o usuário vê (telas HTML) seja separada da lógica de cálculos e regras de negócio.

Comando: No padrão arquitetural MVC, determine qual componente é responsável por gerenciar o estado dos dados, realizar cálculos e validar as regras de negócio.

Alternativas:

- ☐ A) Model
- ☐ B) Controller
- ☐ C) View
- ☐ D) Connector
- ☐ E) Driver

ITEM 10

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: No protocolo HTTP, os "Verbos" indicam a ação desejada. Ao enviar um formulário de cadastro com dados sensíveis, como uma senha, o desenvolvedor deve escolher um método que oculte as informações da URL do navegador.

Comando: Determine o método HTTP recomendado para enviar grandes volumes de dados ou informações sigilosas dentro do corpo da requisição.

Alternativas:

- ☐ A) GET
- ☐ B) POST
- ☐ C) PUSH
- ☐ D) LINK
- ☐ E) FETCH