Caso crítico simulado: pedidos de kiosco fallan en 3 restaurantes (viernes, 7:30 p. m.)

Escenario ficticio. Mostrador operativo, proveedor de kioscos sin respuesta, Operaciones exige solución inmediata.

(a) Diagnóstico secuencial y evidencias

1. Delimitar alcance (5 min). Listar los 3 locales afectados y los que sí funcionan. Buscar qué comparten los afectados (versión de la app del kiosco, ISP o enlace, última publicación de menú, tenant del proveedor). Evidencia: tabla afectados vs. no afectados.

2. Fijar la hora y buscar el cambio. Hora exacta del primer error y cambios previos: publicación de menú o precios, actualización del kiosco, vencimiento de certificados, reglas de firewall o DNS. Evidencia: bitácora de cambios y primer registro de error.

3. Separar local vs. nube. El mostrador vende, así que energía, LAN y salida a internet del POS probablemente están bien. Desde el kiosco o un equipo de su misma red: puerta de enlace, resolución DNS del servicio del proveedor, puerto 443, validez TLS y hora del sistema. Evidencia: resultado de cada prueba con hora.

4. Separar kiosco-nube de nube-POS. Hacer un pedido de prueba. Si el kiosco no lo envía: problema del kiosco o del servicio. Si llega a la nube pero no baja al POS: integración o rechazo por catálogo o impuestos. Evidencia: código y texto de error, pedidos en cola vs. recibidos.

5. Aislar pagos. Probar pedido sin pago o en efectivo, si existe. Distingue falla del medio de pago de falla en la creación del pedido.

6. Descartar al proveedor con datos. Revisar su página de estado y escalar por todos los canales (soporte 24/7, contacto técnico, gerente de cuenta, cláusula SLA) adjuntando la evidencia anterior. Registrar todo como incidente crítico en el portal.

(b) Continuidad segura sin duplicar ventas

- Dirigir al cliente al mostrador y poner los kioscos en fuera de servicio con aviso visible; así no se cobra sin registrar pedido.
- Anotar los pedidos de contingencia con numeración propia y la marca "contingencia-kiosco" para poder conciliar después.
- Riesgo de duplicado: cobros aprobados sin pedido, o reintentos automáticos que se reenvían al volver el servicio. Desactivar reintentos automáticos si es posible y NO reenviar manualmente pedidos en cola sin verificar.
- Antes de reactivar: conciliar pagos aprobados del kiosco contra pedidos del POS usando el ID de transacción como llave única; anular o reembolsar cobros huérfanos.
- Reactivar de forma gradual: un local piloto con pedido de prueba, luego los demás.

(c) Qué puedo ejecutar personalmente vs. qué depende de terceros

Ejecutable por mí	Dependencia externa
• Delimitar alcance y hora de inicio; revisar cambios internos recientes. • Pruebas de red, DNS, TLS y puerto 443 desde el local; pedido de prueba. • Declarar el incidente crítico, activar contingencia con Operaciones y dirigir las ventas al mostrador. • Escalar al proveedor por todos los canales con evidencia; documentar la línea de tiempo. • Conciliar pagos vs. pedidos antes de reactivar.	• Causa raíz en la plataforma del proveedor y restauración del servicio. • Parches, reversión de una versión o cambio de configuración del lado del proveedor. • Ajustes en el POS o integración si el rechazo ocurre allí (proveedor del POS). • Estado del procesador de pagos, si el fallo está en el cobro. • Autorización de Operaciones para personal extra o cierres anticipados.

(d) Mensaje ejecutivo (67 palabras)

> Desde las 7:30 p. m. los kioscos de tres restaurantes no procesan pedidos; el mostrador opera con normalidad. Activamos contingencia: se dirige a los clientes al mostrador y se evita cobrar sin registrar el pedido. Estamos descartando causas internas (red, certificados, cambios recientes) y escalando al proveedor por canales alternos, sin respuesta aún. Próxima actualización en 30 minutos. Solicito autorizar refuerzo de personal en mostrador esta noche.

(e) Una medida para reducir la dependencia del proveedor

Monitoreo sintético propio: un pedido de prueba automático cada 5 minutos por restaurante, que registra en qué paso falla (kiosco, red, nube, POS). Detecta la caída antes que el cliente y entrega evidencia propia e independiente para exigir el SLA sin depender de lo que el proveedor reporte.