

De lunq Ahumads Dsmiel

Larsve)

Controladores basicos

php artisan make:controller user controller

poner un controlador invocable es

php artisan make:controller provisiones service
-- invocable

Middle ware del controlador

```
Route::get('profile', [UserController::class,  
'show'])->middleware('auth');
```

views

php artisan make:view greeting

poner devuelto desde la ruta o
controladores mediante el comando

```
Route::get('/', function() {  
    return view('greeting', ['name' => 'James']);  
});
```

De luns Ahumads Daniel

vistas anidadas

```
return view('admin-profile', $data);
```

Però és pràcticament impossible seguir el codi

```
use Illuminate\Support\Facades\View;  
return view::first(['custom-admin',  
    'admin'], $data);
```

Però passem de dades a vies

```
return view('greetings', ['name' => 'Victor']);
```


De Luis Alvarado Doria

Para correr un proyecto de
laravel en localhost se usan los
comandos

cd y el nombre de la carpeta del
proyecto

hay que ~~inst~~ instalar los paquetes del
proyecto con el

comando install

y si se instala todo abrir el
visual studio del proyecto con el
comando

code -

Despues usar el comando

cp -env.example -env

php migrate --force

php artisan key:generate

De Luis Ahumada Daniel

Después migraremos la base de datos

php artisan migrate

para dar de alta el servidor

php artisan serve

y con esto debe dar las direcciones
ip para ingresar en el navegador
y podemos abrir el proyecto

para que funcione la base de datos
o en general el proyecto se debe
cargar la base de datos desde
el navegador.