KsiazkaAdresowa

- const NAZWA_PLIKU_Z_ADRESATAMI: Integer
- UzytkownikManager : uzytkownikManager
- AdresatManager : adresatManager
- + KsiazkaAdresowa()
- + ~KsiazkaAdresowa()
- + rejestracjaUzytkownika(): void
- + logowanieUzytkownika(): void
- + wypiszWszystkichUzytkownikow(): void
- + zmianaHaslaZalogowanegoUzytkownika(): void
- + wylogowanieUzytkownika(): void
- + dodajAdresata(): void

- id : Integer

- login : String

- haslo : String

+ wyswietlWszystkichAdresatow(): void

Uzytkownik

+ wczytajAdresatowZPliku(): void

UzytkownikManager

- idZalogowanegoUzytkownika : Integer
- uzytkownicy : vector<Uzytkownik>
- plikZUzytkownikami : PlikZUzytkownikami
- podajDaneNowegoUzytkownika(): Uzytkownik
- pobierzIdNowegoUzytkownika() : Integer
- czylstniejeLogin(): bool
- + rejestracjaUzytkownika(): void
- + wczytajUzytkownikowZPliku(): void
- + logowanieUzytkownika() : Integer
- + zmianaHaslaZalogowanegoUzytkownika(): void
- + wylogowanieUzytkownika(): void
- + pobierzIdZalogowanegoUzytkownika(): void
- + zmianaHaslaZalogowanegoUzytkownika(): void

PlikZUzytkownikami

MetodyPomocnicze

+ konwersjaStringNaInt(string liczba): Integ

+ zamienPierwszaLitereNaDuzaAPozostal

+ konwerjsaIntNaString(): String

+ wczytajLinie() : String

+ wczytajZnak(): Char

- const NAZWA_PLIKU_Z_UZYTKOWNIKAMI: String
- czyPlikJestPusty() : bool
- zamienDaneUzytkownikaNaLinieZDanymiOddzielonaPionowymiKreskami(): String
- pobierzDaneUzytkownika(): Uzytkownik
- + PlikZUzytkownikami();
- + dopiszUzytkownikaDoPliku(): void
- + wczytajUzytkownikowZPliku() : vector<Uzytkownik>
- + zapiszWszystkichUzytkownikowDoPliku(): void

Adresat

- id : Integer

- idUzytkownika : Integer

imie : Stringnazwisko : Stringnumertelefonu : String

- email : String - adres : String

AdresatManager

- const ID_ZALOGOWANEGO_UZYTKOWNIKA: Integer
- adresaci: vector<Adresat>
- plikZAdresatami: PlikZAdresatami
- podajDaneNowegoAdresata(): Adresat;
- wyswietlDaneAdresata();
- + dodajAdresata(): void;
- + wyswietlWszystkichAdresatow();
- + wczytajAdresatowZPliku();

PlikZAdresatami

- nazwaPlikuZAdresatami: String
- idOstatniegoAdresata: Integer
- czvPlikJestPustv(): Bool
- zamienDaneAdresataNaLinieZDanymiOddzielonymiPionowymiKr
- pobierzLiczbe(): String
- pobierzDaneAdresata(): Adresat
- pobierzIdUzytkownikaZDanychOddzielonychPionowymiKreskamie
- pobierzIdAdresataZDanychOddzielonychPionowymiKreskami(): Ir
- + PlikZAdresatami()
- + void dopiszAdresataDoPliku(): void
- + wczytajAdresatowZalogowanegoUzytkownikaZPliku(): vector<Ad
- + pobierzIdOstatniegoAdresata(): Integer