

CLI

Command Line Interface

커맨드(명령어)를 통해 작동하는 인터페이스

<-> GUI(Graphic User Interface, 보통의 프로그램)

기초 명령어

(1) `pwd`

- `pwd` (print working directory): 현재 폴더의 경로
- `~` (home directory): 홈 디렉토리(git bash 처음 열면 나오는 기본 폴더)

(2) `ls`

- `ls` (list): 내용물을 출력(list)

(3) `cd` [폴더명]

- `cd` (change directory): 폴더를 변경
- `cd ..`: 상위 폴더로 이동
- `cd .`: 현재 폴더로 이동

(4) `mkdir` [폴더명]

- `mkdir` (make directory): 폴더를 생성

(5) `rm` [파일명]

- `rm` (remove): 파일을 삭제

(6) `rm -r` [폴더명]

- `-r`: recursively(재귀적으로) 폴더를 삭제

(7) `touch` [파일명]

- `touch`: 파일생성

(8) `cp` [파일명] [위치]

- `cp` (copy): 파일 복사

(9) `cp -r` [폴더명] [위치]

- 폴더를 복사

(10) `mv` [파일/폴더명] [바꿀파일/폴더명]

- `mv` (move): 파일/폴더명 변경
- `mv` [파일/폴더명] [위치]: 파일 또는 폴더를 이동