

Självklart, här är en Markdown-instruktion för de steg du nämnde. Du kan använda den här texten direkt i dina instruktionsdokument eller som en guide för att skapa din egen version.

Hantera API-nycklar i ditt React-projekt med Azure DevOps

Steg 1: Skapa en .env-fil

1. Skapa en **.env**-fil i ditt projekt.

```
touch .env
```

2. Lägg till en placeholder för OpenAI API-nyckeln.

```
# Innehåll i .env-filen  
REACT_APP_OPENAI_KEY=your-dev-key
```

Steg 2: Använd miljövariabler i din kod

1. Ersätt hårdkodade API-nycklar i koden med miljövariabler.

```
// Exempel på användning i din React-komponent eller annan JavaScript-fil  
const openAIKey = import.meta.env.VITE_OPENAI_API_KEY;
```

Steg 3: Säker hantering av **.env**-filer

1. Se till att **.env**-filer aldrig pushas till Git.

- Lägg till **.env** i din **.gitignore**-fil för att förhindra att den laddas upp av misstag.

```
# I .gitignore  
.env
```

Steg 4: Konfigurera Azure Pipeline

1. Lägg till följande steg i din Azure pipeline **.yaml**-fil innan yarn install och build steget.

- Dessa steg hämtar och kopierar din säkra **.env**-fil under byggprocessen.

```
- task: DownloadSecureFile@1  
  inputs:  
    secureFile: '.env'  
  
- task: CopyFiles@2
```

```
inputs:
  sourceFolder: '$(Agent.TempDirectory)'
  contents: '**/*.env'
  targetFolder: ''
  cleanTargetFolder: false
```

Steg 5: Ladda upp `.env`-filen till Azure Pipelines

1. Ladda upp din `.env`-fil till Azure Pipelines Library.

- Gå till din projektsida på Azure DevOps, navigera till "Pipelines" och sedan "Library".
- Ladda upp `.env`-filen som en säker fil.

Steg 6: Ge behörighet till buildpipelinen

1. Tilldela behörighet till din buildpipeline för att använda den uppladdade `.env`-filen.

- Se till att din pipeline har nödvändiga behörigheter för att läsa och kopiera `.env`-filen under byggprocessen.

Dessa steg kommer att leda dig genom processen att säkert hantera och använda känsliga API-nycklar i ett React-projekt, samtidigt som det integreras med Azure DevOps för en säker bygg- och deploymentprocess.