

EXAMEN PARTE 1

Bases de datos

Nombre: Daniela Beatriz Martínez Montes

Profesor: Oscar Flores

Grupo: 3.B

```
C:\Users\TEMPORAL>mysql-u root -p
"mysql—u" no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutable.
C:\Users\TEMPORAL>mysql -u root -p
Enter password: ********
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5
Server version: 5.7.17-log MySQL Community Server (GPL)
Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> create database examenp1;
Query OK, 1 row affected (0.11 sec)
mysql> use examenp1;
Database changed
Database changed
mysql> create table generos(
     -> id int unsigned auto_increment,
     -> nombre varchar (100) not null,
     -> unique i nombre(nombre).
     -> primary key(id));
Ouerv OK. 0 rows affected (1.41 sec)
```

```
nysql> create table socios(
   -> id int unsigned auto_increment,
   -> nombre varchar (300) not null,
   -> sexo enum ('Masculino', 'Femenino'),
   -> telefono varchar (10) not null,
   -> direccion varchar (300).
   -> primary key (id));
Duerv OK. 0 rows affected (0.54 sec)
nvsal> create table prestamos(
   -> id int unsigned auto increment.
   -> fecha out date not null.
   -> fecha in date.
   -> id_socio int unsigned,
   -> id pelicula int unsigned,
   -> prīmary key (id),
   -> constraint foreign key(id_socio)
   -> references socios(id),
   -> constraint foreign key(id pelicula)
   -> references peliculas(id));
Duerv OK. 0 rows affected (0.75 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO generos(nombre)
-> VALUES('Drama'),('Comedia'),('Accion'),('Aventura'),('Terror'),('Ciencia
Ficcion'),('Musical'),('Suspenso'),('Fantasia');
Query OK, 9 rows affected (0.11 sec)
Records: 9 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
ysql> INSERT INTO socios(nombre,sexo,telefono,direccion)
-> VALUES('Oscar Flores','Masculino',1111111111,'Direccion de prueba 1'),('J
sus Perez','Masculino',22222222222,'Direccion de prueba 2'),
-> ('Liliana Limon','Femenino',33333333333,'Direccion de prueba 3'),
-> ('Ivan Gonzalez','Masculino',4444444444,'Direccion de prueba 4'),
-> ('Feliz Acosta','Masculino',5555555555,'Direccion de prueba 5'),
-> ('Yolanda Cisneros','Femenino',66666666666,'Direccion de prueba 6');
uery OK, 6 rows affected (0.14 sec)
ecords: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
```