

Crea o copia el archivo en tu proyecto

- Abre tu carpeta local `fullstack/` en tu editor.
- Crea (por ejemplo) un nuevo archivo `html/nuevo.html` y añade tu contenido.

Verifica el estado de tu repositorio

```
bash
CopiarEditar
cd ruta/a/fullstack
git status
```

Verás `html/nuevo.html` listado como “untracked”.

Añade el archivo al staging area

Para un solo archivo:

```
bash
CopiarEditar
git add html/nuevo.html
```

-

O para varios archivos:

```
bash
CopiarEditar
git add html/*.html css/style.css js/script.js
```

-

O todo de golpe:

```
bash
CopiarEditar
git add .
```

-

Comprueba que se añadió correctamente

```
bash
CopiarEditar
git status
```

Ahora `html/nuevo.html` aparecerá en verde como “staged”.

Haz un commit con mensaje descriptivo

bash

CopiarEditar

```
git commit -m "Agregar plantilla nuevo.html al repositorio"
```

Esto guarda tu cambio en el historial local.

Sincroniza con GitHub

Si ya configuraste el remoto `origin`:

bash

CopiarEditar

```
git push origin main
```

-
- Si es la primera vez o cambiaste de rama:

bash

CopiarEditar

```
git push -u origin main
```