

# Algoritmia e Programação

**Estruturas de Dados  
Arrays, Objetos e Coleções**

# Objetivos

- Compreender o que é uma estrutura de dados
- Utilizar arrays em JavaScript de forma correta e consciente
- Aplicar operações fundamentais sobre arrays
- Implementar algoritmos simples de ordenação e pesquisa
- Criar objetos e classes
- Trabalhar com arrays de objetos
- Reconhecer outras estruturas de dados e os seus contextos de uso
-

# ARRAYS - O que é um Array?

- Um **array** é:
  - Uma estrutura de dados linear
  - Que armazena vários valores
  - Indexados a partir de 0
  - Um array em JavaScript é um objeto especial
- 

```
const numeros = [5, 2, 9, 1];
```

```
const numeros = [];
```

```
numeros[0] = 5;
```

```
numeros[1] = 2;
```

```
numeros[2] = 9;
```

```
numeros[3] = 1;
```

# ARRAYS - Particularidades dos Arrays em JavaScript

- Os **arrays** em JavaScript:
  - São dinâmicos (tamanho variável)
  - Podem conter tipos mistos
  - São objetos
  - São passados nas funções por referência
  - Encapsulam muitos métodos

```
const a = [1, "texto", true];
```

# ARRAYS - Índices e Acesso

- Índices inválidos devolvem **undefined**
- Não gera erro

```
const numeros = [10, 20, 30];  
  
console.log(numeros[0]); // 10  
console.log(numeros[2]); // 30
```

# ARRAYS - Tamanho do Array

- **length:**
  - Não é o último índice
  - Pode ser alterado (não recomendado)

```
numeros.length = 1; // corta o array
```

# ARRAYS - Percorrer um Array

```
for (let i = 0; i < numeros.length; i++) {  
  console.log(numeros[i]);  
}
```

```
for (let n in numeros){  
  console.log(numeros[n]);  
}
```

```
for (let n of numeros) {  
  console.log(n);  
}
```

# ARRAYS - Exercício 1

- Criar um array de inteiros e calcular a soma dos elementos.

- 

```
const numeros = [2, 4, 6, 8];  
let soma = 0;  
  
for (let i = 0; i < numeros.length; i++) {  
  soma += numeros[i];  
}  
  
console.log(soma);
```



# ARRAYS - Exercício 2

- **Criar um programa que:**
  - Guarde 10 números inteiros num array
  - **Calcule:**
    - maior valor
    - menor valor
    - média

# ARRAYS - Pesquisa de Elementos

- **Pesquisar significa:**
  - Verificar se um valor existe
  - Descobrir a sua posição
  - Exemplo - Pesquisa Sequencial (Linear)
- JavaScript oferece métodos,  
mas vamos implementar o algoritmo

```
function pesquisaLinear(arr, valor) {  
    let i = 0;  
  
    while (i < arr.length && arr[i] !== valor) {  
        i++;  
    }  
  
    if (i >= arr.length) {  
        return -1  
    }  
  
    return 1;  
}
```

# ARRAYS - Exercício 3

- **Modificar a pesquisa linear para:**
  - Contar quantas vezes um valor aparece
  - Não parar na primeira ocorrência

# ARRAYS - ORDENAÇÃO

- Ordenar significa:
  - Reorganizar os dados segundo um critério
  - Ascendente ou descendente
- Ordenação por Seleção
  - Ideia:
    - Seleciona o menor/maior
    - Coloca-o na posição correta
    - Compara arr[i] com todos os restantes
- 

```
function selectionSort(arr) {  
  for (let i = 0; i < arr.length - 1; i++) {  
    for (let j = i + 1; j < arr.length; j++) {  
      if (arr[j] > arr[i]) {  
        let temp = arr[i];  
        arr[i] = arr[j];  
        arr[j] = temp;  
      }  
    }  
  }  
}
```

# ARRAYS - Métodos Essenciais

- **Métodos mais importantes:**

- push, pop
- shift, unshift
- splice
- slice
- indexOf, includes, find

# ARRAYS - Adicionar e Remover Elementos (métodos)

- **shift e unshift** são mais caros computacionalmente
- Removem / adicionam elementos no início do array.
- Características:
  - Alteram o array original
  - Todos os elementos são reposicionados
  - Custo elevado em arrays grandes
- **push e pop** adicionam e removem do fim respetivamente

```
const a = [];  
  
a.push(10);    // adiciona no fim  
a.pop();       // remove do fim  
  
a.unshift(5);  // adiciona no início  
a.shift();     // remove do início
```

**Exercício rápido :** Remover o primeiro elemento de um array apenas se o array não estiver vazio.

# ARRAYS - Adicionar e Remover Elementos (métodos)

- splice()
- Permite:
  - remover
  - inserir
  - substituir elementos

```
let numeros = [10, 20, 30, 40];
numeros.splice(1, 2);
// remove 2 elementos a partir do índice 1
// resultado: [10, 40]

//inserir (0 no segundo argumento)
numeros.splice(1, 0, 15);
// [10, 15, 40]

//substituir (1 no segundo argumento)
numeros.splice(1, 1, 99);
// [10, 99, 40]
```

# ARRAYS - Copiar array (métodos)

- `slice()`

- Cria uma cópia parcial ou integral do array.

```
//cópia integral  
const original = [1, 2, 3];  
const copia = original.slice();
```

```
const numeros = [10, 20, 30, 40];  
const parte = numeros.slice(1, 3); //do índice 1 ao 3  
  
console.log(parte);    // [20, 30]  
console.log(numeros);  // não é alterado
```



# ARRAYS - Pesquisa (métodos)

- **indexOf e includes**

- devolve o índice da primeira ocorrência

de um valor num array.

- Se o elemento não existir, devolve -1.
  - Útil para verificar se um valor existe e saber onde está

```
const numeros = [5, 10, 15];
```

```
numeros.indexOf(10); // 1
```

```
numeros.indexOf(99); // -1
```

```
numeros.includes(15); // true
```

```
numeros.includes(99); // false
```

**Exercício rápido :** Verificar se um número existe no array sem usar includes().

# ARRAYS - Pesquisa (métodos)

- **filter**

- Cria um novo array com todos os elementos que passam no teste indicado.
- Se nenhum elemento cumprir, devolve um **array vazio []**

- **find**

- devolve o primeiro elemento que satisfaz uma condição lógica.
- Se nenhum cumprir, devolve undefined.

```
const numeros = [3, 7, 10, 15, 8, 20];
```

```
const maioresQue10 = numeros.filter((n) => n > 10);
```

```
console.log(maioresQue10); // [15, 20]
```

```
const numeros = [3, 7, 10, 15, 8, 20];
```

```
const resultado = numeros.find((n) => n > 12);
```

```
console.log(resultado); // 15
```

# ARRAYS - map() (métodos)

- Aplica uma função a cada elemento do array e devolve um novo array transformado..
- Não altera o array original.
- É ideal para alterar ou formatar dados.
- Quando usar map
  - Transformação 1 → 1
  - Mesmo tamanho
  - Sem efeitos colaterais

```
const numeros = [1, 2, 3];  
const quadrados = numeros.map((n) => n * n);  
  
console.log(quadrados); // [1, 4, 9]
```

# ARRAYS - reduce() (métodos)

- Reduz o array a um único valor.

- acc → acumulador
- n → valor
- 0 → valor inicial

- Usos de reduce

- soma
- produto
- máximo / mínimo
- contagem
- Agregações

```
const numeros = [1, 2, 3, 4];  
  
const soma = numeros.reduce((acc, n) => acc + n, 0);  
  
console.log(soma); // 10
```

# ARRAYS - reduce() (métodos)

- Calcular o maior valor de um array.

```
const numeros = [4, 7, 2, 9];  
  
const max = numeros.reduce((m, n) => (n > m ? n : m));  
  
console.log(max);
```

# Objetos - Problema inicial

- Arrays funcionam bem para listas simples, mas:
  - Não atribuem significado aos dados
  - Dependem da posição
  - Não representam entidades reais

```
const aluno = ["Ana", 12345, 14];
```

# Objetos - Introdução aos Objetos

- Agrupam dados relacionados
- Cada valor tem um significado (chave)
- Melhor legibilidade e manutenção

```
const aluno = {  
  nome: "Ana",  
  numero: 12345,  
  nota: 14,  
};
```

```
console.log(aluno.nome);  
console.log(aluno.numero);  
console.log(aluno.nota);  
console.log(aluno);
```

# Objetos - Exercício 1

- Criar um objeto livro com:
  - título
  - autor
  - ano
- Mostrar os dados na consola.



# Objetos - Métodos em Objetos

- Funções associadas a um objeto
- Operam sobre os seus próprios dados
- Uso de this

```
const aluno = {  
  nome: "Ana",  
  nota: 14,  
  aprovado() {  
    return this.nota >= 10;  
  },  
};
```

# Objetos - Exercício 2

- Criar um objeto contaBancaria com:
  - titular
  - saldo
- Método levantar(valor) que só permite levantar se houver saldo suficiente.

# Objetos - Coleções de Entidades

- Muito comuns em aplicações reais
- Permitem listagens, pesquisas e filtros

```
const alunos = [  
  { nome: "Ana", nota: 14 },  
  { nome: "Bruno", nota: 9 },  
];
```

```
for (const aluno of alunos) {  
  if (aluno.nota >= 10) {  
    console.log(aluno.nome, "aprovado");  
  }  
}
```

# Objetos - Percorrer e Filtrar

```
for (const aluno of alunos) {  
  if (aluno.nota >= 10) {  
    console.log(aluno.nome, "aprovado");  
  }  
}
```

# Objetos - Exercício 3

- Criar um array de objetos produtos e listar apenas os produtos com preço superior a 10€.

# Classes - Porque Usar Classes?

- Criar moldes reutilizáveis
- Evitar duplicação
- Código mais organizado

- Instância de objetos

```
const a1 = new Aluno("Ana", 14);  
const a2 = new Aluno("Bruno", 9);  
  
console.log(a1.aprovado());
```

- Definição de class

```
class Aluno {  
  constructor(nome, nota) {  
    this.nome = nome;  
    this.nota = nota;  
  }  
  
  aprovado() {  
    return this.nota >= 10;  
  }  
}
```

# Classes - Exercício 4

- Criar uma classe Produto com:
  - nome
  - preco
  - stock
- Método temStock().

# Classes - Combinar Estruturas

```
const turma = [];  
turma.push(new Aluno("Ana", 14));  
turma.push(new Aluno("Bruno", 9));
```



# Classes - Exercício 5

- Adicionar vários produtos a um array e listar apenas os que têm stock disponível.

# Coleções - Estrutura Map()

- Chaves únicas
- Qualquer tipo de chave
- Acesso rápido por identificador

```
const notas = new Map();  
notas.set(123, 14);  
notas.set(456, 9);  
  
console.log(notas.get(123));
```

# Coleções - Exercício 6

- Usar um Map para associar:
  - código de produto → preço

# Coleções - Estrutura Set()

- Não permite duplicados
- Útil para validação e controlo

```
const tecnologias = new Set();
```

```
const numeros = new Set([1, 2, 2, 3, 3]);  
console.log(numeros.size);
```

# Coleções - Exercício 7

- Criar um Set com os nomes dos alunos presentes numa aula, evitando repetições.

# Coleções - Pilha (Stack)

- Criar um Set com os nomes dos alunos presentes numa aula, evitando repetições.

```
const stack = [];  
stack.push(1);  
stack.push(2);  
stack.pop();
```

```
const historico = [];  
historico.push("A");  
historico.push("B");  
historico.pop();
```

# Coleções - Exercício 8

- Simular uma fila de atendimento usando um array (push e shift).

# **Algoritmia e Programação**

**Estruturas de Dados  
Arrays, Objetos e Coleções**