

Desenvolvimento WEB I

Prof. Ernani Gottardo

HTML - parte 2

Listas não ordenadas/aninhadas

```
<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul>
```

- `<ul type="disc | circle | square">`

Listas ordenadas

```
<ol>  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ol>
```

- `<ol type="a | A | i | I | 1" start="50">`

Links

- Os links são criados usando o elemento <a> (anchor). Os usuários podem clicar em qualquer coisa entre a tag de abertura <a> e fechamento .
- Nova janela atributo : target="_blank"



Links para páginas no mesmo site

- Os links são criados usando o elemento `<a>`. Os usuários podem clicar em qualquer coisa entre a tag de abertura `<a>` e fechamento ``.
- Nova janela atributo : `target="_blank"`

```
<ul>  
  <li><a href="index.html">Home</a></li>  
  <li><a href="about-us.html">About</a></li>  
  <li><a href="movies.html">Movies</a></li>  
  <li><a href="contact.html">Contact</a></li>  
</ul>
```

Links para seção de uma página

`Vá para Parte 2`

.....



`<h1 id="section2"> Parte 2 </h1>`

Links para seção de outra página

index.html

```
<a href="parte2.html#section2">Vá para Parte 2</a>
```

.....

parte2.html

```
<h1 id="section2"> Parte 2 </h1>
```



Caracteres especiais

- Nomes ou números de entidades podem ser usados para exibir **caracteres HTML reservados**
- https://www.w3schools.com/html/html_entities.asp

Result	Description	Name	Number
	non-breaking space	 	
<	less than	<	<
>	greater than	>	>
&	ampersand	&	&
"	double quotation mark	"	"
'	single quotation mark	'	'
¢	cent	¢	¢
£	pound	£	£
¥	yen	¥	¥

Fontes

- A tag atua sobre atributos do texto em si. Em síntese, são três os atributos que pode-se alterar: o tamanho (size), o tipo (face) e a cor (color).
- Exemplos

```
<font size="3" color="red">This is some text!</font>
```

```
<font size="2" color="blue">This is some text!</font>
```

```
<font face="verdana" color="green">This is some text!</font>
```

End