Desenvolvimento WEB I Prof. Ernani Gottardo

CSS
Parte 2




CSS - Modelo de Caixa CSS

 O modelo de caixa CSS é essencialmente uma caixa que envolve todos os elementos HTML. Consiste em: margens, bordas, preenchimento e o conteúdo real. A imagem abaixo ilustra o Modelo de caixa:



2

CSS - modelo de caixa



CSS - bordas

- As propriedades da borda CSS permitem especificar o estilo, a largura e a cor da borda de um elemento.
- Principais propriedades:
 - border-style
 - border-width
 - border-color
 - border-radius
- Extremidades das bordas
 - o top, right, bottom e left
 - Ex: border-top-color:red

CSS - bordas

Centralizar elemento na caixa


```
.ex1 {
  width:fit-content;
  margin: auto;
  border: 3px solid coral;
}
```

• Sombra da caixa:


```
o box-shadow:0 0 6px red;/*h-offset v-offset blur spread_color*/
```

CSS - box-sizing

W3C box model



Internet Explorer box model





CSS - box-sizing

Por padrão, a altura e largura são do conteúdo e não da caixa inteira

(content-box)

```
#div1 {
  width: 150px;
  height: 150px;
  border: 15px solid green;
  padding: 50px;
  margin: 20px;
}
Content-Box
Border-Box
```





```
#div2 {
  width: 150px;
  height: 150px;
  border: 15px solid green;
  padding: 50px;
  margin: 20px;
  box-sizing:border-box;
}
```

CSS - box-sizing reset

- Diferentes navegadores possuem estilos padrão variados para elementos HTML.
- Reset de CSS ajuda a estabelecer uma linha de base, substituindo esses padrões e garantindo uma aparência e comportamento mais consistentes em todos os navegadores.

```
* {
  box-sizing:border-box;
  padding: 0;
  margin: 0;
}
```


CSS - propriedade display

- A propriedade display especifica se / como um elemento é exibido.
 Todo elemento HTML tem um valor de exibição padrão, dependendo do tipo de elemento que é.
- O valor de exibição padrão para a maioria dos elementos é bloco -block (nova linha) ou inline (sem nova linha).
- Outros valores: none, inline-block
- Exemplo:

```
li {
   display: inline;
   list-style: none;
}
```

CSS - propriedade position

- A propriedade position especifica o tipo de método de posicionamento usado para um elemento.
- Normalmente esta propriedade é utilizada em conjunto com as propriedades: top, right, bottom, and left



CSS - centralizar div

Centralizar na tela inteira

```
.centrotela {
    position: fixed;
    top: 50%;
    left:50%;
    transform:translate(-50%,-50%);
}
```

Centralizar na tela horizontalmente (flexbox)

```
.centroh {
        display:flex;
        flex-direction: column;
        align-itens:center;
        justify-contents:center;
}
```

End