

Guía de Configuración de Variables de Entorno

Instrucciones paso a paso para activar Stripe, PayPal y el sistema de emails en tu tienda.

ESTADO ACTUAL DEL ARCHIVO .ENV

NEXTAUTH_SECRET	✓ Configurado
DATABASE_URL	✓ Configurado
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY	⌚ Pendiente
STRIPE_SECRET_KEY	⌚ Pendiente
STRIPE_WEBHOOK_SECRET	➡️ Solo producción
NEXT_PUBLIC_PAYPAL_CLIENT_ID	⌚ Pendiente
PAYPAL_CLIENT_SECRET	⌚ Pendiente
SMTP_USER / SMTP_PASS	⌚ Pendiente

1

Stripe — Pagos con tarjeta

dashboard.stripe.com

- 1 Ve a **dashboard.stripe.com** y crea una cuenta o inicia sesión.
- 2 En el menú lateral izquierdo, haz clic en **Developers** → luego en **API keys**.
- 3 Asegúrate de estar en modo **Test** (toggle en la esquina superior derecha que dice "Test mode").
- 4 Copia la **Publishable key** (visible directamente, empieza con `pk_test_`).
- 5 Haz clic en **"Reveal test key"** para ver la **Secret key** (empieza con `sk_test_`) y cópiala.
- 6 Abre el archivo `.env` en la raíz del proyecto y reemplaza los valores:

PEGAR EN .ENV

```
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_TU_CLAVE_AQUI
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_TU_CLAVE_AQUI
STRIPE_WEBHOOK_SECRET= <!-- dejar vacío por ahora -->
```

STRIPE_WEBHOOK_SECRET solo se necesita en producción. Para desarrollo local no es obligatorio y puedes dejarlo vacío.

2

PayPal — Pagos con cuenta PayPal

developer.paypal.com

- 1 Ve a **developer.paypal.com** e inicia sesión con tu cuenta PayPal existente.
- 2 En el menú superior, haz clic en **Apps & Credentials**.
- 3 Verifica que el toggle en la parte superior diga **Sandbox** (modo de pruebas).
- 4 Haz clic en el botón **"Create App"**. Ponle un nombre (ej. `RasStore`), selecciona el tipo **Merchant** y haz clic en **Create App**.
- 5 La página muestra el **Client ID** directamente. Cópialo.
- 6 Haz clic en **"Show"** debajo de "Secret" para revelar el **Client Secret**. Cópialo.
- 7 Abre el archivo `.env` y pega los valores:

PEGAR EN .ENV

```
NEXT_PUBLIC_PAYPAL_CLIENT_ID=TU_CLIENT_ID_AQUI
PAYPAL_CLIENT_SECRET=TU_SECRET_AQUI
```

Sandbox usa cuentas de prueba de PayPal. Stripe y PayPal en modo test nunca cobran dinero real.

- 1 Ve a **myaccount.google.com/security** con la cuenta de Gmail que quieres usar para enviar emails.
- 2 Activa la **Verificación en dos pasos** si aún no la tienes. Es un requisito obligatorio de Google para usar contraseñas de aplicación.
- 3 Ve directamente a **myaccount.google.com/apppasswords** (también puedes buscar "App passwords" en la configuración de seguridad).
- 4 En el campo de texto, escribe un nombre para identificar la app (ej. **RasStore**) y haz clic en **Create**.
- 5 Google genera una contraseña de **16 caracteres** mostrada en un recuadro amarillo. Cópiala **exactamente como aparece, sin espacios**.
- 6 Abre el archivo **.env** y pega los valores:

PEGAR EN .ENV

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=tu@gmail.com
SMTP_PASS=abcdefghijklmno <!-- 16 chars sin espacios -->
SMTP_FROM=Ras Store <tu@gmail.com>
```

Importante: usa tu dirección de Gmail real en SMTP_USER y SMTP_FROM. La contraseña de aplicación es diferente a tu contraseña normal de Google.

PASO FINAL — REINICIAR EL SERVIDOR

Después de editar el **.env**, el servidor necesita reiniciarse para leer las nuevas variables.

```
# 1. Detén el servidor actual (Ctrl + C en la terminal)

# 2. Vuelve a levantarlo
npm run dev

# El servidor arranca en http://localhost:3000
```