

CURSO HTML 5

MÓDULO 06



GINEAD

www.ginead.com.br

AVISO DE RESPONSABILIDADE

As informações contidas neste material de treinamento são distribuídas “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM”, sem qualquer garantia, expressa ou implícita. Embora todas as precauções tenham sido tomadas na preparação deste material, a Alfamídia Prow não tem qualquer responsabilidade sobre qualquer pessoa ou entidade com respeito à responsabilidade, perda ou danos causados, ou alegadamente causados, direta ou indiretamente, pelas instruções contidas neste material ou pelo software de computador e produtos de hardware aqui descritos.

Módulo 1 – Visão geral do HTML5

Módulo 2 – Análise do suporte atual pelos navegadores

Módulo 3 – Estrutura básica, DOCTYPE e charsets

Módulo 4 – Modelos de conteúdo

Módulo 5 – Novos elementos e atributos

Módulo 6 – Elementos modificados e ausentes

Módulo 7 – Elementos áudio e vídeo, e codecs

Módulo 8 – Menus e toolbars

Módulo 9 – Tipos de links

Módulo 10 – Introdução ao CSS3

Módulo 6 – Elementos modificados e ausentes

Elementos que não traziam semântica e eram utilizados somente para efeitos visuais foram retirados. Com o CSS, a estilização de textos fica simples e prática. Alguns elementos não foram descontinuados, mas suas funções foram modificadas.

Exemplo:

- A tag `` passa a ter a semanticidade de um SPAN, não obtendo relevância no texto marcado.

- A tag `<i>`

O elemento `a` sem o atributo `href` agora representa um placeholder no exato lugar que este link se encontra.

- O elemento `address` agora é tratado como uma seção no documento.
- O elemento `hr` agora tem o mesmo nível que um parágrafo, mas é utilizado para quebrar linhas e fazer separações.
- O elemento `strong` ganhou mais importância.
- O elemento `head` não aceita mais elementos `child` como seu filho.

`<acronym>` Define siglas em HTML 4.01.

`<applet>` Iniciava um mini-aplicativo incorporado.

`<basefont>` Definia as propriedades da fonte padrão para todo o texto do documento.

`<big>` Era usado para tornar o texto maior.

`<center>` Usado para alinhar texto e conteúdo no centro. (Apenas efeito visual);

`<dir>` Definia a lista do diretório.

`` Especificava o tipo de fonte, tamanho, e cor do texto.

`<frame>` Definia uma janela particular dentro de um conjunto de "frames/quadros".

`<frameset>` Definia um conjunto de frames organizado por múltiplas janelas

`<noframes>` Texto exibido para navegadores que não trabalham com "frames".

`<strike>` Exibia o texto rasurado.

`<tt>` Definia o teletipo de texto.

`<u>` Definia o sublinhado do texto.

`<xmp>` Definia um texto pré-formatado. Agora se utiliza a tag `<pre>`.



GINEAD



Semeando Conhecimento