

Você está em

Guia de HTML » Praticando

7. Listas



Voltar para guia



Marcar como concluído



Tire sua dúvida

O HTML nos dá elementos voltados para a criação de listas. Estas podem ser ordenadas (ordered lists), não-ordenadas (unordered lists) ou serem listas de descrição (definition Lists).

02:19 min

[Ir para o código](#)

Documentação



2053



Você está em

Guia de HTML » Praticando

3. terceiro item
4. quarto item



Veja o código a seguir de uma lista ordenada:

```
1 1 <ol type="1">
2 2   <li>Primeiro item</li>
3 3   <li>Segundo item</li>
4 4   <li>Terceiro item</li>
5 5   <li>Quarto item</li>
6 6 </ol>
```

Explicando o código

Toda lista possui itens e cada um é representado pela tag ``. Só é permitido utilizar `` se este estiver dentro de uma lista. Veja a renderização deste código na **Figura 1**.

1. Primeiro item
2. Segundo item
3. Terceiro item
4. Quarto item

Figura 1. Exemplo de uma lista ordenada ``

Note que números de ordenação foram adicionados automaticamente na hora da renderização do documento.

Listas ordenadas `` funcionam desta forma e, como são ordenadas, especificam a ordem a frente de cada item.

Aqui apresentamos também um outro recurso do HTML, que são os atributos (`attributes`) das tags. Atributos podem acrescentar significado à tag e somente podem ser usados dentro das tags iniciais (note que usamos em ``, mas não em ``).

Neste caso, estamos usando o atributo `type`. O uso dos atributos é sempre feito da seguinte forma:

```
nome_atributo="valor do atributo"
```

O atributo `type` da tag `` pode ser definido de algumas formas:



2053



Você está em

Guia de HTML » Praticando

Listas não-ordenadas



Utilize listas não-ordenadas `` quando a ordem dos elementos não for importante, como o que ocorre em nossa página da Hello Pizza:

```
1 21 <ul>
2 22   <li>Qualidade</li>
3 23   <li>Sabor</li>
4 24   <li>Praticidade</li>
5 25   <li>Agilidade</li>
6 26 </ul>
```

Explicando o código

A renderização do código é apresentada na **Figura 2**.

- Qualidade
- Sabor
- Praticidade
- Agilidade

Figura 2. Exemplos de uma lista não-ordenada ``

Logicamente, listas não-ordenadas não apresentam números, mas utilizam marcadores, que são os **bullets**. Existem diversos tipos de bullets que podem ser utilizados em listas, mas estes devem ser especificados via CSS e não estão no escopo deste curso.

Você está em

Guia de HTML » Praticando

```
5 5 <dd>Significado do Segundo Termo</dd>  
6 6</dl>
```

Explicando o código


Listas de descrição `<dl>` representam listas de termos e seus respectivos significados.

```
Primeiro Termo  
Significado do Primeiro termo  
Segundo Termo  
Significado do Segundo Termo
```

Figura 3. Exemplo de uma lista de Definição

Guia

- Guia HTML

 Ver código Marcar como concluído

Próxima aula →

Avalie o curso ★★★★★

Suporte ao aluno - Tire a sua dúvida.



Poste aqui a sua dúvida, nessa seção só você e o consultor podem ver os seus comentários.

Enviar dúvida

Filtrar comentários por:

Curso ▼

