

CURSO HTML 5

MÓDULO 09



GINEAD

www.ginead.com.br

AVISO DE RESPONSABILIDADE

As informações contidas neste material de treinamento são distribuídas “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM”, sem qualquer garantia, expressa ou implícita. Embora todas as precauções tenham sido tomadas na preparação deste material, a Alfamídia Prow não tem qualquer responsabilidade sobre qualquer pessoa ou entidade com respeito à responsabilidade, perda ou danos causados, ou alegadamente causados, direta ou indiretamente, pelas instruções contidas neste material ou pelo software de computador e produtos de hardware aqui descritos.

Módulo 1 – Visão geral do HTML5

Módulo 2 – Análise do suporte atual pelos navegadores

Módulo 3 – Estrutura básica, DOCTYPE e charsets

Módulo 4 – Modelos de conteúdo

Módulo 5 – Novos elementos e atributos

Módulo 6 – Elementos modificados e ausentes

Módulo 7 – Elementos áudio e vídeo, e codecs

Módulo 8 – Menus e toolbars

Módulo 9 – Tipos de links

Módulo 10 – Introdução ao CSS3

Módulo 9 – Tipos de links

Existem duas maneiras principais de linkar documentos, os elementos a e link. O elemento a cria um link no conteúdo da página.

```
<a href="http://alfamidia.com.br">Alfamidia</a>
```

O elemento link, por sua vez, cria um metadado, um link que não é mostrado no conteúdo, mas o agente de usuário usa de outras maneiras. O uso mais comum é vincular um documento a uma folha de estilos:

```
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
```

Note o atributo rel="stylesheet". O atributo rel pode estar presente nos elementos a e link, e ter uma série de valores:

Metadados de navegação

archives: os arquivos do site

author: a página do autor do documento atual

bookmark: o permalink da seção a que este documento pertence

first: o primeiro documento da série a qual este pertence

help: ajuda para esta página

index: o índice ou sumário que inclui o link para esta página

last: o último documento da série a qual este pertence

license: a licença que cobre este documento

next: o próximo documento da série a qual este pertence

prefetch: o agente de usuário deve fazer cache desse link em segundo plano tão logo o documento atual tenha sido carregado. O autor do documento indica que este link é o provável próximo destino do usuário.

prev: o documento anterior da série a qual este pertence

search: a busca deste site

up: O documento um nível acima deste

Metadados da página

alternate um formato alternativo para o conteúdo atual. Precisa estar acompanhado do atributo type, contendo o tipo MIME do formato. Por exemplo, para indicar o RSS da página atual usamos:

```
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="rss.xml" />
```

icon o ícone que representa esta página

pingback a URL de pingback desta página. Através desse endereço um sistema de blogging ou gerenciador de conteúdo pode avisar automaticamente quando um link para esta página for inserido.

stylesheet: a folha de estilo linkada deve ser vinculada a este documento para exibição

Comportamento dos links na página

External: indica um link externo ao domínio do documento atual

nofollow: indica que o autor do documento atual não endossa o conteúdo desse link. Os robôs de indexação para motores de busca podem, por exemplo, não seguir este link ou levar em conta o nofollow em seu algoritmo de ranking.

noreferrer: o agente de usuário não deve enviar o header HTTP Referer se o usuário acessar esse link

sidebar: o link deve ser aberto numa sidebar do navegador, se este recurso estiver disponível



GINEAD



Semeando Conhecimento