

Você está em

**DevMedia**

Artigo

# Placeholder em HTML5: Texto padrão de input

Veja nesse artigo o funcionamento do atributo **PLACEHOLDER** implementado em algumas TAGs no HTML5, uma forma de detecção de suporte do navegador e um exemplo de código caso o navegador não dê suporte.



Marcar como concluído



Anotar

Artigos



HTML e CSS



Placeholder em HTML5: Texto padrão de input

Veja nesse artigo o funcionamento do atributo **PLACEHOLDER** implementado em algumas TAGs no HTML5, uma forma de detecção de suporte do navegador e um exemplo de código caso o navegador não dê suporte.



Você está em

DevMedia

```
3 | onblur = javascript:(this.value== '' ? this.value = 'Seu Nome .null',
```

**Listagem 1.** Exemplo de gambiarra antes do HTML5

O Placeholder resolve esse problema inserindo, dentro do input, um texto que será apagado quando começar a digitar dentro do campo, e mostrado de novo ao perder o focus do elemento e o conteúdo seja vazio.

```
1 | <input type="text" name="nome" value="" placeholder="Seu Nome" />
```

**Listagem 2.** Exemplo de uso do placeholder aplicado em input.

No exemplo acima o texto "Seu Nome" irá aparecer dentro do input enquanto o conteúdo do mesmo for vazio.

Esse novo atributo também pode ser usado em textareas.

```
1 | <textarea name="mensagem" value="" placeholder="Digite uma mensagem.
```

**Listagem 3.** Exemplo de uso do placeholder aplicado em textarea.

No exemplo acima o texto " Digite uma mensagem..." irá aparecer dentro do textarea enquanto o conteúdo do mesmo for vazio.

Você está em

**DevMedia**

```
1 function suportaPlaceholder() {  
2     var elemento = document.createElement('input');  
3     return ('placeholder' in elemento);  
4 }
```

**Listagem 4.** Como verificar se o navegador tem suporte ao placeholder?

Caso o navegador não dê suporte pode ser usado o código a seguir:

```
1 $(function(){  
2     $('[placeholder]').focus(function(e) {  
3         var elemento = $(e.target);  
4         if (elemento.val() == elemento.attr('placeholder')) {  
5             elemento.val('');  
6         }  
7     }).blur(function(e) {  
8         var elemento = $(e.target);  
9         if (elemento.val() == '' || elemento.val() == elemento.attr('placeholder')) {  
10            elemento.val(elemento.attr('placeholder'));  
11        }  
12    }).trigger('blur');  
13 });
```

**Listagem 5.** Exemplo placeholder para navegadores sem suporte. Usando a biblioteca jQuery.

Você está em

DevMedia

```
3     var $form = $(e.target),
4     if(!$form.data('binded') == false){
5         $(e.target).find('[placeholder]').each(function(i,el) {
6             if (el.val() == el.attr('placeholder')) {
7                 el.val('');
8             }
9         });
10    $form.data('binded',true);
11    }
12    });
13    });
```

**Listagem 6.** Código que limpa os valores dos elementos que tem o placeholder antes de enviar o formulário

É isso galera. Espero que tenham gostado. Até o próximo artigo.

Abraços ;]

Tecnologias:

CSS

HTML

JavaScript

jQuery



Marcar como concluído



Anotar



Por Erackson

Em 2012



DEV MEDIA



Você está em

**DevMedia**



Poste aqui a sua dúvida, nessa seção só você e o consultor podem ver os seus comentários.

Enviar dúvida

Planos de estudo

Fale conosco

Assinatura para empresas

Assine agora



Hospedagem web por Porta 80 Web Hosting



60

