MANUALE

Guida al template Company

Come scrivere documenti aziendali con impagina

Acme S.r.l.

15 settembre 2026

Indice

Prima di cominciare **2**
Il front-matter **2**
Le chiavi essenziali 3
Indice, copertina, filigrana 3
Il tipo di documento 3
Scrivere il testo **4**
Titoli 4
Enfasi e testo 5
Elenchi 5
Tabelle 6
Citazioni 6
Codice e comandi 7
Immagini 7
Note a piè di pagina 7
Collegamenti 8
Separatori e interruzioni di pagina 8
Dalla riga di comando **8**
Impostazioni ereditate dal template **9**
Un documento completo **9**
Per approfondire **10**

Prima di cominciare

Questa guida è rivolta a chi **scrive** i documenti, non a chi manutiene il tool. Serve a rispondere a due domande: come si configura un documento nel suo front-matter, e come si scrive il testo perché venga impaginato bene.

Il flusso è sempre lo stesso: si scrive un file Markdown, lo si converte e ne esce un PDF impaginato — copertina con il logo, titoli blu, intestazione e piè di pagina su ogni pagina.

```
./impagina.sh relazione.md
```

`company` è il template predefinito: non serve indicarlo. Il PDF viene creato accanto al sorgente, `relazione.pdf`. Tutto il resto — se c'è la copertina, se c'è l'indice, che cosa scrivere nel piè di pagina — si decide **dentro il file Markdown**, nel front-matter.

Questa guida è essa stessa un documento prodotto con il template: quello che vedi in queste pagine è esattamente ciò che otterrai.

> *`company` è il template neutro di partenza: colori, logo e dati sono quelli di un'azienda di esempio. Se la tua organizzazione ne ha uno personalizzato, usa quello — le regole di scrittura descritte qui valgono comunque.*

Il front-matter

Il front-matter è il blocco fra due righe di `---` in cima al file. Contiene i dati del documento, uno per riga, nella forma `chiave: valore`.

```
---
title: Relazione trimestrale sulla continuità operativa
subtitle: Analisi dei sistemi e piano di intervento
author:
  - Daniele Barresi
date: 1 settembre 2026
footer-text: "Acme S.r.l. — Documento riservato · Rev. 3"
toc: true
---

# Primo capitolo

Il testo del documento comincia qui.
```

Deve stare all'inizio del file, senza righe vuote prima. I valori che contengono i due punti vanno fra virgolette: `footer-text: "Rev. 2: bozza"`.

Le chiavi essenziali

Chiave	Effetto
`title`	titolo del documento: campeggia in copertina e si ripete, piccolo, nell'intestazione di ogni pagina
`subtitle`	sottotitolo, sotto il titolo di copertina
`author`	uno o più autori, in basso a sinistra sulla copertina
`date`	data, in basso a destra sulla copertina. È testo libero: scrivila come vuoi che appaia
`footer-text`	testo del piè di pagina. Se omesso resta quello del template

Gli autori si elencano uno per riga, ciascuno preceduto da un trattino:

```
author:
  - Daniele Barresi
  - Anna Rossi
```

Indice, copertina, filigrana

Chiave	Valori	Effetto
`toc`	`true` / `false`	indice con i numeri di pagina, dopo la copertina
`toc-depth`	da 1 a 3	fino a che livello di titoli scendere nell'indice
`cover`	`true` / `false`	con `false` il documento parte senza copertina: titolo e logo aprono la prima pagina
`watermark`	testo libero	filigrana diagonale su ogni pagina, per esempio `BOZZA`

Per un documento breve — una nota di due pagine, un verbale — conviene `cover: false`: la copertina intera sarebbe sproporzionata.

```
---
title: Verbale della riunione del 12 settembre
cover: false
watermark: BOZZA
---
```

Il tipo di documento

`doc-type` mette in copertina, accanto al filetto colorato, l'icona del tipo di documento con la sua etichetta. Serve a far capire al primo sguardo che cosa si ha in mano.

```
doc-type: offerta-economica
```

Le categorie disponibili:

doc-type	Etichetta stampata
documento-tecnico	Documento tecnico
analisi	Analisi
proposta	Proposta progettuale
offerta-economica	Offerta economica
offerta-tecnico-economica	Offerta tecnico-economica
stato-avanzamento	Stato di avanzamento
piano-progetto	Piano di progetto
specifiche	Specifiche e requisiti
collaudo	Verbale di collaudo
manuale	Manuale
verbale	Verbale di riunione
contratto	Contratto
sicurezza	Audit di sicurezza
relazione	Relazione

Se scrivi una categoria che non esiste la conversione si ferma e ti elenca quelle valide: è voluto, così non ti ritrovi un PDF senza icona senza capire perché.

Tre chiavi accompagnano `doc-type`:

Chiave	Effetto
doc-label	sostituisce l'etichetta predefinita: `doc-label: "Analisi preliminare"`
doc-hide-label	con `true` resta la sola icona, senza scritta
doc-icon	percorso di un'icona tua, relativo al documento; ha la precedenza su `doc-type`

Per `doc-icon` va bene un SVG o un PNG. Se l'SVG è disegnato con `stroke="currentColor"` — come quelli di Lucide — viene tinto automaticamente del colore del tema.

```
doc-icon: icone/certificazione.svg
doc-label: "Certificazione ISO"
```

Scrivere il testo

Da qui in avanti si tratta di Markdown normale. Questa sezione mostra come ciascun elemento viene reso dal template.

Titoli

I titoli si aprono con uno o più `#`. Il livello 1 apre una sezione e porta un filetto sotto di sé; i livelli inferiori scalano di dimensione.

```
# Titolo di primo livello
## Titolo di secondo livello
### Titolo di terzo livello
#### Titolo di quarto livello
```

Non saltare i livelli: un `###` deve stare sotto un `##`, altrimenti l'indice risulta incoerente. Il titolo del documento **non** si scrive come `#` in cima al testo: quello è `title` nel front-matter.

Enfasi e testo

Si scrive	Si ottiene
`*corsivo*`	*corsivo*
`**grassetto**`	**grassetto**
`***grassetto corsivo***`	***grassetto corsivo***
`~~barrato~~`	~~barrato~~
`` `codice` ``	`codice`

Il testo del corpo è giustificato e sillabato in italiano: le parole lunghe vengono spezzate correttamente a fine riga, senza spaziature irregolari.

Per andare a capo dentro lo stesso paragrafo si lasciano **due spazi** a fine riga. Per separare due paragrafi basta una riga vuota.

Elenchi

Elenco puntato, con un trattino e uno spazio:

```
- Preparazione dell'ambiente
- Migrazione dei dati
  - Prima ondata: archivi storici
  - Seconda ondata: dati operativi
- Collaudo
```

- Preparazione dell'ambiente
- Migrazione dei dati
  - Prima ondata: archivi storici
  - Seconda ondata: dati operativi
- Collaudo

Elenco numerato, con `1.`, `2.`, `3.`. I numeri li rifà comunque il programma, quindi va bene anche scrivere sempre `1.`:

1. Inventario delle dipendenze
2. Definizione degli ambienti
3. Automazione della configurazione

Le sottovoci vanno **indentate di due spazi** rispetto alla voce che le contiene. Un elenco deve essere preceduto da una riga vuota, altrimenti viene letto come continuazione del paragrafo.

Per un glossario o un elenco di definizioni si usa il termine su una riga e la definizione sulla successiva, preceduta da due punti e tre spazi:

```
RTO
:   Recovery Time Objective, il tempo massimo di indisponibilità accettabile.

RPO
:   Recovery Point Objective, la quantità massima di dati che si accetta di
    perdere in caso di ripristino.
```

RTO Recovery Time Objective, il tempo massimo di indisponibilità accettabile.
RPO Recovery Point Objective, la quantità massima di dati che si accetta di perdere in caso di ripristino.

Tabelle

Le tabelle si scrivono con le barre verticali. La riga di trattini separa l'intestazione dal corpo e serve anche per due altre cose: l'allineamento e la larghezza delle colonne.

```
| Indicatore                | Attuale | Obiettivo | Verifica         |
|:--------------------------|--------:|----------:|:-----------------|
| Disponibilità mensile     | 99,20 % |   99,90 % | Monitoraggio     |
| Tempo di ripristino (RTO) |  90 min |    15 min | Prova semestrale |
```

Indicatore	Attuale	Obiettivo	Verifica
Disponibilità mensile	99,20 %	99,90 %	Monitoraggio
Tempo di ripristino (RTO)	90 min	15 min	Prova semestrale

Allineamento — i due punti nella riga dei trattini decidono come si allinea la colonna: `:---` a sinistra, `---:` a destra, `:---:` al centro. I numeri stanno bene a destra, il testo a sinistra. Senza i due punti il contenuto finisce centrato, che per i testi lunghi si legge male: mettili sempre.

Larghezza delle colonne — conta la lunghezza dei trattini:

- trattini **tutti uguali** (`|---|---|`): la larghezza la decide il contenuto, una colonna di numeri resta stretta e una di testo si allarga;
- trattini di **lunghezze diverse**: vengono rispettate quelle proporzioni.

Quindi incolonnare la tabella nel sorgente, come nell'esempio qui sopra, è già un modo per dimensionarla. Il testo nelle tabelle è più piccolo di quello del corpo e le parole non vengono mai spezzate a fine riga.

Se una tabella è così affollata che una parola risulta più larga della propria colonna, quella parola sborda dal bordo: in quel caso — e solo in quello — aggiungi `table-hyphenate: true` al front-matter di quel documento.

Citazioni

Una riga che comincia con `>` diventa un blocco citazione, in corsivo con un filetto a sinistra. Va bene per mettere in evidenza un impegno o una conclusione.

```
> Il tempo di ripristino medio è sceso da 47 a 18 minuti rispetto al
> trimestre precedente.
```

> *Il tempo di ripristino medio è sceso da 47 a 18 minuti rispetto al trimestre precedente.*

Codice e comandi

Per il codice si usano tre apici inversi, con il nome del linguaggio subito dopo i primi tre: la sintassi viene colorata automaticamente.

````
```python
def verifica_nodo(nodo: str, soglia_ms: int = 250) -> bool:
    inizio = time.monotonic()
    risposta = requests.get(f"https://{nodo}/health", timeout=2.0)
    return risposta.status_code == 200
```
````

```python
def verifica_nodo(nodo: str, soglia_ms: int = 250) -> bool:
    inizio = time.monotonic()
    risposta = requests.get(f"https://{nodo}/health", timeout=2.0)
    return risposta.status_code == 200
```

Funzionano `python`, `yaml`, `json`, `bash`, `sql`, `xml` e le altre decine di linguaggi noti. Senza indicare il linguaggio il blocco resta monospaziato ma non colorato — va bene per l'output di un comando.

Immagini

```
![Flusso di replica fra la sede operativa e l'ambiente di destinazione](immagini/schema.svg)
```

Il testo fra parentesi quadre diventa la **didascalia** sotto l'immagine, numerata automaticamente (*Figura 1*, *Figura 2*…). Lasciandolo vuoto — `![](immagini/schema.svg)` — l'immagine compare senza didascalia.

Il percorso è relativo alla cartella del documento. Vanno bene SVG, PNG e JPG; per schemi e diagrammi preferisci l'SVG, che resta nitido a qualsiasi ingrandimento e in stampa.

Note a piè di pagina

```
I dettagli operativi sono nel repository di progetto[^1].

[^1]: Repository `acme/continuita-operativa`, cartella `docs/`.
```

I dettagli operativi sono nel repository di progetto[1].

[1] Repository `acme/continuita-operativa`, cartella `docs/`.

Il riferimento `[^1]` può stare ovunque nel testo e la nota compare in fondo alla pagina giusta. L'etichetta può essere anche una parola: `[^nota-tecnica]`.

Collegamenti

Si scrive	Risultato
`<https://example.com>`	l'indirizzo, cliccabile
`[il nostro sito](https://example.com)`	il nostro sito
`[scrivici](mailto:info@example.com)`	scrivici

I collegamenti restano cliccabili nel PDF.

Separatori e interruzioni di pagina

Tre trattini su una riga isolata creano un separatore orizzontale centrato, utile per staccare due parti di un capitolo:

```
---
```

Per mandare il testo seguente **in una pagina nuova** si usa un blocco speciale:

````
```{=typst}
#pagebreak()
```
````

È l'unico frammento non-Markdown di questa guida: serve perché il Markdown, di suo, non prevede le interruzioni di pagina. Usalo con parsimonia — prima di ogni capitolo principale, per esempio.

Dalla riga di comando

Quasi tutto si governa dal front-matter. Restano al comando solo le cose che riguardano *quali* file convertire e *con quale* template:

```
# un documento, col template predefinito
./impagina.sh relazione.md

# scegliendo dove salvare il PDF
./impagina.sh relazione.md -o consegne/relazione-q3.pdf

# una cartella intera, sottocartelle comprese
./impagina.sh documenti/ --recursive

# con un template diverso
./impagina.sh offerta.md --template relazioni
```

Le opzioni `--toc`, `--cover` / `--no-cover` e `--watermark` esistono anche qui, ma hanno lo stesso effetto delle chiavi del front-matter; e **il front-matter vince sempre sulla riga di comando**.

Servono per una singola esecuzione — per esempio marcare come bozza un documento che di norma non lo è — senza toccare il file:

```
./impagina.sh relazione.md --watermark "BOZZA"
```

Impostazioni ereditate dal template

Le chiavi seguenti hanno già un valore adatto ai documenti aziendali e non vanno toccate se non serve. Si possono comunque sovrascrivere nel front-matter di un singolo documento, e valgono solo per quello.

Chiave	Valore predefinito	Effetto
`fontsize`	`10.5pt`	corpo del testo
`tablesize`	`0.85em`	testo nelle tabelle, relativo al corpo
`justify`	`true`	testo giustificato
`lang`	`it`	lingua, da cui dipende la sillabazione
`papersize`	`a4`	formato della pagina
`page-numbering`	`1 / 1`	numerazione: produce `3 / 12`

Per un documento da leggere a schermo, per esempio, può avere senso `justify: false`.

Un documento completo

Questo è lo scheletro di una relazione, da copiare e adattare:

```
---
title: Relazione trimestrale sulla continuità operativa
subtitle: Analisi dei sistemi e piano di intervento
author:
  - Daniele Barresi
date: 15 settembre 2026
doc-type: relazione
footer-text: "Acme S.r.l. — Documento riservato · Rev. 3"
toc: true
---

# Sintesi per la direzione

Due paragrafi che dicono com'è andato il trimestre e che cosa si propone.

> Il tempo di ripristino medio è sceso da 47 a 18 minuti.

# Indicatori principali

| Indicatore              | Obiettivo | Rilevato |
```

```
|:-----------------------|----------:|---------:|
| Disponibilità          |   99,50 % |  99,82 % |
| Tempo di ripristino    |    30 min |   18 min |

# Interventi previsti

1. Completare la copertura dei test automatici entro dicembre
2. Rivedere la procedura di gestione degli incidenti di sicurezza
3. Estendere la replica geografica al secondo datacenter

# Dettaglio tecnico

## Procedura di failover

Il controllo di integrità viene eseguito ogni trenta secondi.
```

Per approfondire

La sintassi accettata è quella di **Pandoc Markdown**, che comprende il Markdown classico più le estensioni usate in questa guida — tabelle, note a piè di pagina, elenchi di definizioni.

- **Guida ufficiale Pandoc Markdown** — https://pandoc.org/MANUAL.html#pandocs-markdown Il riferimento completo. I capitoli utili a chi scrive sono *Tables*, *Footnotes*, *Definition lists* e *Inline formatting*.
- **CommonMark in dieci minuti** — https://commonmark.org/help/ Un ripasso veloce delle basi, con esempi affiancati. Non copre tabelle e note, che sono estensioni di Pandoc.
- **Tutorial interattivo CommonMark** — https://commonmark.org/help/tutorial/ Dieci minuti di esercizi per prendere confidenza con la sintassi.

Una cosa da tenere a mente leggendo quelle pagine: l'HTML scritto dentro il Markdown **non** funziona, perché la destinazione non è una pagina web ma un PDF. Tutto il resto della sintassi descritta lì si comporta come documentato.