



Programação Java

➤ Requisito 6

// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-autho-01

User Story	1
Representação JSON	2
Contratos referentes a User Story	3

Importante:

As histórias de usuários são contadas do ponto de vista do representante da warehouse, de acordo com suas necessidades de segurança.



Autenticação do Administrador

User Story

User Story Code: ml-autho-01 User Story Name: Segurança na inclusão dos lotes;	Horas estimadas
COMO Representante QUERO garantir que a entrada dos lotes será feita por um administrador autenticado no sistema, PARA evitar que demais usuários possam inserir dados incorretos.	?
CENÁRIO 1: Existe um administrador do sistema. DADO QUE somente após logado; E através da validação do token QUANDO o Representante insere os lotes recebidos na warehouse ENTÃO os demais usuários poderão somente realizar compras e pesquisas E poderão também estar validados do sistema E a validação do usuário comum não lhe dará permissão para inserir lotes no sistema E o administrador não poderá encerrar os carrinhos dos usuários.	
VALIDAÇÃO <ul style="list-style-type: none">Autentique como administrador para realizar inserções (post) de inbound orders.	

Representação JSON

Response

```
Body 200 OK 680 ms 539 B Save Response
Pretty Raw Preview Visualize JSON
1 {
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ0b3NzYSBBUFAiLCJzZWUiOiJhZG1pbmlzdHJhZG9yIiwiaWF0IjoxNjYwNjk1MDIwLCJleHAiOjE2NjE1NTkwMjB9.eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9",
3   "tipo": "Bearer"
4 }
```



Contratos referentes a la User Story

HTTP	Plantilla URI	Descripción	US-code
GET	/api/v1/	Os métodos GET devem ser livres para que todos realizar consultas no sistema, e verificar os produtos e ofertas disponíveis.	ml-autho01-06
POST	/auth	O administrador deverá ingressar com seu usuário e senha, para então poder usar seu token de validação.	ml-autho01-06
POST/ PUT	/api/v1/fresh-products/inboundorder	Somente o administrador logado e autenticado é que poderá realizar os POST dessa rota.	ml-autho01-06
POST/ PUT	/api/v1/fresh-products/orders	Rota de compras do usuário, idealmente só deverá ser acessada por um usuário autenticado.	ml-autho01-06

Observação:

Contemple outros tipos de erros.

Use o script de carregamento