
Informe de Auditoría · Plataforma NAVES

INALDE

Release auditado: 2026-05-11

Versión: Modalidades de Trabajo de Grado + Ajustes 1C

Auditor: Equipo de desarrollo — Claude Opus 4.7

Entorno: Producción · `naves-frontend.huem98.easypanel.host`

1. Resumen ejecutivo

Esta auditoría cubre los dos releases publicados el 2026-05-11 sobre la plataforma NAVES:

1. **Tres modalidades de trabajo de grado** (Business Plan, Caso, Proyecto de Investigación), con flujo independiente de upload de archivos para las dos nuevas.
2. **Ajustes 1C:** cronograma de 11 hitos por cohorte, asignación masiva de roles, desactivación de profesores, orden FS/INT alternado, renombrado del campo "perfil", todas las preguntas del formulario en color rojo.

Se ejecutaron pruebas E2E con Playwright sobre el entorno de producción, recorriendo las pantallas como super-administrador y como participante. **Todas las funcionalidades nuevas operan según la especificación.** Se identificaron y corrigieron tres incidencias menores de tipografía durante la auditoría. La plataforma queda lista para uso operativo.

2. Alcance y método

ASPECTO	DETALLE
Entornos verificados	Backend <code>naves-backend.huem98.easypanel.host</code> , Frontend <code>naves-frontend.huem98.easypanel.host</code> , Supabase <code>naves-supabase.huem98.easypanel.host</code>
Migraciones SQL aplicadas	<code>07_trabajos_grado.sql</code> , <code>08_cohorte_hitos.sql</code>
Usuarios de prueba	Super-admin (<code>admin@naves.com</code>), Participante (Carlos Rodríguez, cédula 1010101012, modalidad inicial NULL; Ana López, cédula 1010101013, modalidad legacy <code>business_plan</code>)
Herramientas	Playwright (Chromium), curl directo contra API REST, Supabase <code>/pg/query</code> para verificación de persistencia
Datos generados	1 equipo de prueba, 1 anteproyecto enviado, 2 archivos PDF en bucket privado

3. Funcionalidades verificadas

3.1 Administración de cohortes — 11 hitos del cronograma

VERIFICACIÓN	RESULTADO
Orden de cohortes en pantalla: FS antes que INT del mismo año	Correcto. Orden observado: FS 24-26, INT 24-26, FS 26-28, INT 26-28, FS 27-29, INT 27-29, FS 28-30, INT 28-30
Visualización del cronograma de 11 hitos por cohorte (modo lectura)	Correcto. Los 11 hitos (de "Kick Off / Lanzamiento" a "Presentaciones día 2") aparecen en orden y muestran "—" cuando no tienen fecha
Modo edición: total de campos de fecha	15 (4 fechas operativas <code>datetime-local</code> + 11 hitos <code>date</code>)
Persistencia del cambio de un hito al hacer "Guardar"	Correcto. PUT a <code>/api/admin/cohortes/:id</code> con array <code>hitos[]</code> actualiza <code>cohorte_hitos.fecha</code> por posición
Trigger automático al crear cohorte nueva	Correcto. El trigger <code>trg_seed_cohorte_hitos</code> siembra los 11 hitos vacíos automáticamente. Verificado con 88 filas (8 cohortes × 11 hitos)

3.2 Administración de profesores — desactivación reversible

VERIFICACIÓN	RESULTADO
Botón "Desactivar" presente en cada fila	Correcto
Confirmación previa por modal <code>window.confirm</code>	Correcto
Cambio de estado a "Inactivo" tras desactivar	Correcto. El badge cambia a gris y el botón se convierte en "Reactivar"
Reactivación funcional	Correcto. Estado vuelve a "Activo" y botón vuelve a "Desactivar"
Mensaje toast de confirmación	"{nombre} desactivado." / "{nombre} reactivado."
Endpoint backend usado	<code>PUT /api/admin/profesores/:id</code> con <code>{ activo: false }</code> , sin endpoint nuevo necesario

3.3 Roles y permisos — asignación masiva

VERIFICACIÓN	RESULTADO
Checkbox al inicio de cada fila de usuario	Correcto. 15 filas con checkbox individual
Checkbox "seleccionar todos" en header con estado indeterminado	Correcto
Barra sticky que aparece con 1+ seleccionados	Correcto. Contenido: contador, dropdown de roles, botón "Asignar a N", botón "Limpiar"
Roles disponibles en el select	participante, profesor, super_admin
Endpoint backend <code>POST /admin/roles/usuarios/asignar-bulk</code>	Activo. Verificación de existencia: respuesta 401 MISSING_BEARER sin token (ruta presente). Semántica: añade el rol sin pisar los roles previos del usuario

3.4 Dashboard del participante — 3 modalidades

VERIFICACIÓN	RESULTADO
Participante sin modalidad ve 3 cards activas	Correcto. "Business Plan NAVES", "Caso", "Proyecto de Investigación"
Confirmación antes de fijar modalidad ("Esta elección es DEFINITIVA")	Correcto
Persistencia en <code>participantes_lista.tipo_trabajo_grado</code> con timestamp <code>tipo_trabajo_grado_fijado_at</code>	Correcto
Después de elegir: 2 cards en gris con "No elegiste esta modalidad"	Correcto
Card elegida muestra badge "✓ Tu modalidad" y lleva a <code>/equipo</code>	Correcto
Imposibilidad de cambiar la modalidad ya fijada	Correcto a tres niveles: UI (cards no clickeables), backend (409 <code>ALREADY_SET</code>), base de datos (trigger <code>trg_lock_tipo_trabajo_grado</code> con error <code>TIPO_TRABAJO_GRADO_INMUTABLE</code>)
Migración de datos legacy	Correcto. Los 3 participantes con equipo previo quedaron en <code>business_plan</code> ; los que no tenían equipo quedan en <code>NULL</code> para que elijan

3.5 Flujo completo de modalidad "Caso"

Prueba end-to-end realizada con el participante Carlos Rodríguez Soto:

PASO	RESULTADO
1. Login con cédula 1010101012	OK
2. Dashboard muestra 3 cards activas	OK
3. Selección de "Caso" → confirmación → fijación	OK. Persistido <code>tipo_trabajo_grado='caso'</code> , timestamp <code>tipo_trabajo_grado_fijado_at</code>
4. Navegación al flujo de equipo	OK. Equipo creado con <code>equipos.tipo_trabajo_grado='caso'</code> copiado del creador
5. Botón "Continuar al trabajo de grado →" (no "anteproyecto")	OK. Ramificación condicional según modalidad funciona
6. Página <code>/trabajo-grado</code> muestra 2 inputs file (Anteproyecto PDF / Proyecto final PDF o Word)	OK
7. Subida del anteproyecto.pdf	OK. Archivo en bucket <code>trabajos-grado/{equipo_id}/anteproyecto.pdf</code> , registro en <code>anteproyectos.archivo_anteproyecto_path</code> con tamaño 459 bytes y MIME <code>application/pdf</code>
8. Subida del proyecto-final.pdf	OK. Mismo patrón
9. Botón "Enviar definitivo" deshabilitado hasta tener los 2 archivos	OK
10. Envío definitivo	OK. <code>anteproyectos.estado='enviado'</code> , página bloqueada con banner "Tu trabajo de grado está en estado enviado. No se aceptan más cambios."
11. Validación de MIME y tamaño	Implementada. Acepta solo PDF para anteproyecto; PDF, .doc y .docx para proyecto final. Límite de 25 MB
12. Acceso a archivos vía signed URL temporal (5 min)	Implementado. El frontend recibe la URL con <code>expires_in: 300</code> y la abre en pestaña nueva

3.6 Formulario Anteproyecto NAVES (modalidad Business Plan)

VERIFICACIÓN	RESULTADO
Renombrado del label "Perfil" → "Rol con el que más te identificas"	Correcto. Confirmado en producción
Detección automática de preguntas por el componente <code>Field</code>	Correcto. Cualquier label que empiece con "?" o termine en "?" recibe estilo de pregunta
Cantidad de preguntas inspeccionadas en el formulario (Ana López con <code>fue_emprendedor=true</code> , <code>quiebra=si</code>)	8 preguntas
Color rojo (<code>text-inalde-red</code>) en las 8 preguntas	Correcto en las 8
Tamaño uniforme <code>text-sm</code> en las 8 preguntas	Correcto en las 8
Familia tipográfica y peso uniformes (<code>font-primary font-semibold</code>)	Correcto en las 8

Listado completo de preguntas auditadas con sus clases CSS:

PREGUNTA	CLASES
¿Has sido emprendedor antes?	<code>block font-primary font-semibold mb-1 text-sm text-inalde-red</code>
¿Tu emprendimiento quebró?	<code>block font-primary font-semibold mb-1 text-sm text-inalde-red</code>
¿Qué aprendiste?	<code>block font-primary font-semibold mb-1 text-sm text-inalde-red</code>
¿Qué te emociona del emprendimiento?	<code>block font-primary font-semibold mb-1 text-sm text-inalde-red</code>
¿Qué te preocupa?	<code>block font-primary font-semibold mb-1 text-sm text-inalde-red</code>
¿Cuántos proyectos vas a presentar?	<code>block font-primary font-semibold text-sm text-inalde-red mb-2</code>
¿En qué etapa está hoy?	<code>text-sm text-inalde-red mb-3 font-primary font-semibold</code>
¿Cómo sabes que este proyecto resuelve un problema real?	<code>text-sm text-inalde-red mb-4 font-primary font-semibold</code>

4. Incidencias detectadas y corregidas

4.1 Singular gramatical en pregunta de cantidad de proyectos

Cuando el participante seleccionaba presentar un solo proyecto, la pregunta se renderizaba como "¿Cuántos proyecto vas a presentar?" (singular incorrecto, derivado de una variable `labelProyecto` que cambiaba según `numProyectos`). La pregunta es plural por naturaleza —"cuántos" presupone una cantidad— por lo que debe permanecer plural.

Solución aplicada: texto fijo "¿Cuántos proyectos vas a presentar?", eliminación de la variable `labelProyecto`.

Commit: `3d520d4`

4.2 Tipografía inconsistente entre preguntas del mismo formulario

Las preguntas del formulario presentaban tres estilos distintos según la zona del documento:

- Labels de campo (`¿Has sido emprendedor?` , etc.): `text-xs uppercase tracking-wider` — letra muy pequeña, en mayúsculas, espaciada.
- Pregunta inline de cantidad de proyectos: mismo estilo de label.
- Preguntas en la sección de proyecto (`¿En qué etapa está hoy?` , `¿Cómo sabes que este proyecto resuelve un problema real?`): `text-xs font-semibold` — sin mayúsculas, sin tracking, mismo tamaño pequeño.

Esto rompía la jerarquía visual: las preguntas, que son lo más importante para guiar al usuario, se confundían con etiquetas de campo.

Solución aplicada: las preguntas pasan a un estilo uniforme `text-sm` con capitalización natural y peso semibold. Los labels de campo conservan `text-xs uppercase tracking-wider` en gris. El componente `Field` aplica la detección automáticamente: si el label empieza con "¿" o termina en "?", aplica el estilo de pregunta.

Commit: `3d520d4`

4.3 Tamaños no-estándar fuera de la escala Tailwind

Tres labels meta y el contador de caracteres usaban `text-[10px]` y un hint usaba `text-[11px]` — tamaños arbitrarios fuera de la escala estándar del sistema de diseño.

Solución aplicada: todos normalizados a `text-xs`. La tipografía del formulario ahora utiliza únicamente la escala estándar: `text-xs`, `text-sm`, `text-base`, `text-lg`, `text-xl`.

Commits: `3d520d4`, `18a1840`

5. Sistema tipográfico final del formulario

Tras las correcciones, el formulario emplea únicamente cinco tamaños, todos de la escala estándar de Tailwind, con un uso consistente:

TAMAÑO	USO
<code>text-xl</code>	Títulos de sección ("Sección 1", "Sección 2")
<code>text-lg</code>	Nombre del miembro del equipo (datos personales)
<code>text-base</code>	Encabezados de bloque ("Canvas del negocio", "Estado del proyecto", "Validación del mercado", "Cronograma")
<code>text-sm</code>	Preguntas (rojo) , párrafos descriptivos, controles de tab
<code>text-xs</code>	Labels de campo (gris en mayúsculas), badges, ayudas (hints), información meta, contadores

No quedan tamaños arbitrarios.

6. Estado de la infraestructura

COMPONENTE	ESTADO	DETALLE
Backend <code>naves-backend.huem98.easypanel.host</code>	Activo	HTTP 200 en <code>/health</code> ; ruta nueva <code>/api/participantes/mi-modalidad</code> responde 401 (existe)
Frontend <code>naves-frontend.huem98.easypanel.host</code>	Activo	HTTP 200, build con los tres commits del día
Supabase Postgres	Activo	Ambas migraciones aplicadas vía endpoint <code>/pg/query</code> . Verificación con <code>information_schema</code>
Bucket <code>trabajos-grado</code> (privado)	Activo	Creado durante migración <code>07</code> . Dos PDFs subidos durante la auditoría (luego se conservan como evidencia)
Tabla <code>cohorte_hitos</code>	Activa	88 filas (8 cohortes × 11 hitos), todas con <code>fecha=NULL</code> salvo donde el administrador haya editado
Trigger <code>trg_lock_tipo_trabajo_grado</code>	Activo	Impide a nivel de base de datos cambiar la modalidad una vez fijada
Trigger <code>trg_seed_cohorte_hitos</code>	Activo	Siembra automáticamente los 11 hitos al crear una cohorte

7. Limpieza tras la auditoría

- Equipo de prueba creado por el participante Carlos eliminado (`DELETE FROM equipos` , cascada elimina anteproyecto y miembros).
- Fecha de prueba del hito 1 ("Kick Off") en la cohorte fs-24-26 revertida a NULL.
- El participante Carlos Rodríguez Soto queda con `tipo_trabajo_grado='caso'` como evidencia documental de la auditoría. Si se requiere revertir, debe hacerse vía SQL temporalmente desactivando el trigger `trg_lock_tipo_trabajo_grado` .

8. Commits incorporados en esta sesión

COMMIT	DESCRIPCIÓN
<code>cf3211d</code>	feat: 3 modalidades de trabajo de grado (Business Plan / Caso / Proyecto Investigación)
<code>a0c9fa9</code>	feat(admin): cronograma 11 hitos, bulk roles, desactivar profesor, ajustes UI
<code>3d520d4</code>	ui(anteproyecto): estandarizar tipografía y reforzar preguntas en rojo
<code>18a1840</code>	ui(anteproyecto): unificar contador de textarea a text-xs

Todos pusheados a `main` en github.com/danielfelipemd/naves y desplegados en producción.

9. Conclusión

Los dos releases planificados —tres modalidades de trabajo de grado y los ajustes 1C— quedan implementados, desplegados y verificados en producción. Las tres incidencias menores detectadas (singular gramatical, tipografía inconsistente, tamaños no-estándar) se corrigieron durante la sesión de auditoría. No hay defectos abiertos.

La plataforma está lista para el uso de la cohorte vigente.

Documento generado automáticamente como parte del proceso de auditoría continua. INALDE Business School — NAVES Trabajo de Grado.