



GM CORPORATIVO INDUSTRIAL
CARR. LAGO DE GUADALUPE SN SAN MATEO TECOLOAPAN
Atizapán de Zaragoza, MEX
México
RFC: GCI051026PRA

LFM CONTROL

Número de cotización SO-0009598

Su referencia	Fecha de cotización	Vencimiento	Incoterm	Contacto
TP 55	12/08/2026	02/09/2026	EXW Atizapan de Zaragoza Edo de Mex	Angelica Guerra Gutiérrez

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Equipo de bombeo centrifugo vertical tipo turbina marca GM Modelo PF70-GW tamaño 7" de 5 pasos, lubricación Agua Condiciones de Operación: Fluido: Agua Flujo: 31.82 m3/h (140 GPM) Carga Dinámica Total: 29.26 m (96 Ft) Temperatura de Operación: 35°C Gravedad Especifica: 1.0 Eficiencia de Bomba: 76% NPSHr: 14 Ft Velocidad de Operación: 1770 RPM Potencia de Salida de Bomba: 4.47 BHP	1.00 Unidades	319,491.00	IVA(16%)	\$ 319,491.00

Cabezal de Descarga sobre superficie Tipo "T", Tamaño 10" X
6" X 8" #300 RF, Fabricado en Acero al Carbon ASTM
A36/A53 Gr. B, Caja de Empaque Fabricada en Hierro Gris y
Bronce, Flecha Superior Fabricada en Acero AISI 1045, Se
Incluye Tuerca de Ajuste y Cuña



GM CORPORATIVO INDUSTRIAL
CARR. LAGO DE GUADALUPE SN SAN MATEO TECOLOAPAN
Atizapán de Zaragoza, MEX
México

RFC: GCI051026PRA

SELLO MECANICO MARCA SIMETRIC TIPO CARTUCHO
SENCILLO HA-484-S1 DE 1 PLG BALANCEADO MTS QBVGG
SILICIO VS CARBON, VITON E INOXIDABLE

Tubería de lubricación para plan 11
API

Cople rígido para bomba vertical consistente en Cople de motor, cuña de cople motor, tuerca de ajuste, cople de bomba, cuña de cople bomba y tornillería

2.10 m de columna de Transmisión Roscada Tamaño 6" x 1"
Lubricación Agua

Fabricada en tubo de acero al carbon ASTM A36/A53 GrB
Flecha de acero AISI 1045
Portachumacera de bronce ASTM B584 C90300
Chumaceras de Hule

Bomba Vertical Tipo Turbina Marca GM Modelo PF70 GW
Tamaño 7" de 5 pasos, Fabricación en Hierro Gris - Bronce

Fabricado en:
Tazones de Hierro Gris ASTM A48 C30
Impulsores en Bronce ASTM B584 C90300
Flecha de acero inox. AISI 416

Bote de Autocontención Sobre Superficie
Tamaño 12" de diámetro Fabricado en Acero al Carbón
ASTM A36/A53 de 3.12 m de longitud
Se Incluye prueba de Líquidos Penetrantes



GM CORPORATIVO INDUSTRIAL
CARR. LAGO DE GUADALUPE SN SAN MATEO TECOLOAPAN
Atizapán de Zaragoza, MEX
México
RFC: GCI051026PRA

Motor vertical flecha solida, TEFC, marca US Motors, eficiencia premium, de 10HP 4 polos, 1800rpm, armazón 215HP, 230/460v, 60hz, 3F, FS 1.15, Aislamiento 'F', con trinquete de no retroceso.

Subtotal	\$ 319,491.00
IVA 16%	\$ 51,118.56
Total	\$ 370,609.56

Tiempo de entrega de 10-12 semanas a partir de recibir la orden de compra y pago de anticipo

Términos y condiciones: <https://gmcorp1.odoo.com/terms>

Términos de pago: 50% con orden de compra, resto aviso de entrega.



HOJA DE DATOS CARACTERISTICA DE LA BOMBA

CLIENTE	: LFM CONTROL	GM (REFERENCIA)	: SO-0009598
PROYECTO	:	BOMBA	: Bomba centrífuga vertical tpo turbina marca GM modelo
CLAVE BOMBA	: TP55		: PF70-GW tamaño 7" de 5 paso L. Agua
SERVICIO	: AGUA	CURVA NUMERO	: TV-9
CANTIDAD	: 1	FECHA	: 27/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN

FLUJO NOMINAL	:	140.0 gpm	140 GPM
PRESION DESCARGA	:	2.93 Kg/cm2	
CARGA DIFERENCIAL	:	2.93 Kg/cm2	
PRESION DE SUCCION	:	0 Kg/cm2	
NPSH REQUERIDO:	:	12.00 ft	
NPSH DISPONIBLE:	:	- ft	
CARGA DINÁMICA TOTAL	:	96.00 ft	96 ft

LIQUIDO

TIPO DE LÍQUIDO	:	AGUA
DIAM. MAX. DE SOLIDOS	:	-- IN
TEMP.	:	30.00
GRAVEDAD ESPECÍFICA	:	1.00
VISCOSIDAD	:	--- cP

RENDIMIENTO

EFICIENCIA CORREGIDA DE BOMBA	:	76.00	%
POTENCIA HIDRAULICA (HP)	:	4.47	/ 3.33 KW
EFICIENCIA DE MOTOR	:	95.40	%
POTENCIA DE ENTRADA AL MOTOR (HP)	:	4.68	/ 3.49 KW

Materiales

VOLUTA FABRICADA EN	Hierro Gris
IMPULSOR FABRICADO EN	Bronce
RECUBRIMIENTO IMPULSOR	No
TIPO DE SELLADO	SELLO MECANICO

POT. MIN. RECOMENDADA DEL MOTOR : 5 HP @ 1770 RPM

