



GM CORPORATIVO INDUSTRIAL
CARR. LAGO DE GUADALUPE SN SAN MATEO TECOLOAPAN
Atizapán de Zaragoza, MEX
México
RFC: GCI051026PRA

LFM CONTROL

Número de cotización SO-0009640

Fecha de cotización	Vencimiento	Incoterm	Contacto
31/08/2026	21/09/2026	EXW Atizapán de Zaragoza Edo de Mex	Angelica Guerra Gutiérrez

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[1.H134] [1/H.21.H/I] Bomba Centrifuga Horizontal Tipo Caja Partida Marca GM Modelo CP27 Tamaño 5x8 Fabricacion en Hierro Gris - Acero Inoxidable AISI 304	1.00 Unidades	1,385,102.00	IVA(16%)	\$ 1,385,102.00

Condiciones de Operación:

Fluido: Agua tratada
Flujo: 136.36 m3/h (600.37 GPM)
Carga Dinámica Total: 275 PSI (634.18 Ft)
Temperatura de Operación: 30°C
Gravedad Especifica: 1.0
Eficiencia de Bomba: 59%
NPSHr: 14 Ft
Velocidad de Operación: 3600 RPM
Potencia de Salida de Bomba: 170.84 BHP

Materiales de Fabricación:

Carcaza fabricada en Acero al carbón ASTM A 216 Gr WCB
Impulsor fabricado en Acero al carbón ASTM A 216 Gr WCB
Flecha de Bomba Fabricada en Acero inox. AISI 416
Sistema de Sellado: Sello mecánico



GM CORPORATIVO INDUSTRIAL
CARR. LAGO DE GUADALUPE SN SAN MATEO TECOLOAPAN
Atizapán de Zaragoza, MEX
México
RFC: GCI051026PRA

Sello Mecanico tipo cartucho fabricado en
Silicio/Silicio/Viton 65mm

Cople de Rejillas Falk tipo 11F

Base de acoplamiento para una capacidad de 200HP
fabricada en acero estructural. Incluye Guarda y tornillería

Motor Eléctrico Horizontal de 200 HP, 2 polos (3600 RPM),
Armazón 449TS, 2300/4000V, 3F, JC, F.S. 1.0, con
resistencias calefactoras, Marca US o similar

Tubería de lubricación para plan 11 API

Subtotal	\$ 1,385,102.00
----------	-----------------

IVA 16%	\$ 221,616.32
---------	---------------

Total	\$ 1,606,718.32
--------------	------------------------

Tiempo de entrega de 19-20 semanas a partir de recibir la orden de compra y pago de anticipo

Términos y condiciones: <https://gmcorp1.odoo.com/terms>

Términos de pago: 50% con orden de compra, resto aviso de entrega.



HOJA DE DATOS CARACTERISTICA DE LA BOMBA

CLIENTE	: LFM CONTROL	GM (REFERENCIA)	: SO-0009640
PROYECTO	:	BOMBA	: Bomba centrífuga horizontal Tipo Caja Partida Marca GM
CLAVE BOMBA	: TZ-P2		: Modelo CP27 tamaño 5"X8"
SERVICIO	: AGUA TRATADA	CURVA NUMERO	: CP-3
CANTIDAD	: 1	FECHA	: 31/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN

FLUJO NOMINAL	:	600.4 gpm	136.36 M3/HR
PRESION DESCARGA	:	19.33 Kg/cm2	
CARGA DIFERENCIAL	:	19.33 Kg/cm2	
PRESION DE SUCCION	:	0 Kg/cm2	
NPSH REQUERIDO:	:	14.00 ft	
NPSH DISPONIBLE:	:	- ft	
CARGA DINÁMICA TOTAL	:	634.18 ft	634.18 ft

LIQUIDO

TIPO DE LÍQUIDO	:	AGUA TRATADA
DIAM. MAX. DE SOLIDOS	:	-- IN
TEMP.	:	30.00
GRAVEDAD ESPECÍFICA	:	1.00
VISCOSIDAD	:	--- cP

RENDIMIENTO

EFICIENCIA CORREGIDA DE BOMBA	:	59.00	%
POTENCIA HIDRAULICA (HP)	:	162.98	/ 121.54 KW
EFICIENCIA DE MOTOR	:	95.40	%
POTENCIA DE ENTRADA AL MOTOR (HP)	:	170.84	/ 127.40 KW
POT. MIN. RECOMENDADA DEL MOTOR	:	200 HP	@ 1770 RPM

Materiales

VOLUTA FABRICADA EN	Acero al Carbón WCB
IMPULSOR FABRICADO EN	Acero al Carbón WCB
RECUBRIMIENTO IMPULSOR	No
TIPO DE SELLADO	SELLO MECANICO

