

```

% intersections3

I = 1:Sn;
plane_res = 600;
[pX0,pZ0] = meshgrid(linspace(-2,2,plane_res),linspace(-2,2,plane_res));
tick_font_size = 18;
% RUN THIS LOOP FOR ALL INTERSECTIONS
% for j=1:size(intersections,1)
for j=2
J = intersections(j,:);

    fign = fign + 1; figure(fign); clf;
    set( gcf, 'Color', 'White', 'Unit', 'Normalized', ...
        'Position', [0.1,0.1,0.8,0.6] ) ;
    % - Build title axes and title.
    axes( 'Position', [0, 0.95, 1, 0.05] ) ;
    set( gca, 'Color', 'None', 'XColor', 'White', 'YColor', 'White' ) ;

    subplot(1,1,1);
    h = plot3(0,0,0,'or');
    hold on
    plot3([1 1]*intersection_line(1,intersections_inds(j)), [1 1]*intersection_line(2,intersections_inds(j)), [-2,2], '-k')
    for i=1:Sn
        pX = pX0;
        pZ = pZ0;

        R1 = nvec_j(I(i));

        P01 = p0_jk(I(i),J(i));

        pY = (-dot(P01,R1) - R1(1)*pX - R1(3)*pZ)./R1(2);
        Ir = R(1,I(i))*pX + R(2,I(i))*pY + R(3,I(i))*pZ;


        SPH_ind = sqrt(pX.^2 + pY.^2 + pZ.^2) > 2;
        pX(SPH_ind) = NaN;
        pY(SPH_ind) = NaN;
        pZ(SPH_ind) = NaN;
        Ir(SPH_ind) = NaN;

        surf(pX,pY,pZ,Ir)

    end
    hold off
    shading interp
    xh = xlabel('$s_x$ [1]');
    yh = ylabel('$s_y$ [1]');
    zh = zlabel('$s_z$ [1]');
    cb = colorbar;
    title_str = 'I=';
    for i=1:length(1:Sn)
        title_str = strcat(title_str,sprintf('%.2f, ', intersections_integers(i,j) ));
    end
    title_str = strcat(title_str(1:(end-1)),']', ' $\mu_{err}=$',sprintf('%.2f',mean(abs(intersections_integers(:,j) - round(intersections_integers(:,j))))
    th = title(title_str);
    set([xh,yh,zh],'Interpreter','latex','fontsize',22);
    set(th,'Interpreter','latex','fontsize',20);
    axis equal
%    view([-42,31])
    view([-18,45])
    ax = ancestor(h, 'axes');
    ax.XAxis.FontSize = tick_font_size;
    ax.YAxis.FontSize = tick_font_size;
    ax.ZAxis.FontSize = tick_font_size;

end

```



Published with MATLAB® R2018a