

Selectores CSS

A la hora de aplicar estilos a nuestros elementos HTML necesitamos un mecanismo que permita identificar sobre cuál o cuáles de estos elementos queremos actuar. Para ello se utilizan los selectores, estos permiten identificar a qué elementos de nuestro código HTML vamos a aplicar el estilo definido. Existe diferentes selectores, a continuación veremos los más importantes.

Selector universal

El selector universal (*) sirve para seleccionar todos los elementos de la página. Se aplican los estilos a todos los elementos.

```
* {  
  margin: 10px;  
  padding: 5px;  
}
```



Selectores de etiqueta

En este caso, los estilos se aplican solo a la etiqueta.

Por ejemplo, si queremos aplicar estilos a los párrafos (etiqueta `<p>`):

```
p {  
  text-align: center;  
}
```



En este ejemplo, los párrafos serán alineados al centro.

Si queremos ajustar los mismos estilos a dos etiquetas diferentes podemos ponerlos **separados por comas**.

```
p, h1, h2 {
  text-align: center;
}
```



En este ejemplo, tanto los párrafos como los encabezados de tipo 1 y 2 serán alineados al centro.

Selectores de clase

En ocasiones, no vamos a querer aplicar el mismo formato en todas las etiquetas del mismo tipo. Para ello, podemos asignar a las etiquetas a una **clase** determinada. Esto requiere que identifiquemos las etiquetas afectadas mediante el atributo `class` de la siguiente manera:

```
<p class="parrafoCentrado"></p>
```



El nombre de la clase es el que nosotros escojamos.

El selector se especificaría:

```
p.parrafoCentrado {
  text-align: center;
}
```



De manera que este estilo se aplicaría a todas las etiquetas `<p>` que tengan el atributo `class` a valor `parrafoCentrado`.

Sin embargo, también podemos omitir el identificador de etiqueta (eliminar `<p>`):

```
.parrafoCentrado {
  text-align: center;
}
```



De esta forma, se aplicaría a todas las etiquetas que perteneciesen a la clase `parrafoCentrado` sean del tipo que sean. Por ejemplo a una que fuese:

```
<h1 class="parrafoCentrado">encabezado 1 centrado</h1>
```



Veamos a continuación un código de ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Ejemplo CSS</title>
    <style type="text/css">
      .clase_azul {
        color: blue;
      }
      p.clase_roja {
        color: #ff0000;
        font-style: italic;
        font-weight: bolder;
        font-family: courier;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h3 class="clase_azul">Ejemplo del uso de clases en hojas de estilo
    <p>
      Cualquier elemento sobre el que apliquemos la clase clase_azul tendrá
      texto azul.
    </p>
    <p class="clase_azul">Incluso el párrafo.</p>
    <p class="clase_roja">
      Sobre el párrafo podemos aplicar la clase clase_roja y el texto
      en negrita cursiva y la familia del texto courier.
    </p>
    <h3 class="clase_roja">
      Pero este texto no aparecerá formateado ya que regla de la clase
      clase_roja solo actúa sobre párrafos.
    </h3>
```



```
</body>
</html>
```

El resultado en el navegador sería:

Ejemplo del uso de clases en hojas de estilo

Cualquier elemento sobre el que apliquemos la clase `clase_azul` tendrá el texto azul.

Incluso el párrafo.

Sobre el párrafo podemos aplicar la clase `clase_roja` y el texto será rojo, en negrita cursiva y la familia del texto `courier`.

Pero este texto no aparecerá formateado ya que regla de la clase `clase_roja` solo actúa sobre párrafos.

Selectores de ID

Permite seleccionar un elemento de la página por medio de su atributo `id`. El uso de este selector se suele asociar a elementos de estilo que se van a aplicar de manera `excepcional una única vez`. Por ello, `el valor del atributo id no debe repetirse` en dos elementos diferentes de la misma página.

Por ejemplo:

```
<p id="unico"></p>
```



Se referencia mediante una de las siguientes posibilidades:

```
#unico {
    color: blue;
}
```



O bien:

```
p#unico {
    color: blue;
}
```



Es decir, se debe utilizar un `#` para hacer referencia a elementos que tengan definido un id.

Selectores descendentes

Permite seleccionar **elementos que se encuentran dentro de otros elementos**. Por ejemplo:

```
p h1 {  
    color: red;  
}
```



El estilo anterior se aplicará a todas las etiquetas `<h1>` que estén dentro de bloques `<p>`. Hay que tener en cuenta que el elemento `<h1>` no tiene por qué ser descendiente directo del elemento `<p>`. Es decir, puede estar anidado dentro de otros elementos que a su vez estén dentro del `<p>`. Por ejemplo:

```
<p>  
  <div>  
    <h1>Título en rojo</h1>  
  </div>  
</p>
```



El nivel de anidación puede tener varios niveles. Por ejemplo:

```
p a b i {  
    text-decoration: underline;  
}
```



Para que se aplique el estilo anterior se deben cumplir las siguientes situaciones:

- Debe haber un elemento `<i>` dentro de un `<b>`.
- Además, el elemento `<b>` debe estar dentro de un `<a>`.
- Y, para terminar, el elemento `<a>` debe estar dentro de un `<p>`.

- Dicho de otro modo, el estilo se aplica a los elementos `<i>`, dentro de etiquetas `<b>`, anidados dentro de `<a>` que se encuentren en `<p>`.

⚠ SELECTOR DESCENDENTE Y MÚLTIPLES ETIQUETAS

Es importante tener en cuenta que, si no tenemos cuidado, podemos confundir el selector descendente con la aplicación de un mismo estilo a distintas etiquetas.

Los dos bloques de código que se muestran a continuación, **no son equivalentes**:

```
p a b i { color: blue; }
```



```
p,a,b,i { color: blue; }
```



El segundo bloque de código aplica el color azul a las etiquetas `<p>`, `<a>`, `<b>` e `<i>`, independientemente de su anidación.

También **podemos combinar el selector universal con selectores descendentes**. Por ejemplo:

```
p * b {  
  color: #0000FF;  
}
```



Este bloque aplica a todas las etiquetas de tipo `<b>` que estén anidadas en cualquier otra etiqueta que a su vez esté dentro de una etiqueta de tipo `<p>`.

Sin embargo, no se aplicará a las etiquetas de tipo `<b>` que estén dentro de una etiqueta de tipo `<p>` directamente. **Es necesario que haya otro elemento dentro `<p>` y `<b>`**.

Selector hijo

El selector hijo (`>`) es similar al selector descendente con la diferencia de que el selector hijo solo afecta al **primer nivel de anidamiento**. Es decir, debe ser **descendiente directo**. Ejemplo:

```
section > p {  
    color: red;  
}
```



Supongamos el siguiente ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8" />  
    <title>Selector hijo</title>  
    <style>  
      section > p {  
        color: red;  
      }  
    </style>  
  </head>  
  <body>  
    <p>Párrafo inicial</p>  
    <section>  
      <p>Párrafo hijo de sección</p>  
      <article>  
        <p>Párrafo nieto de sección</p>  
      </article>  
    </section>  
  </body>  
</html>
```



El resultado sería el siguiente:

Párrafo inicial

Párrafo hijo de sección

Párrafo nieto de sección

Vemos que solo se muestra en rojo aquel párrafo que está justo dentro de `<section>`. No aplica al `<p>` que está dentro de `<article>` porque no es descendiente directo de `<section>`.