

Estructura de un documento HTML

La estructura de una página HTML debe seguir la misma que la de cualquier documento XML. Por ello, tendrá:

- Un prólogo.
- Un ejemplar.

Un ejemplo completo de un documento HTML5 es el siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Título del documento</title>
  </head>
  <body>
    <p>LMSXI</p>
  </body>
</html>
```

La primera línea se corresponde con el **prólogo**. El resto del código se corresponde con el **ejemplar**.

Prólogo

Todo documento HTML ha de tener una declaración del tipo de documento para su correcta interpretación por el navegador web. En esa declaración se indica:

- El tipo de documento.
- En veresiones antiguas de HTML, la versión de HTML utilizada para la codificación del mismo.

En el caso de **HTML5**, la declaración se define de la siguiente forma:

```
<!DOCTYPE html>
```



❗ SOPORTE DE NAVEGADORES

En la gran mayoría de navegadores, aunque no se indique el `DOCTYPE`, la web se muestra igualmente.

HTML 4.0

⚠ VERSIÓN EN DESUSO

Aunque en la actualidad no se utiliza HTML 4.0, es posible que veamos algún documento HTML en una versión anterior a la 5 si la web es antigua.

Para la versión HTML 4.0, existen **tres prólogos distintos** que definen tres tipos de documentos HTML:

- HTML 4.0 Strict
- HTML 4.0 Transitional
- HTML 4.0 Frameset

HTML 4.0 Strict

Es la DTD (Document Type Definition) utilizada **por defecto** con HTML 4.0. En estos documentos, no se permite el uso de los elementos declarados *deprecated* en otras versiones o recomendaciones HTML.

La declaración del tipo de documento correspondiente es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

❗ DEPRECATED

El término *deprecated* hace referencia al desaconsejo del uso de terminología, características, diseños o prácticas. Si algún elemento está declarado como *deprecated* es que se tiene prevista su eliminación en próximas versiones y se desaconseja su uso por incompatibilidades con futuras versiones.

HTML 4.0 Transitional

Permite el uso de todos los elementos que permite el HTML 4.0 Strict, además de los elementos *deprecated*.

La declaración del tipo de documento correspondiente es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional" EN
```

HTML 4.0 Frameset

Es una variante de HTML 4.0 Transitional para documentos que usan frames. En estos documentos el elemento `body` hay que reemplazarlo por un elemento `frameset`.

La declaración del tipo de documento correspondiente es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" /
```

Ejemplar

El ejemplar está delimitado por el elemento `<html>`, el cual define el inicio y el final de un **documento HTML**.

Las etiquetas de apertura y cierre son las siguientes:

```
<html></html>
```

Un documento HTML puede dividirse, a su vez, en dos partes:

- Cabecera: Define la información general del documento, como su título y la codificación de caracteres.

- **Cuerpo:** Contiene el contenido principal del documento, como texto, imágenes y otros elementos multimedia.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Título del documento</title>
  </head>
  <body>
    <p>LMSXI</p>
  </body>
</html>
```

Los elementos que definen la **estructura básica** de un documento son:

- `<html>`
- `<head>`
- `<body>`

Cabecera

El elemento `<head>` define la **cabecera** de un documento HTML.

Las etiquetas de apertura y cierre son las siguientes:

```
<head></head>
```

Contiene la información sobre el **título** de la página, el **autor**, palabras clave, etc. La información de la cabecera **no se presentará en la ventana del navegador**, salvo el título, que aparecerá en la barra de título de la parte superior. El resto de cabeceras, habitualmente se utilizan para dar información a buscadores, redes sociales, etc.

Dentro de esta sección es **obligatorio** definir el **título del documento**. Para ello se usan las etiquetas `<title></title>`.

Es muy común, también, incluir el *charset* utilizado para la codificación. Generalmente, se utiliza `utf-8`.

❗ EJEMPLO DE CABECERA

Ejemplo de una cabecera HTML con varios elementos:

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>HTML document</title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-s

  <meta property="og:title" content="">
  <meta property="og:type" content="">
  <meta property="og:url" content="">
  <meta property="og:image" content="">

  <link rel="icon" href="/favicon.ico" sizes="any">
  <link rel="icon" href="/icon.svg" type="image/svg+xml">
  <link rel="apple-touch-icon" href="icon.png">

  <link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <link rel="manifest" href="site.webmanifest">
  <meta name="theme-color" content="#fafafa">

</head>
```

Los elementos que pueden ir dentro del elemento `<head>` se clasifican en dos tipos:

- Elementos contenedores: contienen texto y/u otras etiquetas.
- Elementos no contenedores: son etiquetas vacías, sin contenido.

Elementos contenedores

Elemento	Descripción
<code>title</code>	Título del documento. Elemento obligatorio .

<code>script</code>	Script incrustado. Su contenido ha de ir situado entre las marcas de comentarios ya que no ha de ser interpretado.
<code>style</code>	Estilo aplicado al documento utilizando CSS. Su contenido ha de ir situado entre las marcas de comentarios ya que no ha de ser interpretado.

Elementos no contenedores

Elemento	Descripción
<code>base</code>	URI base del documento.
<code>link</code>	Enlaces a documentos externos de librerías (JavaScript). Este elemento también puede ir dentro del <code><body></code> .
<code>meta</code>	Metadatos sobre la página, como la codificación de caracteres, descripción o autores.

Ejemplo

A continuación, un ejemplo completo que muestra el uso de todos los elementos mencionados:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>El título es obligatorio</title>
    <base href="https://codesandbox.io/" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/di
    <style>
      .rojo {
        color: red;
      }
```

```
</style>
<script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.developme
</head>
<body>
  <div class="rojo">Texto de color rojo</div>
</body>
</html>
```

⚠ ACENTOS Y CARACTERES ESPECIALES

Para la correcta visualización de acentos y caracteres especiales como la ñ, debemos añadir la siguiente línea para utilizar la **codificación de caracteres UTF-8**:

```
<meta charset="utf-8" />
```



Cuerpo

El cuerpo (*body*) contiene la información que se va a presentar en la pantalla.

El elemento `<body>` define el cuerpo de un documento HTML. Permite definir formatos que se aplican a los elementos de la página de manera global como, por ejemplo, el color de fondo del texto o la anchura de los márgenes.

Las etiquetas de apertura y cierre son las siguientes:

```
<body></body>
```



Comentarios

Existe la posibilidad de introducir comentarios en los ficheros HTML:

```
<!-- comentario -->
```



También pueden ser multilínea:

```
<!-- comentario  
de varias  
líneas -->
```



Los comentarios no son procesados por los navegadores. Solo sirven para documentar el código.

UBICACIÓN DE LOS COMENTARIOS

Los comentarios solo se deben escribir en el ejemplar y nunca en el prólogo.