

Elementos HTML

Un elemento HTML está formado por:

- Una etiqueta de apertura.
- Cero o más atributos.
- Opcionalmente, un texto, encerrado entre las etiquetas de apertura y cierre. No todas las etiquetas pueden encerrar texto.
- Una etiqueta de cierre. Para algunos elementos no hay etiqueta de cierre o es opcional.

Según el modo en que ocupan el espacio disponible en la página, los elementos pueden ser de dos tipos:

- Elementos en línea (*inline*) o lineales. Solo ocupan el espacio necesario para mostrar sus contenidos. Su contenido puede ser texto u otros elementos *inline*.
- Elementos de bloque (*block*). Los elementos de bloque siempre empiezan en una nueva línea y ocupan todo el espacio disponible hasta el final de la línea, aunque sus contenidos no ocupen todo el ancho. Su contenido puede ser texto, elementos *inline* u otros elementos de bloque.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra la diferencia entre ambos comportamientos:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>
      Ejemplo de la diferencia entre los elementos inline y los
      elementos block
    </title>
  </head>
  <body>
    <h1>Los encabezados son elementos block.</h1>
    <p>Y los párrafos también.</p>
    <a href="#">Los enlaces son elementos inline</a>
    <p>
      Incluso si esta definido dentro de un párrafo,
      <strong>un texto resaltado</strong> sigue siendo un elemento
      inline.
    </p>
  </body>
</html>
```

Un navegador web lo mostraría así:

Los encabezados son elementos block.

Y los párrafos también.

[Los enlaces son elementos inline](#)

Incluso si esta definido dentro de un párrafo, **un texto resaltado** sigue siendo un elemento inline.

Pruébalo en el navegador pulsando [aquí](#)

Secciones

Elemento `<div>`

El elemento `<div>` se usa para marcar divisiones y agrupar otros elementos en secciones, tanto para organizar el contenido como para posicionarlo mediante hojas de estilo CSS.

```
<div>
  <div>Sección 1</div>
  <div>Sección 2</div>
</div>
```

Etiquetas semánticas

En HTML5 aparecieron varias **etiquetas semánticas** para estructurar el contenido de la página y, por tanto, solo se debería usar `<div>` cuando **no haya una etiqueta más apropiada**.

Un ejemplo utilizando etiquetas semánticas:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>HTML5</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <nav></nav>
    </header>
    <main>
      <section>
        <article></article>
      </section>
      <aside></aside>
    </main>
    <footer></footer>
  </body>
</html>
```

La siguiente imagen muestra una disposición posible para estos elementos. Para obtenerla, hay que usar CSS.

****Elemento** `<header>`

El elemento `<header>` contiene la cabecera con contenido introductorio para la sección de la página en que aparece.

Representa un grupo de ayudas introductorias o de navegación. Puede contener algunos elementos de encabezado, así como también un logo, un formulario de búsqueda, un nombre

de autor y otros componentes.

Es habitual que contenga los elementos de encabezado (`<h1>` ... `<h6>`).

Elemento `<aside>`

El elemento `<aside>` se utiliza para contenido parcialmente relacionado con el contenido principal.

Estas secciones son a menudo representadas como **barras laterales** o como inserciones y contienen una explicación al margen como una definición de glosario, elementos relacionados indirectamente, como publicidad, la biografía del autor, o en aplicaciones web, la información de perfil o enlaces a blogs relacionados.

No tiene por qué mostrarse en un lateral.

Elemento `<footer>`

El elemento `<footer>` representa un pie de página para el contenido de sección más cercano o el elemento raíz de sección.

Un pie de página típicamente contiene información acerca del autor de la sección, datos de derechos de autor o enlaces a documentos relacionados.

No tiene por qué mostrarse al final.

Elemento `<section>`

El elemento de HTML `<section>` representa una sección genérica de un documento. Sirve para determinar qué contenido corresponde a qué parte de un esquema.

Pensemos en el esquema como en el índice de contenido de un libro: un tema común y subsecciones relacionadas. No se debe usar el elemento `<section>` como un mero contenedor genérico. Para esto, ya existe `<div>`, especialmente si el objetivo solamente es aplicar un estilo CSS a la sección.

Elemento `<article>`

El Elemento article de HTML `<article>` representa una composición autocontenida en un documento, página, una aplicación o en el sitio, que se destina a distribuir de forma independiente o reutilizable, por ejemplo, en la indicación.

Podría ser un mensaje en un foro, un artículo de una revista o un periódico, una entrada de blog, un comentario de un usuario, un widget interactivo o gadget, o cualquier otro elemento independiente del contenido.

Elemento `<nav>`

El elemento `<nav>` representa una sección de una página cuyo propósito es proporcionar enlaces de navegación, ya sea dentro del documento actual o a otros documentos.

Ejemplos comunes de secciones de navegación son: menús, tablas de contenido e índices.

-