

Estructura de un documento HTML

La estructura de una página HTML debe seguir la misma que la de cualquier documento XML. Por ello, tendrá:

- Un prólogo.
- Un ejemplar.

Un ejemplo completo de un documento HTML5 es el siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Título del documento</title>
  </head>
  <body>
    <p>LMSXI</p>
  </body>
</html>
```

La primera línea se corresponde con el **prólogo**. El resto del código se corresponde con el **ejemplar**.

Prólogo

Todo documento HTML ha de tener una declaración del tipo de documento para su correcta interpretación por el navegador web. En esa declaración se indica:

- El tipo de documento.
- En versiones antiguas de HTML, la versión de HTML utilizada para la codificación del mismo.

En el caso de **HTML5**, la declaración se define de la siguiente forma:

```
<!DOCTYPE html>
```

ⓘ SOPORTE DE NAVEGADORES

En la gran mayoría de navegadores, aunque no se indique el `DOCTYPE`, la web se muestra igualmente.

HTML 4.0

⚠ VERSIÓN EN DESUSO

Aunque en la actualidad no se utiliza HTML 4.0, es posible que veamos algún documento HTML en una versión anterior a la 5 si la web es antigua.

Para la versión HTML 4.0, existen **tres prólogos distintos** que definen tres tipos de documentos HTML:

- HTML 4.0 Strict
- HTML 4.0 Transitional
- HTML 4.0 Frameset

HTML 4.0 Strict

Es la DTD (Document Type Definition) utilizada **por defecto** con HTML 4.0. En estos documentos, no se permite el uso de los elementos declarados *deprecated* en otras versiones o recomendaciones HTML.

La declaración del tipo de documento correspondiente es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

⚠ DEPRECATED

El término *deprecated* hace referencia al desaconsejo del uso de terminología, características, diseños o prácticas. Si algún elemento está declarado como *deprecated* es que se tiene prevista su eliminación en próximas versiones y se desaconseja su uso por incompatibilidades con futuras versiones.

HTML 4.0 Transitional

Permite el uso de todos los elementos que permite el HTML 4.0 Strict, además de los elementos *deprecated*.

La declaración del tipo de documento correspondiente es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

HTML 4.0 Frameset

Es una variante de HTML 4.0 Transitional para documentos que usan frames. En estos documentos el elemento `body` hay que reemplazarlo por un elemento `frameset`.

La declaración del tipo de documento correspondiente es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

Ejemplar

El ejemplar está delimitado por el elemento `<html>`, el cual define el inicio y el final de un **documento HTML**.

Las etiquetas de apertura y cierre son las siguientes:

```
<html></html>
```

Un documento HTML puede dividirse, a su vez, en dos partes:

- Cabecera: Define la información general del documento, como su título y la codificación de caracteres.
- Cuerpo: Contiene el contenido principal del documento, como texto, imágenes y otros elementos multimedia.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Título del documento</title>
  </head>
  <body>
    <p>LMSXI</p>
  </body>
</html>
```

Los elementos que definen la **estructura básica** de un documento son:

- `<html>`
- `<head>`
- `<body>`

Cabecera

El elemento `<head>` define la **cabecera** de un documento HTML.

Las etiquetas de apertura y cierre son las siguientes:

```
<head></head>
```

Contiene la información sobre el **título** de la página, el **autor**, palabras clave, etc. La información de la cabecera **no se presentará en la ventana del navegador**, salvo el título, que aparecerá en la barra de título de la parte superior. El resto de cabeceras, habitualmente se utilizan para dar información a buscadores, redes sociales, etc.

Dentro de esta sección es **obligatorio** definir el **título del documento**. Para ello se usan las etiquetas `<title></title>`.

Es muy común, también, incluir el *charset* utilizado para la codificación. Generalmente, se utiliza `utf-8`.

❗ EJEMPLO DE CABECERA

Ejemplo de una cabecera HTML con varios elementos:

```

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>HTML document</title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">

  <meta property="og:title" content="">
  <meta property="og:type" content="">
  <meta property="og:url" content="">
  <meta property="og:image" content="">

  <link rel="icon" href="/favicon.ico" sizes="any">
  <link rel="icon" href="/icon.svg" type="image/svg+xml">
  <link rel="apple-touch-icon" href="icon.png">

  <link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <link rel="manifest" href="site.webmanifest">
  <meta name="theme-color" content="#fafafa">

</head>

```

Los elementos que pueden ir dentro del elemento `<head>` se clasifican en dos tipos:

- Elementos contenedores: contienen texto y/u otras etiquetas.
- Elementos no contenedores: son etiquetas vacías, sin contenido.

Elementos contenedores

Elemento	Descripción
<code>title</code>	Título del documento. Elemento obligatorio .
<code>script</code>	Script incrustado. Su contenido ha de ir situado entre las marcas de comentarios ya que no ha de ser interpretado.
<code>style</code>	Estilo aplicado al documento utilizando CSS. Su contenido ha

Elemento	Descripción
	de ir situado entre las marcas de comentarios ya que no ha de ser interpretado.

Elementos no contenedores

Elemento	Descripción
<code>base</code>	URI base del documento.
<code>link</code>	Enlaces a documentos externos de librerías (JavaScript). Este elemento también puede ir dentro del <code><body></code> .
<code>meta</code>	Metadatos sobre la página, como la codificación de caracteres, descripción o autores.

Ejemplo

A continuación, un ejemplo completo que muestra el uso de todos los elementos mencionados:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>El título es obligatorio</title>
    <base href="https://codesandbox.io/" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-s
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/boo
rel="stylesheet" />
    <style>
      .rojo {
        color: red;
      }
    </style>
    <script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.developmer
</script>
  </head>
  <body>
    <div class="rojo">Texto de color rojo</div>
  </body>
</html>

```

⚠ ACENTOS Y CARACTERES ESPECIALES

Para la correcta visualización de acentos y caracteres especiales como la ñ, debemos añadir la siguiente línea para utilizar la **codificación de caracteres UTF-8**:

```
<meta charset="utf-8" />
```

Cuerpo

El cuerpo (*body*) contiene la información que se va a presentar en la pantalla.

El elemento `<body>` define el cuerpo de un documento HTML. Permite definir formatos que se aplican a los elementos de la página de manera global como, por ejemplo, el color de fondo del texto o la anchura de los márgenes.

Las etiquetas de apertura y cierre son las siguientes:

```
<body></body>
```

Comentarios

Existe la posibilidad de introducir comentarios en los ficheros HTML:

```
<!-- comentario -->
```

También pueden ser multilínea:

```
<!-- comentario  
de varias  
líneas -->
```

Los comentarios no son procesados por los navegadores. Solo sirven para documentar el código.

❗ UBICACIÓN DE LOS COMENTARIOS

Los comentarios solo se deben escribir en el ejemplar y nunca en el prólogo.