

Atividade03

1.

Implemente um programa em C, de acordo com as instruções do algoritmo seguinte:

```
Algoritmo "Triangulo"
Var
    lado1, lado2 , lado3 : real
Inicio
    Escreva("Digite o lado 1: ")
    Leia(lado1)
    Escreva("Digite o lado 2: ")
    Leia(lado2)
    Escreva("Digite o lado 3: ")
    Leia(lado3)

    // testa se o triângulo é válido
    // (a soma de dois lados não pode ser menor que a do terceiro lado)
    se (lado1+lado2<lado3) OU
        (lado2+lado3<lado1) OU
        (lado1+lado3<lado2) entao
        Escreva("O triângulo não é válido.")
    senao

        // verifica o tipo de triângulo
        // equilátero
        se (lado1=lado2) E (lado2=lado3) entao
            Escreval("O triângulo é equilátero")
        Senao
            // escaleno
            Se (lado1<>lado2) E (lado2<>lado3) E (lado1<>lado3) entao
                Escreval("O triangulo é escaleno")
            // se não é equilátero nem escaleno, então é isósceles
            Senão
                Escreva("O triângulo é isósceles")
            FimSe
        FimSe
    FimSe
FimSe
finalgoritmo
```

2.

Faça um programa em linguagem C, que calcule o produto dos dígitos ímpares de um número inteiro introduzido ($N \in [500, 9000]$).

Validar o valor de input N.

Exemplo 1: N? 5432
 Produto dos dígitos ímpares: $3 \times 5 = 15$

Exemplo2: N? 123
 Número Inválido!
 Introduza um valor no intervalo [500,9000]

 N? 7855
 Produto dos dígitos ímpares: $7 \times 5 \times 5 = 175$