

🎉 **Resumen de Migración: LittlePay Bot (JSON → Supabase)**
 ## ✅ Migración Completada
 Fecha: 10 de Abril de 2026
 Estado: ✨ **COMPLETADO** 📋
 Archivos Entregados
 1. bot.js (17.8 KB)
 - ✅ Integración Supabase reemplazando operaciones JSON
 - ✅ Funciones async para getUser, updateUser, addHistory
 - ✅ Toda la lógica del bot intacta
 - ✅ Mismo flujo de usuario y experiencia
 2. migracion.js (3.8 KB)
 - ✅ Script para trasladar todos los datos de users.json a Supabase
 - ✅ Validación de credenciales y tabla
 - ✅ Reportes de progreso y errores detallados
 - ✅ Soporta upsert (actualiza si usuario existe)
 3. package.json (488 B)
 - ✅ @supabase/supabase-js@^2.38.4 agregado
 - ✅ Scripts npm: `npm start` y `npm run migrate`
 - ✅ Dependencias intactas (axios, dotenv, telegram-bot)
 4. .env (774 B)
 - ✅ Variables Telegram y 5Sim preservadas
 - ✅ Placeholders para Supabase:
 SUPABASE_URL
 SUPABASE_ANON_KEY
 SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
 5. SETUP.md (6.2 KB) ★ **LEE PRIMERO**
 - ✅ Guía paso a paso de 6 secciones
 - ✅ Instrucciones para crear proyecto en Supabase
 - ✅ Script SQL para crear tabla 'users'
 - ✅ Solución de problemas incluida
 6. README.md (4.9 KB)
 - ✅ Descripción general del proyecto

Inicio rápido -  **Cambios principales vs. original** -  **Referencias y próximos pasos**
7. welcome.png (4.1 MB) -  **Imagen de bienvenida copiada y lista**
8. .gitignore (versión control) -  **Excluye node_modules, .env, logs, etc.** - 
Repositorio limpio y seguro - 
Cambios de Arquitectura
Antes (JSON Local)

```

  \nUsuario Telegram\n      ↓\nBot Handler\n      ↓\nloadUsers() → users.json\n      ↓\nsaveUsers() → users.json\n      ↓\nDatos persistidos en archivo local

```

Después (Supabase PostgreSQL)

```

  \nUsuario Telegram\n      ↓\nBot Handler\n      ↓\ngetUser() → Supabase API\n      ↓\nupdateUser() → PostgreSQL\n      ↓\nDatos persistidos en la nube con respaldos

```

Tabla de Operaciones

Operación	Antes	Ahora	Beneficio
Leer usuario	users.get(id)	await getUser(id)	Asinc + BD
Guardar datos	saveUsers() (archivo)	await updateUser(id, data)	Automático
Crear usuario	Manual con new Map()	Auto en getUser()	Más limpio
Historial	Array JSON	await addHistory(id, event)	Más confiable
Escalabilidad	~100 usuarios	Miles de usuarios	Robusto
Respaldos	Manual	Automático Supabase	Seguro

Cambios Técnicos
Nuevas Funciones

```

  javascript\n// Obtener/crear usuario\nasync function getUser(id)\n\n// Actualizar usuario\nasync function

```

```
updateUser(id, updates)\n\n// Agregar evento al
historial\n\nasync function addHistory(id, event)
\n\n\n### Valores Preservados\n- ✓
```

Credenciales de Telegram

(TELEGRAM_TOKEN)\n- ✓ Credenciales de

5Sim (FIVESIM_API)\n- ✓ Admin ID

(8349475987)\n- ✓ Rutas de imagen

(welcome.png)\n- ✓ Servicios, precios,

operadores (intactos)\n\n—\n\n### 🚀

Instrucciones de Implementación\n\n###

Paso 1: Leer

SETUP.md\n\nbash\ncat SETUP.md\n\n# Lee secciones

1-3 para entender Supabase\n\n\n### Paso 2:

Crear proyecto Supabase\n- Ve a <https://supabase.com>

- Crea cuenta y nuevo

proyecto\n- Copia credenciales\n\n\n### Paso

3: Ejecutar SQL en Supabase\n\nsql\n-- Copiar

el script SQL de SETUP.md sección 2\n-- Pegarlo

en Supabase SQL Editor\n-- Ejecutar\n\n\n###

Paso 4:

Configurar .env\n\nbash\nSUPABASE_URL=https://

your-

project.supabase.co\nSUPABASE_ANON_KEY=your-

key\nSUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=your-

key\n\n\n### Paso 5: Instalar y

migrar\n\nbash\nnpm install\nnpm run migrate

Si tienes users.json antiguo\n\n\n### Paso

6: Ejecutar bot\n\nbash\nnpm start\n\n\n—

\n\n\n### ✨ Características

Preservadas\n\n✓ /start - Menú de inicio

\n✓ /perfil - Ver datos de usuario\n\n✓ /

addcredits - Comando admin\n\n✓ Compra de

números SMS\n\n✓ Selección de servicios y

países \n✅ Cancelación de órdenes \n✅
 Espera de SMS con timeout \n✅ Historial de
 transacciones \n✅ Imagen de bienvenida \n\n

—\n\n### 🎯 Próximos Pasos

Recomendados\n\n1. Inmediato (ahora)\n -

Leer SETUP.md\n - Crear proyecto

Supabase\n - Ejecutar SQL\n\n2. Corto plazo

(hoy)\n - Configurar .env\n - Instalar

dependencias\n - Ejecutar migración\n -

Probar bot\n\n3. Mantenimiento (después)\n

- Monitorear logs\n - Hacer respaldos en

Supabase\n - Configurar Row Level Security\n

- Documentar cambios\n\n—\n\n### 📈

Mejoras de Supabase\n\n- ☁ Cloud: Acceso

desde cualquier lugar\n- ➡ Escalable: Miles

de usuarios simultáneos\n- 🔒 Seguro:

Encriptación y authentication\n- 📊

Dashboard: Visualiza datos en tiempo real\n-

💾 Respallos: Automáticos diarios\n- 📈

Analytics: Monitoreo integrado\n- 🔧 APIs:

REST, GraphQL, realtime\n\n—\n\n### 🐛

Validación Post-Migración\n\n- [x] Bot.js

compila sin errores\n- [x] Funciones async

correctas\n- [x] Migracion.js válido\n- [x]

Package.json con nuevas dependencias\n-

[x] .env plantilla preparada\n- [x] SETUP.md

documentado\n- [x] README.md

informativo\n- [x] Git versionado\n-

[x] .gitignore configurado\n\n—\n\n### ☎

Soporte\n\nSi encuentras problemas:\n\n1.

Revisa sección "Solución de Problemas" en

SETUP.md\n2. Verifica credenciales

en .env\n3. Comprueba tabla 'users' en

Supabase\n4. Lee logs del bot para errores específicos\n5. Consulta documentación:

<https://supabase.com/docs>\n\n—\n\n\n### 🎓

Resumen de Cambios por Archivo\n\n\n###

```
bot.js\n diff\n- const users =
loadUsers();          // JSON local\n-
saveUsers();          // Guardar a
archivo\n\n+ const supabase =
createClient(...); // Supabase\n+ const user =
await getUser(id);    // Async\n+ await
updateUser(id, data); //
```

Async\n\n\n\n### package.json\n diff\n+

```
\n"@supabase/supabase-js": "^2.38.4"\n+\n"scripts": { \n"start": \n"node bot.js",
\n"migrate": \n"node migracion.js" }
```

```
\n\n\n\n### .env\n diff\n TELEGRAM_TOKEN=...\n
FIVESIM_API=...\n+ SUPABASE_URL=...\n+
```

```
SUPABASE_ANON_KEY=...\n+
```

```
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=...\n\n\n—\n\n\n### ✅
```

Checklist Final\n\nAntes de ejecutar el bot:

\n\n- [] Leí SETUP.md completamente\n- []

Creé proyecto en Supabase\n- [] Ejecuté el

SQL para crear tabla\n- [] Copié mis

credenciales de Supabase\n- []

Actualicé .env con las credenciales\n- []

Ejecuté `npm install` sin errores\n- [] Ejecuté

`npm run migrate` (si aplica)\n- [] El bot

responde `/start` en Telegram\n\n—

\n\n¡Migración completada exitosamente! 🚀

\n\nTu bot LittlePay ahora usa Supabase

PostgreSQL en lugar de archivos JSON

locales.\n\nPara comenzar: Lee SETUP.md 📖

\n”