

GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN DEL PANEL ADMIN EN WINDOWS

Última actualización: Abril 2025

Versión: 1.0

Sistema Operativo: Windows 10 / Windows 11

Aplicación: Bot Admin Panel (Next.js + Supabase)

TABLA DE CONTENIDOS

1. [Requisitos Previos](#)
 2. [Estructura del Proyecto](#)
 3. [Descargar el Proyecto](#)
 4. [Obtener Credenciales de Supabase](#)
 5. [Crear .env.local](#)
 6. [Verificación de Instalación](#)
 7. [Navegar al Proyecto](#)
 8. [Instalar Dependencias](#)
 9. [Ejecutar el Panel](#)
 10. [Ejecutar Bot en Paralelo](#)
 11. [Desplegar a Vercel](#)
 12. [Solucionar Problemas](#)
 13. [VS Code](#)
 14. [Comandos Útiles](#)
 15. [Estructura Final](#)
 16. [Quick Start](#)
-

1. REQUISITOS PREVIOS (WINDOWS)

Antes de empezar, necesitas descargar e instalar dos programas:

- **Node.js** (incluye npm)
- **Git** (para manejar código)

Verificar si ya tienes instalado

Abre **PowerShell** o **CMD** y verifica:

```
node --version
npm --version
git --version
```

Si ves números de versión (ej: `v18.17.0`), ya está instalado.

Si ves **“comando no encontrado”**, sigue los pasos de descarga abajo.

Descargar e instalar Node.js

1. Abre tu navegador y ve a: <https://nodejs.org/> (<https://nodejs.org/>)

2. Descarga la versión LTS (Long Term Support)

- Verás dos botones: “LTS” y “Current”
- Elige **LTS** (la más estable)
- Se descargará automáticamente un archivo `.msi`

3. Instala Node.js

- Haz doble clic en el archivo descargado
- Click en “Next” → “Next” → “Next” → “Finish”
- **Importante:** La opción “Automatically install necessary tools” déjala marcada
- Espera a que termine (2-3 minutos)

4. Reinicia tu computadora (recomendado después de instalar Node.js)

5. Verifica la instalación

- Abre PowerShell o CMD
- Escribe: `node --version` y presiona Enter
- Deberías ver algo como: `v18.17.0` 

Descargar e instalar Git

1. Abre tu navegador y ve a: <https://git-scm.com/download/win> (<https://git-scm.com/download/win>)

2. Descarga e instala

- Se descargará un archivo `.exe`
- Haz doble clic en él
- Click en “Next” varias veces
- En la pantalla “Choose the default editor”, elige “Visual Studio Code”
- Continúa hasta el final

3. Verifica la instalación

- Abre PowerShell o CMD
- Escribe: `git --version` y presiona Enter
- Deberías ver: `git version 2.xx.x` 

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO EN WINDOWS

Tu proyecto estará organizado así en Windows:

```

C:\Users\TuUsuario\bot_sms\
├── bot.js
├── package.json
├── node_modules\
├── bot_admin_panel\
│   └── nextjs_space\
│       ├── .env.local
│       ├── app\
│       ├── node_modules\
│       ├── package.json
│       ├── next.config.js
│       └── ...
└── GUIA_CONFIGURACION_WINDOWS.md
    ...

```

Dónde guardar tu proyecto

Carpeta base recomendada:

```
C:\Users\TuUsuario\bot_sms\
```

Carpeta del panel web:

```
C:\Users\TuUsuario\bot_sms\bot_admin_panel\nextjs_space\
```

Reemplaza `TuUsuario` con tu nombre de usuario de Windows.

Qué contiene cada carpeta

Carpeta	Contenido
<code>bot_admin_panel\</code>	Folder principal del panel web
<code>bot_admin_panel\nextjs_space\</code>	Aplicación Next.js (panel)
<code>bot_admin_panel\nextjs_space\app\</code>	Páginas y componentes del panel
<code>bot_admin_panel\nextjs_space\node_modules\</code>	Librerías instaladas (se crea con <code>npm install</code>)
<code>bot_admin_panel\nextjs_space\.env.local</code>	Variables de ambiente (Supabase API keys)

3. DESCARGAR EL PROYECTO

Tienes dos opciones:

Opción A: Descargar desde GitHub (Recomendado)

1. Abre PowerShell como Administrador

- Presiona `Windows + X`
- Elige "Windows PowerShell (Admin)"

2. Navega a donde quieres guardar el proyecto

```
powershell
```

```
cd C:\Users\TuUsuario
```

3. Clona el repositorio

```
powershell
```

```
git clone https://github.com/tuusuario/bot_sms.git
```

(Reemplaza la URL con la de tu repositorio)

4. Entra en la carpeta

```
powershell
```

```
cd bot_sms\bot_admin_panel\nextjs_space
```

Opción B: Copiar archivos manualmente

Si alguien te envió los archivos en ZIP:

1. Descarga el ZIP

2. Click derecho en el ZIP → “Extraer todo”

3. Selecciona la carpeta destino:

```
C:\Users\TuUsuario\bot_sms\
```

4. Espera a que se extraiga

4. OBTENER CREDENCIALES DE SUPABASE (MUY VISUAL)

El panel necesita conectarse a Supabase (tu base de datos en la nube). Sigue estos pasos:



Paso 1: Acceder a Supabase

1. Abre tu navegador y ve a: <https://supabase.com> (<https://supabase.com>)

2. Inicia sesión con tu cuenta

- Si no tienes, haz clic en “Sign up” y crea una

3. En el panel de Supabase, haz clic en tu proyecto



Paso 2: Encontrar SUPABASE_URL

1. En el menú izquierdo, haz clic en: `Settings` (icono de engranaje)

2. Luego haz clic en: `API`

3. En la sección “Project API Keys”, busca:

```
Project URL
```

Debería verse algo como:

```
https://abcdefghijklmnop.supabase.co
```

4. Copia este URL completo (presiona Ctrl+C)



Paso 3: Encontrar SUPABASE_ANON_KEY

En la misma pantalla de Settings → API:

1. Busca la sección “Project API Keys”

2. Busca la fila que dice:

```
anon [public]
```

3. El valor debajo será algo largo como:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

4. Copia este valor completo (presiona Ctrl+C)



Paso 4: Encontrar SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

En la misma pantalla, busca la fila que dice:

```
service_role [secret]
```

El valor será similar al anterior pero más largo. Copia este también.



Resumen: Qué copiar

Ahora tienes 3 credenciales importantes:

Variable	Valor	Ejemplo
SUPABASE_URL	Project URL	<code>https://abcde-fgh.supabase.co</code>
SUPABASE_ANON_KEY	anon [public]	<code>eyJhbGc...</code>
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	service_role [secret]	<code>eyJhbGc...</code>



ADVERTENCIA: No compartas estas claves con nadie. Son secretas.

5. CREAR Y CONFIGURAR EL ARCHIVO .env.local

El archivo `.env.local` es donde pones tus credenciales de Supabase.



Paso 1: Crear el archivo

1. Abre el Explorador de Archivos

- Presiona `Windows + E`

2. Navega a:

`C:\Users\TuUsuario\bot_sms\bot_admin_panel\nextjs_space\`

3. En una parte vacía de la carpeta, haz clic derecho**4. Elige:**

Nuevo → Archivo de texto

5. Nombra el archivo:

`.env.local`

(Sí, comienza con un punto)

**Paso 2: Abrir el archivo en un editor****Opción A: Con Notepad (Lo más simple)**

- Haz clic derecho en el archivo → “Abrir con” → “Notepad”

Opción B: Con VS Code (Recomendado)

- Haz clic derecho en el archivo → “Abrir con” → “Visual Studio Code”

- (Si no ves VS Code, sigue los pasos de la sección 13)

**Paso 3: Pegar el contenido**

Copia y pega exactamente esto en el archivo:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://abcdefghijklmnop.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

**Paso 4: Reemplazar con tus valores**

1. Reemplaza: `https://abcdefghijklmnop.supabase.co`

Con tu **SUPABASE_URL** que copiaste antes

2. Reemplaza: `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...` (primera línea)

Con tu **SUPABASE_ANON_KEY**

3. Reemplaza: `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...` (segunda línea)

Con tu **SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY**

Ejemplo final:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xyzzyx123456.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9eyJpc3MiOiJzdXBhYmFz
ZSI6InJlZiI6...
SUPA-
BASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSI6InJl
ZiI6...
```

Paso 5: Guardar el archivo

1. Presiona: `Ctrl + S`

2. Si ves un cuadro diciendo “guardar como”, asegúrate que:

- El nombre es: `.env.local`
- La ubicación es: `C:\Users\TuUsuario\bot_sms\bot_admin_panel\nextjs_space\`
- El tipo es: “Todos los archivos (.)”

3. Haz clic en “Guardar”

Si el archivo no aparece

Es normal, Windows oculta archivos que comienzan con punto.

Para verlos:

1. Abre el Explorador de Archivos
 2. En la pestaña “Ver”, marca “Elementos ocultos”
 3. Ahora verás el archivo `.env.local`
-

6. VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN

Verificar que Node.js está instalado

1. Abre PowerShell o CMD

- Presiona `Windows + R`
- Escribe `cmd` y presiona Enter
- O presiona `Windows + X` y elige “Windows PowerShell”

2. Escribe este comando:

```
cmd
node --version
```

3. Deberías ver algo como:

```
v18.17.0
```

Verificar que npm está instalado

En la misma ventana, escribe:

```
npm --version
```

Deberías ver algo como:

```
9.6.7
```

✓ Verificar que Git está instalado

En la misma ventana, escribe:

```
git --version
```

Deberías ver algo como:

```
git version 2.40.0.windows.1
```

7. ABRIR POWERSHELL/CMD Y NAVEGAR AL PROYECTO

🚀 Opción A: Abrir PowerShell (Recomendado para Windows 10/11)

1. **Presiona:** Windows + X
2. **Elige:** “Windows PowerShell” o “Windows Terminal”

🚀 Opción B: Abrir CMD (Más antiguo)

1. **Presiona:** Windows + R
2. **Escribe:** cmd
3. **Presiona:** Enter

📁 Navegar a la carpeta del proyecto

Ahora que tienes PowerShell o CMD abierto, navega así:

```
cd C:\Users\TuUsuario\bot_sms\bot_admin_panel\nextjs_space
```

Reemplaza `TuUsuario` con tu nombre de usuario real en Windows.

✓ Verificar que estás en la carpeta correcta

Escribe este comando:

```
dir
```

Deberías ver archivos como:


```

app
public
node_modules (después de npm install)
package.json
next.config.js
.env.local

```

Si no ves `package.json`, estás en la carpeta equivocada. Verifica la ruta.

8. INSTALAR DEPENDENCIAS DEL PROYECTO

Las “dependencias” son las librerías que el panel necesita para funcionar.

Instalar dependencias

En PowerShell/CMD, en la carpeta correcta, escribe:

```
npm install
```

Presiona Enter y espera.

Qué sucede durante la instalación

- Verás un montón de texto pasando
- Puede tardar **2-5 minutos** (depende de tu velocidad de internet)
- Al final verás algo como:

```
added 250 packages in 2m45s
```

Qué se crea después

Después de `npm install`, verás una nueva carpeta:

```
node_modules\
```

Esta carpeta contiene todas las librerías. **No la modifiques ni la borres.**

Posibles errores durante la instalación

Si ves un error en rojo:

-  “npm is not recognized”
- Reinicia tu computadora
- Verifica que instalaste Node.js correctamente

✗ "Cannot find package"

- Verifica que estás en la carpeta correcta
- Intenta de nuevo: `npm install`

✗ "ERESOLVE unable to resolve dependency tree"

- Esto es normal a veces
- Intenta: `npm install --legacy-peer-deps`

9. EJECUTAR EL PANEL EN DESARROLLO

Ahora viene lo emocionante: ¡poner en marcha el panel!

✨ Iniciar el servidor

En PowerShell/CMD, escribe:

```
npm run dev
```

Presiona Enter.

✨ Qué esperar

Verás texto pasando y después algo como:

```
> next_space@0.1.0 dev
> next dev

▲ Next.js 14.0.0

○ Ready in 1.2s
✓ Ready on http://localhost:3000
```

¡Genial! El panel está corriendo.

🌐 Acceder al panel en tu navegador

1. Abre tu navegador (Chrome, Firefox, Edge, etc.)

2. Ve a:

```
http://localhost:3000
```

🔑 Login en el panel

Deberías ver una pantalla de login.

Usa estas credenciales:

Email: danieloonro@gmail.com
 Password: dansmsr

Páginas disponibles en el panel

Después de login, verás:

Página	Función
Dashboard	Resumen de estadísticas
Mensajes	Ver y gestionar SMS enviados
Contactos	Administrar lista de contactos
Configuración	Ajustes generales
Logs	Ver registros del sistema

Detener el panel

En PowerShell/CMD, presiona:

Ctrl + C

Verás:

Terminate batch job (Y/N)? Y

Escribe **Y** y presiona Enter.

10. EJECUTAR EL BOT SMS EN PARALELO

Si quieres que el panel y el bot corran al mismo tiempo:

Abrir una NUEVA ventana de PowerShell

No cierres la ventana actual del panel. Abre una nueva:

1. Presiona **Windows + X**
2. Elige "Windows PowerShell" o "Windows Terminal"

Navegar a la carpeta del bot

En esta nueva ventana:

```
cd C:\Users\TuUsuario\bot_sms
```

Ejecutar el bot

Escribe el comando para iniciar tu bot:

```
npm start
```

O si usas otro comando (verifica en tu `package.json`):

```
node bot.js
```

🌟 Ahora tienes ambos corriendo

Ventana 1	Ventana 2
Panel web en <code>http://localhost:3000</code>	Bot SMS en ejecución

11. DESPLEGAR A PRODUCCIÓN (VERCEL)

Cuando quieras publicar tu panel al internet para que otros puedan acceder:

Opción A: Desplegar desde GitHub (Más fácil)

Paso 1: Subir código a GitHub

```
# En la carpeta del proyecto
git add .
git commit -m "Deploy panel"
git push origin main
```

Paso 2: Conectar Vercel a GitHub

1. Ve a <https://vercel.com> (`https://vercel.com`)
2. Haz clic en "Sign up" o "Log in"
3. Elige "GitHub" para conectar
4. Autoriza a Vercel
5. Haz clic en "Import Project"
6. Selecciona tu repositorio

Paso 3: Configurar variables de entorno

1. En Vercel, ve a “Settings” → “Environment Variables”

2. Agrega:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL: (tu URL)
```

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY: (tu key)
```

```
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY: (tu service role key)
```

3. Haz clic en “Deploy”

¡Listo! Tu panel está en vivo en:

```
https://tusitio.vercel.app
```

**Opción B: Con Vercel CLI desde PowerShell****Paso 1: Instalar Vercel CLI**

```
npm install -g vercel
```

Paso 2: Iniciar sesión en Vercel

```
vercel login
```

Te pedirá tu email de Vercel.

Paso 3: Desplegar

En la carpeta del proyecto:

```
vercel
```

Sigue las preguntas:

```
? Set up and deploy "..." from "C:\Users\TuUsuario\..."? (Y/n) Y
? Which scope do you want to deploy to? (choose your account)
? Link to existing project? (y/N) N
? What's your project's name? bot-panel
? In which directory is your code? ./
? Want to modify these settings before deploying? (y/N) N
```

¡Listo! Vercel te dará una URL pública.

12. POSIBLES PROBLEMAS EN WINDOWS**“npm is not recognized”**

Causa: Node.js no está instalado o no se actualizó la PATH.

Solución:

1. Reinicia tu computadora
 2. Verifica: `node --version`
 3. Si sigue sin funcionar, desinstala Node.js y vuelve a instalar
-

✗ “node is not recognized”

Igual que arriba, es un problema de Node.js no instalado.

✗ “Puerto 3000 ya está en uso”

Causa: Algo más ya está usando el puerto 3000.

Solución A: Usa otro puerto

```
npm run dev -- -p 3001
```

Solución B: Mata el proceso que usa 3000

```
netstat -ano | findstr :3000  
taskkill /PID 1234 /F
```

(Reemplaza 1234 con el PID que veas)

✗ “Permission denied”

Causa: No tienes permisos en la carpeta.

Solución:

1. Abre PowerShell como Administrador
 2. Repite los comandos
-

✗ “Cannot find module”

Causa: Las dependencias no se instalaron bien.

Solución:

```
rm -r node_modules  
npm install
```

✗ “Archivo .env.local no se ve”

Solución:

1. Abre Explorador de Archivos

2. Ve a la pestaña "Ver"
3. Marca "Elementos ocultos"

✗ "La base de datos no conecta"

Verificar:

1. Las credenciales de Supabase en `.env.local` son correctas
2. Tu conexión a internet funciona
3. El servidor de Supabase está activo

Solución:

- Copia las credenciales de nuevo desde Supabase
- Verifica que no haya espacios extra en el archivo `.env.local`
- Reinicia el servidor: `Ctrl+C` y luego `npm run dev`

✗ "VSCode no abre"

Solución:

1. Ve a <https://code.visualstudio.com> (<https://code.visualstudio.com>)
2. Descarga e instala VS Code
3. Reinicia tu computadora

13. EDITOR RECOMENDADO (VS CODE)

VS Code hace más fácil editar tu código.



Descargar VS Code

1. Ve a <https://code.visualstudio.com> (<https://code.visualstudio.com>)
2. Haz clic en "Download"
3. Selecciona "Windows"
4. Instala normalmente (Next → Next → Finish)



Abrir el proyecto en VS Code

Opción A: Desde PowerShell

```
code .
```

Opción B: Manualmente

1. Abre VS Code
2. Haz clic en "File" → "Open Folder"
3. Navega a `C:\Users\TuUsuario\bot_sms\bot_admin_panel\nextjs_space`
4. Haz clic en "Seleccionar carpeta"

Extensiones útiles

Dentro de VS Code, ve a la pestaña “Extensions” (icono de cuadrículas):

Busca e instala:

- **ES7+ React/Redux/React-Native snippets** (dsznajder)
- **Prettier** (Code formatter)
- **Thunder Client** (para probar APIs)
- **Better Comments**

Terminal integrada en VS Code

En VS Code, presiona:

Ctrl + Ñ

Tendrás PowerShell en la parte inferior, sin salir de VS Code.

14. COMANDOS ÚTILES EN WINDOWS

Navegación

```
cd C:\ruta\a\carpeta    # Cambiar carpeta
dir                     # Listar archivos
cls                     # Limpiar pantalla
cd ..                   # Subir una carpeta
pwd                     # Mostrar carpeta actual
```

Node.js / NPM

```
npm install             # Instalar dependencias
npm run dev             # Ejecutar en desarrollo
npm start               # Ejecutar proyecto
npm run build           # Compilar para producción
npm list                # Ver versiones instaladas
npm update              # Actualizar dependencias
```

Procesos

```
Ctrl + C                # Detener un proceso
netstat -ano            # Ver puertos en uso
tasklist                # Ver procesos corriendo
taskkill /PID 1234 /F   # Matar un proceso
```




```
git status          # Ver cambios
git add .           # Agregar archivos
git commit -m "texto" # Hacer commit
git push            # Subir a GitHub
git pull            # Descargar cambios
```

15. ESTRUCTURA FINAL EN WINDOWS

Después de seguir todos los pasos, tu carpeta se verá así:

```
C:\Users\TuUsuario\bot_sms\
├── bot.js
├── package.json
├── node_modules ── Creado por npm install
├── .gitignore
├── .git ── Si clonaste desde GitHub
├── bot_admin_panel\
│   ├── GUIA_CONFIGURACION_WINDOWS.md
│   └── nextjs_space\
│       ├── app\
│       │   ├── (auth)\
│       │   │   └── login.js
│       │   ├── dashboard\
│       │   └── page.js
│       ├── public\
│       │   └── (imágenes, íconos)
│       ├── components\
│       │   └── (componentes reutilizables)
│       ├── node_modules ── Creado por npm install
│       ├── .env.local ── Tu archivo de credenciales
│       ├── .env.example ── Ejemplo (no modificar)
│       ├── .gitignore
│       ├── next.config.js
│       ├── package.json
│       ├── package-lock.json
│       └── README.md
```

QUICK START (Resumen de 5 pasos)

Si ya tienes experiencia con Windows y desarrollo:

1 Instalar requisitos

```
# Descarga Node.js desde https://nodejs.org
# Descarga Git desde https://git-scm.com
# Reinicia la computadora
```

2 Clonar/descargar proyecto

```
cd C:\Users\TuUsuario
git clone https://github.com/tuusuario/bot_sms.git
cd bot_sms\bot_admin_panel\nextjs_space
```

3 Crear .env.local

Archivo en: `C:\Users\TuUsuario\bot_sms\bot_admin_panel\nextjs_space\.env.local`

Contenido:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJxx...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJxx...
```

4 Instalar e iniciar

```
npm install
npm run dev
```

5 Acceder

```
http://localhost:3000
```

Credenciales:

- Email: `danieloonro@gmail.com`
- Password: `dansms@r`

SOPORTE Y AYUDA

Verificación rápida

- ¿Node.js instalado? `node --version`
- ¿npm instalado? `npm --version`
- ¿En la carpeta correcta? `dir` y verifica que ves `package.json`
- ¿.env.local creado? Ve a Explorador → Activar “Elementos ocultos”
- ¿Credenciales correctas? Compara con Supabase Settings → API

Si algo no funciona

1. Lee la sección “Posibles problemas en Windows”
2. Intenta de nuevo desde cero

3. Verifica que copiaste exactamente los comandos
4. Asegúrate de reemplazar `TuUsuario` con tu nombre real

Recursos externos

- Node.js: <https://nodejs.org>
 - Next.js: <https://nextjs.org>
 - Supabase: <https://supabase.com>
 - Vercel: <https://vercel.com>
 - VS Code: <https://code.visualstudio.com>
-

¡Felicidades! Tu panel está listo para usarse. 🎉

Cualquier pregunta, verifica los “Posibles problemas” o consulta la documentación oficial de Next.js y Supabase.