

Rhino Wood — instalare și actualizare

Rulezi comenzile în **PowerShell**, **una câte una**, în ordine. Versiunea o schimbi o singură dată, în Pasul 0; restul comenzilor o folosesc automat.

Înainte de orice: închide Rhino complet (verifică în Task Manager că nu mai există `Rhino.exe`). Cât timp rulează, fișierul pluginului e blocat.

Pasul 0 — Variabilele (aici schimbi versiunea)

```
$Versiune = "1.2"
$Branch   = "claudio/loving-meitner-ddxgej"
$Desktop  = "C:\Users\Orzi\Desktop"
$Folder    = "$Desktop\RhinoWood v$Versiune"
$Repo     = "https://github.com/danielorzeata-gif/tamplar.git"
```

Pentru altă versiune schimbi doar `$Versiune` (de exemplu `"1.3"`) și, dacă ți se spune, `$Branch`. Variabilele există doar în fereastra PowerShell curentă: dacă o închizi, rulezi din nou Pasul 0.

Pasul 1 — Șterge versiunea veche

```
Remove-Item "$env:APPDATA\RhinoWood" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item "$env:APPDATA\McNeel\Rhinoceros\packages\8.0\RhinoWood" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
```

Pasul 2 — Șterge înregistrarea veche din Rhino

```
Get-ChildItem "HKCU:\SOFTWARE\McNeel\Rhinoceros\8.0\Plug-Ins" -ErrorAction SilentlyContinue |
Where-Object { $_.PSChildName -like "6b8c9a1e-4f2d-4e6a-9d57-3a1c2b7f0e11*" } |
ForEach-Object { Remove-Item $_.PSPath -Recurse -Force; "Șters: $($_.PSChildName)" }
```

Dacă nu afișează nimic, nu exista nicio înregistrare veche — e normal.

Pasul 3 — Descarcă versiunea nouă

```
git clone -b $Branch $Repo $Folder
cd $Folder
dir scripts
```

La `dir scripts` trebuie să vezi `build.ps1` și `install.ps1`. Dacă folderul `$Folder` există deja, șterge-l (`Remove-Item $Folder -Recurse -Force`) sau schimbă `$Versiune`.

Pasul 4 — Compilează și instalează

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass
.\scripts\build.ps1
```

Așteaptă să termine; la final scrie unde a creat folderul `dist`. Apoi:

```
.\scripts\install.ps1
```

Pluginul se copiază în `%APPDATA%\RhinoWood\RhinoWood.rhp`.

Doar dacă `build.ps1` spune „No sources found”: `dotnet nuget add source https://api.nuget.org/v3/index.json -n nuget.org`. Dacă spune că sursa există deja, ignori mesajul.

Pasul 5 — În Rhino (prima dată după instalare)

#	Ce faci
1	Pornește Rhino 8 și scrie comanda <code>PlugInManager</code> .
2	Apasă Install... și alege <code>%APPDATA%\RhinoWood\RhinoWood.rhp</code> (scrie calea în fereastra de fișier).
3	Repornește Rhino.
4	Scrie <code>WoodAbout</code> : trebuie să vezi versiunea instalată (ex. 1.2.0) și calea din <code>AppData</code> .
5	Scrie <code>WoodStart</code> : se deschide fereastra cu taburi. Primul tab este Configurare .

Comenzile se scriu de mână în linia de comandă Rhino (nu se lipesc).

Comenzi utile

Comandă	Ce face
<code>WoodStart</code>	Deschide fereastra Atelier (Configurare + celelalte taburi)
<code>WoodNew</code>	Piesă nouă: masă, noptieră, comodă, pat, dulap, etajeră, băncuță
<code>WoodBedroom</code>	Dormitor complet: pat + 2 noptiere + comodă (tab-ul Cameră)
<code>WoodCutParts</code>	Exportă piesele de debitare în layerele <i>Debitare</i> (brut, după rindeluire, piesă cu găuri + deșeu roșu)
<code>WoodPdf</code>	Exportă planșele PDF (Design sau Vânzare)
<code>WoodAbout</code>	Arată versiunea și calea fișierului încărcat

Dacă ceva nu merge

Mesaj / situație	Rezolvare
<code>.\scripts\build.ps1 is not recognized</code>	Nu ești în folderul proiectului. Rulează <code>cd \$Folder</code> și apoi <code>dir scripts</code> .
Două comenzi lipite pe aceeași linie	Rulează fiecare comandă separat, pe linia ei.
„being used by another process”	Rhino încă rulează. Închide-l complet și repetă Pasul 1 sau 4.
„ID already in use” la încărcare	Există două căi înregistrate pentru plugin. Repetă Pașii 1 și 2, apoi instalează doar din <code>%APPDATA%\RhinoWood</code> .

WoodAbout arată altă versiune	Rhino încarcă un fișier vechi. Repetă Pașii 1–2, instalează din nou (Pasul 5) și repornește Rhino.
Unknown command	Pluginul nu e încărcat. Verifică în PlugInManager că „Rhino Wood” e bifat; scrie comanda de mână.
Politica de execuție blochează scriptul	Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass și rulează din nou scriptul.
Eroare la git clone	Verifică internetul și că \$Branch este exact cel primit; trimite textul erorii.