

# LANÇAMENTO DEFENSOR 2500 PROTEÇÃO INCONDICIONAL

23,6 % de Reserva de Potência



Todo mundo precisa de alguém para proteger. Por isso, a New Holland está sempre com você, defendendo a sua lavoura. O novo Defensor 2500 foi especialmente pensado para entregar qualidade de pulverização em qualquer situação. A New Holland cuida da sua proteção, e você desenvolve o seu negócio com a segurança e a produtividade que precisa.

**PASSE EM UMA CONCESSIONÁRIA E AVANCE COM TOTAL PROTEÇÃO.  
NOVO DEFENSOR 2500.**



SEMPRE COM VOCÊ

## DEFENSOR 2500

MOTOR	
MODELO	FPT NFE, 6 CILINDROS, 6,7 L, TURBO
NÍVEL DE EMISSÕES	TIER 3 (MAR-I)
POTÊNCIA	175 HPA 2.200 rpm
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	320 L
OTIMIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	EcoCruise™
RESERVA DE POTÊNCIA	23,6%
TRANSMISSÃO	
TIPO	HIDROSTÁTICA, COM 3 VELOCIDADES
TRAÇÃO	INTEGRAL NAS 4 RODAS, COM MOTORES HIDRÁULICOS INDEPENDENTES
BLOQUEIO HIDRÁULICO	IntelliDivider™
VELOCIDADE MÁXIMA DE TRANSPORTE	45 km/h
REDUTOR DE ALTO TORQUE	
DIANTEIRO	28:01
TRASEIRO	28:01
SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO	
ALTURA DE TRABALHO DA BARRA	60 A 220 cm
COMPRIMENTO DA BARRA	24 m OU 27 m
SEÇÕES DE BARRA	IntelliBoom™ 5 OU 9 (OPCIONAL), COM CORTE AUTOMÁTICO
TANQUE DE PRODUTO	2.500 L COM RÉGUA DE NÍVEL DE PRODUTO
TANQUE DE ÁGUA LIMPA	280 L
CONTROLE ELETRÔNICO DE PULVERIZAÇÃO	IntelliView™ IV
BOMBA DE PRODUTO HYPRO	CENTRÍFUGA EM AÇO INOX HYPRO
VAZÃO DA BOMBA DE PRODUTO	472 L/min
CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DE BARRAS	Intelliheight™ (OPCIONAL)
CHASSI E SUSPENSÃO	
PROTECTOR INFERIOR	PEITO DE AÇO (OPCIONAL)
VARIAÇÃO DE BITOLA	ELETRO-HIDRÁULICO POR PISTÃO
RODADOS DISPONÍVEIS	13.6 R38 (DIAGONAL) 320/90 R42 (RADIAL)
SUSPENSÃO	INDEPENDENTE NAS 4 RODAS TIPO "PINÇA"
DIMENSÕES	
VÃO LIVRE	1,60 m OU 1,65 m (PNEUS R42)
BITOLA MÍNIMA	250 cm
BITOLA MÁXIMA	305 cm
POSTO DO OPERADOR	
CABINE	CLIMATIZADA, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO
ESCADA DE ACESSO	AUTOMÁTICA
ABERTURA SIMULTÂNEA DAS BARRAS	TECLA Touchfold™
AGRICULTURA DE PRECISÃO	IntelliSteer™

