

# Depuração

Programação de Computadores I – Ciência da Computação



Prof. Daniel Saad Nogueira  
Nunes

IFB – Instituto Federal de Brasília,  
Campus Taguatinga



# Sumário

---

- 1 Introdução
- 2 GDB
- 3 IDEs e Ferramentas



# Sumário

---

## 1 Introdução



# Introdução

---

De acordo com o Bugginho:

*Programar é uma arte, depurar faz parte.*



# Depuração

---

- É inevitável que os programas produzidos apresentem *bugs*, ou falhas de lógica
- Quanto maior o programa, maior a probabilidade de erros.
- A depuração consiste em encontrar e eliminar defeitos em softwares.
- Podemos usar depuradores (debuggers) para auxiliar neste processo.



# Depuração

---



**Figura:** Usar printf para achar o erro. Pode sim amiguinho!



# Depuração

---

- Brincadeiras a parte, utilizar comandos de impressão em telas ou em arquivos para checar variáveis é um método de depuração denominado *Print debugging* (ou *tracing*).
- Nem sempre é efetivo.



# Depuração

---

- Alguns depuradores possuem uma série de ferramentas que ajudam a localizar erros, tais como:
  - ▶ Parar a execução em determinadas linhas de códigos (ou funções).
  - ▶ Pular chamadas de funções e continuar a análise após a sua chamada.
  - ▶ Imprimir o conteúdo das variáveis. em determinada linha de código.
- Estes depuradores se encontram frequentemente atrelados à IDEs ou via linha de comando.
- Aprenderemos a utilizar o GDB.





# Sumário

---

## 2 GDB



# GDB

---

- Para utilizar o GDB, é necessário compilar os códigos fonte com a flag `-g`
- `gcc -g arquivo.c -o <nome_executável>`
- Se houver mais arquivos fontes, é necessário compilar todos com a flag `-g` e ligá-los para formação do executável com a tabela de símbolos de depuração.



# GDB

---

- Primeiramente, é necessário carregar o executável através do GDB.
  - ▶ `gdb ./<nome_do_executável>`



# Sumário

---

## 2 GDB

- Breakpoints
- Execução
- Manipulação de Breakpoints
- Navegação
- Visualização



# GDB

---

- Breakpoints, são pontos de parada.
- Toda vez que o depurador atinge uma linha do código marcada com breakpoint, ele para de rodar.
- É interessante colocar breakpoints em pontos problemáticos do código para detectar as falhas de lógica.
- Sintaxe:
  - ▶ `break <número_da_linha>.`
  - ▶ `break <nome_da_função>.`
- O comando `tbreak` possui a mesma sintaxe, mas assim que o programa atinge o este ponto temporário, ele é removido.



# Sumário

---

## 2 GDB

- Breakpoints
- Execução
- Manipulação de Breakpoints
- Navegação
- Visualização



# GDB

---

- Para dar início à execução do programa, utilizamos:
  - ▶ `run`
- O programa rodará até o final, ou até atingir o breakpoint mais próximo.



# Sumário

---

## 2 GDB

- Breakpoints
- Execução
- Manipulação de Breakpoints
- Navegação
- Visualização





# Comandos GDB

---

- `clear`: deleta todos os breakpoints.
- `clear <nome_da_função>`: deleta todos os breakpoints da função.
- `clear <número_da_linha>`: deleta os breakpoints relativos à linha especificada.



# Sumário

---

## 2 GDB

- Breakpoints
- Execução
- Manipulação de Breakpoints
- **Navegação**
- Visualização



## Comandos GDB

---

- `continue`: continue executando até atingir o próximo breakpoint ou até o término do programa.
- `step`: executa a próxima instrução. Caso seja uma função, entra na função.
- `step n`: performa `n` steps.
- `s`: abreviação de `step`.
- `next`: executa a próxima instrução. Caso seja uma função, executa a função e pula para a próxima instrução.
- `next n`: performa `n` next.
- `n`: abreviação de `next`.



# Comandos GDB

---

- `until <nome_da_funcao>`: continua a execução até atingir o nome da função.
- `until <número_da_linha>`: continua a execução até atingir o número de linha especificado.



# Sumário

---

## 2 GDB

- Breakpoints
- Execução
- Manipulação de Breakpoints
- Navegação
- **Visualização**



# Comandos GDB

---

- `where`: mostra o número da linha corrente e o nome da função que está sendo executada no momento.
- `backtrace`: Imprime as funções empilhadas.



# Comandos GDB

---

- `list`: imprime o código fonte.
- `list <nome_da_função>`: imprime o código fonte a partir da função especificada.
- `list <número_de_linha>`: imprime o código fonte a partir do número da linha especificado.
- `list <start>, <end>`: imprime da linha `start` até a linha `end` do código fonte.



## Comandos GDB

---

- `print <nome_da_variável>`: imprime o valor da variável.
- `print <nome_da_variável>`: imprime o valor da variável.
- `print *<vetor>@<tamanho>`: imprime tamanho valores do vetor.
- `p`: abreviação de `print`.
- `p/x <nome_da_variável>`: imprime a variável em hexadecimal.
- `p/d <nome_da_variável>`: imprime a variável como inteiro com sinal.
- `p/u <nome_da_variável>`: imprime a variável como inteiro sem sinal.
- `p/o <nome_da_variável>`: imprime a variável como octal.





# Sumário

---

## 3 IDEs e Ferramentas



# IDEs e Ferramentas

---

- É possível usar o GDB de uma maneira mais gráfica e agradável.
- Diversas IDEs suportam a visualização da depuração, das quais podemos citar: Code, Codeblocks, CLion e QtCreator.
- Existem front-ends para o gdb, como a ferramenta nemiver.