

1. Estructura Principal y Contenedores

- **xs:schema**: Es el elemento raíz que envuelve todo el esquema y define que el archivo es un conjunto de reglas XSD.
- **xs:element**: Se utiliza para declarar un nuevo elemento (etiqueta) que aparecerá en el XML.
- **xs:complexType**: Indica que un elemento es "complejo", lo que significa que puede contener otros elementos anidados o atributos.
- **xs:sequence**: Obliga a que los elementos hijos aparezcan exactamente en el mismo orden en que están escritos en el esquema.
- **xs:attribute**: Define una propiedad o atributo que irá dentro de una etiqueta de apertura en el XML.

2. Definición de Contenidos y Extensiones

- **xs:simpleType**: Se usa para aplicar restricciones a elementos que solo contienen texto o valores simples (sin hijos ni atributos).
- **xs:simpleContent**: Se emplea dentro de un **complexType** cuando queremos que un elemento tenga texto y, además, posea atributos (como hiciste con el precio y la moneda).
- **xs:extension**: Sirve para "extender" un tipo de dato básico (como un número) para añadirle algo más, generalmente atributos.

3. Restricciones y Validaciones (xs:restriction)

Se utilizan dentro de un **simpleType** para limitar qué valores son válidos:

- **xs:minLength** / **xs:maxLength**: Establecen el número mínimo y máximo de caracteres permitidos para un texto.
- **xs:pattern**: Define una "expresión regular" o molde exacto que debe cumplir el texto (por ejemplo: una letra seguida de números).

4. Atributos de Configuración (Cardinalidad y Uso)

Estos no son comandos aislados, sino propiedades que pones dentro de **xs:element** o **xs:attribute**:

- **type**: Indica la naturaleza del dato (**xs:string** para texto, **xs:float** para decimales sencillos, **xs:decimal** para precisión monetaria, **xs:gYear** para años o **xs:date** para fechas completas).
- **minOccurs** / **maxOccurs**: Controlan cuántas veces puede aparecer un elemento. **minOccurs="0"** lo hace opcional, y **maxOccurs="unbounded"** permite repeticiones infinitas.
- **use="required"**: Se aplica a los atributos para obligar a que aparezcan siempre en el XML.