Ejercicio1: Ficheros de acceso aleatorio

En un nuevo proyecto java de NetBeans, crea un fichero aleatorio *modulosdam.dat* donde vas a escribirlos datos de los módulos del ciclo DAM, que están en tres arrays:
nombre[]={"Acceso a datos", "bases de
datos"...}horas[]={200, 160,...}
curso[]={"2º","1º"…}
Muestra el contenido del fichero aleatorio antes de finalizar.

Ejercicio2: listar propiedades de ficheros y carpetas

Crea un programa en Java que liste el contenido del directorio de trabajo.
Por cada fichero se mostrará:
nombre:
se puede leer:
se puede escribir:
tamaño:
ruta absoluta:

Ejercicio3: Aplicar filtro

Crea un programa Java que liste los ficheros del directorio de trabajo que tienen extensión "txt".

Ejercicio4: API DOM leer fichero xml

Partiendo del fichero menus.xml (está en la carpeta xml ejercicios), crea un programa que liste por cada menú el número de menú, y los platos de que consta. Debe aparecer, además del nombre, el tipo (primero, segundo o postre).

Por cada plato, los ingredientes (solo el nombre del ingrediente, no es necesario que listes la cantidad).

Ejercicio5: API SAX. leer fichero xml

Mostrar el contenido del fichero boox.xml (está en la carpeta xml ejercicios) usando la librería SAX con el formato del ejemplo:

```
<bookstore>

  <book category="COOKING">
    <title lang="en">Everyday Italian</title>
    <author>Giada De Laurentiis</author>
    <year>2005</year>
    <price>30.00</price>
  </book>

  <book category="CHILDREN">
          …
```

```
Elemento: bookstore
Elemento: book
        Atributo: category: COOKING
Elemento: title
        Atributo: lang: en
        Contenido: Everyday Italian
Elemento: author
        Contenido: Giada De Laurentiis
Elemento: year
        Contenido: 2005
Elemento: price
        Contenido: 30.00
Elemento: book
        …
```

Ejercicio6: DataInputStream

Crea una aplicación que almacene los datos básicos de un vehículo como:

matrícula (String), marca (String), tamaño de depósito (double) y modelo (String) en ese orden y de uno en uno usando la clase DataInputStream.

Los datos anteriores datos se pedirán por teclado con JOptionPane.showInputDialog (por ejemplo: *JOptionPane.showInputDialog("Introduce la matricula");*) y se irán añadiendo al fichero (**no se sobrescriben los datos**) cada vez que ejecutemos la aplicación.

El fichero siempre será el mismo, en todos los casos.

Muestra todos los datos de cada coche en un cuadro de dialogo, es decir, si tenemos 3 vehículos mostrara 3 cuadros de dialogo con sus respectivos datos. Un ejemplo de salida de información puede ser este:



Ejercicio7: Serialización

Mismo ejercicio que el anterior, pero con serialización. Para ello, crea una clase Vehiculo con los atributos matrícula, marca, tamaño del depósito y modelo, con sus respectivos métodos getter y setter, y el constructor se invocará con todos los atributos.

Recuerda que al usar la clase ObjectOutputStream, si vamos a añadir varios objetos en distintas ejecuciones, debemos crear nuestra propia versión de ObjectOutputStream.