

Chuleta de DTD “2”

1. Tipos de Declaración de Atributos

Estos determinan si el atributo debe aparecer y si su valor puede cambiar:

- **#REQUIRED:** El atributo es obligatorio. El documento XML no será válido si falta este atributo en el elemento.
- **#IMPLIED:** El atributo es opcional. Se puede omitir sin que afecte a la validez del documento.
- **#FIXED "valor":** El valor es fijo. Si se incluye el atributo en el XML, debe tener obligatoriamente el valor indicado; si no se incluye, el procesador asume ese valor constante.
- **"valor" (por defecto):** Si el usuario no escribe el atributo, se utiliza este valor automáticamente. A diferencia de #FIXED, el usuario sí puede cambiarlo por otro si lo desea.

2. Tipos de Atributos

Definen qué tipo de información se puede escribir dentro de las comillas del atributo:

- **CDATA:** Texto simple (caracteres). Es el más común.
- **ID:** Un identificador único. No se puede repetir en todo el documento.
- **IDREF / IDREFS:** Referencia a un ID existente (o una lista de ellos) para crear vínculos entre elementos.
- **Enumerado:** Una lista de opciones separadas por | de las cuales solo se puede elegir una.
- **NMTOKEN / NMTOKENS:** Exige que el valor cumpla las reglas de nombres de XML (sin espacios, empezando por letra, etc.).
- **ENTITY / ENTITIES:** Referencias a entidades externas o internas.