

Resumen estructural y reglas de validación

- Define las reglas gramaticales del documento XML bajo un estándar clásico, estableciendo los subelementos exactos que debe tener **proyecto** y su orden estricto.
- Configura la lista de atributos de **proyecto**, obligando a que **id** funcione como un identificador único global (**ID**) y restringiendo el atributo **estado** a una lista cerrada de opciones de texto ("activo" o "pausado"), aplicando "activo" por defecto.
- Determina que **autor** es un elemento que no puede encerrar contenido interno (**EMPTY**), apoyándose totalmente en su atributo obligatorio **username**.
- Todos los elementos de texto plano (**publico**, **lenguaje**, **bbdd**, **ficheros**, **fecha**, **mensaje**) quedan mapeados bajo la categoría **#PCDATA**, lo que significa que el analizador procesará el texto buscando etiquetas o entidades en su interior.
- Estructura el nodo **detalles_tecnicos** mediante una regla mixta: debe aparecer un elemento **lenguaje** seguido obligatoriamente de una disyunción exclusiva (el operador **|**) entre **bbdd** o **ficheros**.
- Establece que el nodo **historial** debe contener al menos un elemento **commit** obligatoriamente, permitiendo múltiples repeticiones continuas gracias al operador de multiplicidad más (**+**).