

A partir del XML anterior, genera los tres archivos (`biblioteca.dtd`, `biblioteca.xsd`, `biblioteca.json`) cumpliendo estos requisitos:

Parte 1: El DTD (`biblioteca.dtd`)

1. El atributo `nombre` de la biblioteca es obligatorio.
2. El atributo `disponible` del libro debe ser un valor enumerado, admitiendo solo "true" o "false", y el valor por defecto debe ser "true".
3. El elemento `tags` puede contener uno o más elementos `tag`.
4. El elemento `precio` debe permitir un atributo `moneda` (texto libre).

Parte 2: El XSD (`biblioteca.xsd`)

1. El atributo `isbn` debe ser un tipo simple que restrinja su longitud a **exactamente 10 dígitos** (usa `pattern` con dígitos).
2. El elemento `disponible` debe ser validado con el tipo nativo booleano (`xs:boolean`).
3. El elemento `precio` debe ser de tipo `xs:decimal` y tener el atributo `moneda` obligatorio.
4. El elemento `tags` debe permitir que los elementos `tag` se repitan `unbounded`.

Parte 3: El JSON (`biblioteca.json`)

1. Estructura la `biblioteca` como el objeto raíz.
2. El `libro` debe ser un Array (ya que hay varios).
3. Asegúrate de que `disponible` sea un valor booleano nativo (sin comillas).
4. El atributo `moneda` dentro de `precio` debe tratarse como una propiedad más del objeto `precio`.