

Los diccionarios en Java se implementan comúnmente utilizando la interfaz `Map` y su clase principal `HashMap`, las cuales almacenan pares clave-valor (key-value). Esta estructura permite asociar un valor único a una clave específica para su búsqueda rápida, utilizando métodos como `put(key, value)` para añadir elementos y `get(key)` para recuperarlos. 🙋 Stack Overflow en español +4

Implementación básica de un diccionario (HashMap):

java



```
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class EjemploDiccionario {
    public static void main(String[] args) {
        // Crear el diccionario (Map)
        Map<String, String> diccionario = new HashMap<>();

        // Agregar pares clave-valor (put)
        diccionario.put("Hola", "Saludo de bienvenida");
        diccionario.put("Java", "Lenguaje de programación");

        // Recuperar un valor (get)
        String definicion = diccionario.get("Java");
        System.out.println("Java: " + definicion);
    }
}
```

Características y opciones:

- `HashMap` : Es la implementación más común para búsquedas rápidas, aunque no garantiza el orden de los elementos.
- `TreeMap` : Utiliza esta opción si necesitas que las claves estén ordenadas.
- `LinkedHashMap` : Mantiene el orden de inserción de los elementos.
- **Métodos clave:**
 - `put(K key, V value)` : Inserta o actualiza un par.
 - `get(Object key)` : Obtiene el valor de una clave.
 - `remove(Object key)` : Elimina una entrada.
 - `containsKey(Object key)` : Verifica si existe una clave. 📺 YouTube +4

Nota: La clase abstracta `Dictionary` original de Java se considera obsoleta, siendo la interfaz `Map` la estándar moderna