

Ejercicio 1

Creación del primer script.

1. Todo el código JavaScript se encuentre en un archivo externo llamado `ejercicio.js` con un `alert` que diga "Hola mundo desde Java script"
2. Después del primer mensaje, se debe mostrar otro mensaje que diga "Soy el primer script".

Ejercicio 2

Modificar el script para que:

1. El mensaje que se muestra al usuario se almacene en una variable llamada `mensaje` y el funcionamiento del script sea el mismo.
2. El mensaje mostrado sera: "¡HOLA MUNDO! Qué fácil es poner 'comillas simples' y "comillas" dobles.

Ejercicio 3

Crear un array llamado `meses` y que almacene el nombre de los doce meses del año. Mostrar por pantalla los doce nombres utilizando la función `alert()`.

Ejercicio 4

A partir del siguiente array

```
valores = [ 5, "hola", "adios", 2];
```

Realiza las siguientes operaciones y muestra los resultados en la **consola del navegador**:

1. Compara los dos textos del array y muestra cuál es mayor alfabéticamente.
2. A partir de los valores numéricos del array:
 - indica mediante una **expresión booleana** si el primer número es mayor que el segundo
 - indica mediante una **expresión booleana** si ambos números son iguales
3. Realiza las siguientes operaciones matemáticas con los valores numéricos del array:
 - suma
 - resta
 - multiplicación
 - división

- resto

Ejercicio 5

Completar las condiciones de los if del siguiente script para que los mensajes de los alert() se muestren siempre de forma correcta:

```
let numero1 = 5;
let numero2 = 8;
if(...)
{
  alert("numero1 no es mayor que numero2");
}
if(...)
{
  alert("numero2 es positivo");
}
if(...)
{
  alert("numero1 es negativo o distinto de cero");
}
if(...)
{
  alert("Incrementar en 1 unidad el valor de numero1 no lo
  hace mayor o igual que numero2");
}
```

Ejercicio 6

El cálculo de la letra del Documento Nacional de Identidad (DNI) es un proceso matemático

sencillo que se basa en obtener el resto de la división entera del número de DNI y el número 23.

A partir del resto de la división, se obtiene la letra seleccionándola dentro de un array de letras.

El array de letras es:

```
let letras = ['T', 'R', 'W', 'A', 'G', 'M', 'Y', 'F', 'P', 'D', 'X', 'B',  
'N', 'J', 'Z', 'S', 'Q', 'V', 'H', 'L', 'C', 'K', 'E', 'T'];
```

Por tanto, si el resto de la división es 0, la letra del DNI es la T y si el resto es 3 la letra es la A.

Con estos datos, elaborar un pequeño script que:

1. Almacene en una variable el número de DNI indicado por el usuario y en otra variable la letra del DNI que se ha indicado. (Para pedir al usuario que indique su número y su letra, se debe utilizar la función `prompt()`)
2. En primer lugar (y en una sola instrucción) se debe comprobar si el número es menor que 0 o mayor que 99999999. Si ese es el caso, se muestra un mensaje al usuario indicando que el número proporcionado no es válido y el programa no muestra más mensajes.
3. Si el número es válido, se calcula la letra que le corresponde según el método explicado anteriormente.
4. Una vez calculada la letra, se debe comparar con la letra indicada por el usuario. Si no coinciden, se muestra un mensaje al usuario diciéndole que la letra que ha indicado no es correcta. En otro caso, se muestra un mensaje indicando que el número y la letra de DNI son correctos.

Ejercicio 7

Utilizando la estructura `for`, crear un script que calcule el factorial de un número entero solicitado por pantalla. Mostrar el resultado con `alert`.

Ejercicio 8

Realizar un programa que solicite el nombre y la edad, y que te salude diciendo si eres mayor o menor de edad.

Ejercicio 9

Desarrollar un programa en JavaScript que defina e inicialice una variable de tipo cadena de caracteres donde almacenemos el nombre de una persona y otra variable de tipo real donde almacenar el sueldo.

Ejercicio 10

Confeccionar un programa que permita cargar el nombre de un usuario y su mail por teclado. Mostrar los datos

Ejercicio 11. Se debe desarrollar un programa que pida el ingreso del precio de un artículo y la cantidad de artículos que lleva el cliente. Mostrar lo que debe abonar el comprador.

Ejercicio 12.

Solicitar que se ingrese dos veces una clave. Mostrar un mensaje si son iguales (tener en cuenta que para ver si dos variables tienen el mismo valor almacenado debemos utilizar el operador $\equiv$) y un mensaje si son distintas.

Ejercicio 13.

De un aspirante a un empleo, que realizó un test de capacitación, se obtuvo la siguiente información: nombre del aspirante, cantidad total de preguntas que se le realizaron y cantidad de preguntas que contestó correctamente. Se pide confeccionar un programa que lea los datos del aspirante e informe el nivel del mismo según el porcentaje de respuestas correctas que ha obtenido, y sabiendo que:

- Nivel superior: Porcentaje $\geq 90\%$.
- Nivel medio: Porcentaje $\geq 75\%$ y $< 90\%$.
- Nivel regular: Porcentaje $\geq 50\%$ y $< 75\%$.
- Fuera de nivel: Porcentaje $< 50\%$.

Ejercicio 14.

Escribir un programa que pida ingresar la coordenada de un punto en el plano, es decir, dos valores enteros x e y. Posteriormente imprimir en pantalla en qué cuadrante se ubica dicho punto. (1º Cuadrante si $x > 0$ Y $y > 0$; 2º Cuadrante: $x < 0$ Y $y > 0$; etc.).

Ejercicio 15.

De un operario se conoce su sueldo y los años de antigüedad. Se pide confeccionar un programa que lea los datos de entrada e informe: a) Si el sueldo es inferior a 1500 y su antigüedad es igual o superior a 10 años, otorgarle un aumento del 20 %. Mostrar el sueldo a pagar. b) Si el sueldo es inferior a 1500 pero su antigüedad es menor a 10 años, otorgarle un aumento de 5 %. Mostrar el sueldo a pagar. c) Si el sueldo es mayor o igual a 1500 mostrar el sueldo en la página sin cambios.